Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940682-1
Сатып алудың атауы:	Спорт инвентарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87441478-ОИ2
Лоттың атауы:	Гимнастикалық снаряд
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шведская стенка гимнастическая
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233643100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Қосшағыл а.
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама (PND үшін швед қабырғасы, 18+) Жалпы мәліметтер 1.1. Өнімнің атауы: стационарлық типтегі швед қабырғасы (гимнастикалық баспалдақ). 1.2. Мақсаты: неврологиялық және психоневрологиялық бұзылулары бар пациенттерді қоса алғанда, 18 жастан асқан пациенттерді емдік дене шынықтыру және оңалту бойынша сабақтар өткізу. 1.3. Орнату орны: ЕДШ үй-жайы (ішкі пайдалану). Талап Параметрі Бөлімі Мақсаты ЕДШ қолдану саласы (емдік дене шынықтыру) Неврологиялық бұзылулар үшін оңалту Психикалық бұзылулардағы белсенділікті қолдау Терапия сенсомоторлы терапия, үйлестіруді қалпына келтіру Өлшемдері 80*240*10,5 см Қабырғадан тереңдігі кемінде 120-180 мм Штангалардың қадамы кем дегенде 200-250 мм Штангалардың диаметрі кемінде 32 мм Материалдар Қаңқа Металл (болат, вандалға қарсы ұнтақ жабыны) Көлденең жолақтар ағаш (бук) немесе резеңкеленген жабыны бар металл Жабын гипоаллергенді, дезинфекцияға төзімді Құрылыс Түрі Стационарлық Тек капиталды қабырғаға бекіту Штангалар саны 10-14 Алынбалы және салбыраған бөліктері жоқ элементтер Шығыңқы бөліктер азайтылды Қауіпсіздік шеттері мен бұрыштары дөңгелектелген Шеттері мен саңылаулары жоқ Орындау Вандалға Қарсы Сырғанауға Қарсы Штангалар Шектеу қауіпсіз аймақты белгілеу Қосымша төсеніштерді міндетті түрде пайдалану Шектеу тыйым салынған элементтер арқандар, сақиналар, аспалы турниктер (қажет болған жағдайда) Жүктеме жұмыс ≥150 кг Сынақ 200-250 кг Қауіпсіздік шегі ≥2.5 Бекіту түрі Якорь (бетон / кірпіш) Бекіту нүктелері ≥6-8 Жасырын Бекіткіштер Пайдалану Дезинфекция алкоголь мен хлор бар заттарға төзімді Беті тегіс, микро жарықтар жоқ Температура +10... + 35 °C Ылғалдылық 70 Дейін%

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940682-1
Наименование закупки:	Приобретение спортивного инвентаря
Номер лота:	№ 87441478-ОИ2
Наименование лота:	Гимнастический снаряд
Описание лота:	спортивный
Дополнительное описание лота:	Шведская стенка гимнастическая
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233643100, Атырауская область, Жылыойский район, с.Косчагил
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация (шведская стенка для ПНД, 18+) Общие сведения 1.1. Наименование изделия: Шведская стенка (гимнастическая лестница) стационарного типа. 1.2. Назначение: проведение занятий по лечебной физкультуре и реабилитации пациентов старше 18 лет, включая пациентов с неврологическими и психоневрологическими расстройствами. 1.3. Место установки: помещение ЛФК (внутреннее использование). Раздел Параметр Требование Назначение Область применения ЛФК (лечебная физкультура) Реабилитация При неврологических расстройствах Поддержка активности При психических расстройствах Терапия Сенсомоторная терапия, восстановление координации Размеры 80*240*10,5 см Глубина от стены не менее 120–180 мм Шаг перекладин не менее 200–250 мм Диаметр перекладин не менее 32 мм Материалы Каркас Металл (сталь, антивандальное порошковое покрытие) Перекладины Дерево (бук) или металл с прорезиненным покрытием Покрытие Гипоаллергенное, устойчивое к дезинфекции Конструкция Тип Стационарная Крепление Только к капитальной стене Количество перекладин 10–14 Элементы Без съёмных и болтающихся частей Выступающие части Минимизированы Безопасность Края и углы Скруглённые Кромки и зазоры Отсутствуют Исполнение Антивандальное Перекладины Противоскользящие Ограничение Маркировка безопасной зоны Дополнительно Обязательное использование матов Ограничения Запрещённые элементы Канаты, кольца, навесные турники (при необходимости) Нагрузки Рабочая ≥150 кг Испытательная 200–250 кг Запас прочности ≥2.5 Крепление Тип Анкерное (бетон/кирпич) Точки крепления ≥6–8 Крепёж Скрытый Эксплуатация Дезинфекция Устойчива к спиртовым и хлорсодержащим средствам Поверхность Гладкая, без микротрещин Температура +10…+35 °C Влажность До 70%.(СТРОГО согласовать с заказчиком 87751971898)