

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794328-1
Сатып алудың атауы:	Процессорға арналған кулер
Лоттың нөмірі:	№ 88296899-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кулер
Лоттың сипаттауы:	орталық процессор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Процессорға арналған салқындатқыш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Т.Жүргенов 30/1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Процессорға арналған салқындатқыш. Негізгі параметрлер: салқындату түрі — белсенді ауа; диффузиялық жылу қуаты — кемінде 95 Вт; радиатор — алюминий; негіз — мыс/алюминий; жылу құбырлары-кемінде 4 дана. диаметрі кемінде 6 мм; желдеткіш-кемінде 1 дана, диаметрі 92 мм артық емес; айналу жылдамдығы-кемінде 800 және 2800 айн/мин аспайды; ауа ағыны — 46 CFM кем емес; шу деңгейі-14 кем емес және 35,2 дБ (а) артық емес; мойынтірек түрі — гидродинамикалық; жылдамдықты басқару-PWM; қосылу коннекторы-4 — pin кем емес; қуат кернеуі-12 В кем емес; тұтынылатын қуат-2,4 Вт-тан аспайды; конструкциясы төмен профильді, жылу құбырларының процессормен тікелей байланысы бар. Салқындатқыш өлшемдерге сәйкес келуі үшін тауарды Тапсырыс берушімен келісіңіз. Кепілдік кем дегенде 12 ай. ҚР СТ 1996-2010

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794328-1
Наименование закупки:	Кулер для процессора
Номер лота:	№ 88296899-ЗЦП1
Наименование лота:	Кулер
Описание лота:	для центрального процессора
Дополнительное описание лота:	Кулер для процессора
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық Т.Жүргенов 30/1
Срок поставки:	в течении 15 дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кулер для процессора. Основные параметры: тип охлаждения — активное воздушное; рассеиваемая тепловая мощность — не менее 95 Вт; радиатор — алюминиевый; основание — медное/алюминиевое; тепловые трубки — не менее 4 шт. диаметром не менее 6 мм; вентилятор — не менее 1 шт., диаметром не более 92 мм; скорость вращения — не менее 800 и не более 2800 об/мин; воздушный поток — не менее 46 CFM; уровень шума — не менее 14 и не более 35,2 дБ(А); тип подшипника — гидродинамический; управление скоростью — PWM; разъём подключения — не менее 4-pin; напряжение питания — не менее 12 В; потребляемая мощность — не более 2,4 Вт; конструкция — низкопрофильная, с прямым контактом тепловых трубок с процессором. Товар согласовать с Заказчиком, чтобы кулер подошел по габаритам. Гарантия не менее 12 мес. СТ РК 1996-2010