

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16837249-1
Сатып алудың атауы:	Бас энергетик қызметі үшін тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82385316-3ЦП2
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, каротаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25-70мм бұзылатын болттары бар алюминий ұшы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жетыген 24
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминий ұштығы бар бұзылатын болттар Қосылу үшін қолданылады және аяқтау алюминий және биметалл өткізгіштер, қосалқы станцияларда, тарату станцияларында, трансформаторлық қондырғыларда, сондай-ақ кабельдік желілерде және әуе электр беру желілерінде салалық және дөңгелек өткізгіштері бар кабельдер. Конструкциясы және негізгі элементтері. Ұштың корпусы: Беріктігі жоғары алюминий қорытпасынан жасалған (мысалы, жақсы электр өткізгіштігін және коррозияға төзімділігін қамтамасыз ететін 6061 немесе 6101 қорытпасы). Жанасу аймағының ішкі беті өткізгішпен жанасуды жақсарту үшін арнайы конустық немесе ойықты құрылымға ие. Корпустың сырты монтаждау кезінде сырғып кетпес үшін технологиялық ойықтары бар тегіс цилиндрлік пішінге ие. Бір ұшында фланецті тесік бар (ток өткізгіш элементке бекітетін болт үшін), екіншісінде кабельді енгізуге арналған ішкі қуыс кеңістік бар. Бұзылатын болттар: Коррозияға төзімді алюминий қорытпасынан немесе мырышталған жезден жасалған. Бақыланатын арнайы конструкциясы бар бұзылатын сәтте (әдетте 20-дан 50-ге дейін Н•м). Бұrandаның басы бұрау кілтінің қажеттілігін болдырмай, қажетті тарту күшіне жеткенде үзіліп кетуге арналған. Болттар саны: 2-3 дана. ұшының ұзындығына байланысты. Контактілі майлау: Ұштың ішкі жағы коррозияға қарсы өткізгіш маймен қапталған (мысалы, алюминий немесе мыс микробөлшектеріне негізделген). Майлау тотығуды болдырмайды және электрлік жанасуды жақсартады. Техникалық сипаттамалары: Ұшы материалы: Алюминий қорытпасы. Болт материалы: Коррозияға қарсы жабыны бар мыс қорытпасы. Өзек қималарының диапазоны: 25-70 мм², ГОСТ 9581-80 сәйкес келеді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізумен бірге атқарушылық құжаттаманы: жүкқұжатты, өнім берушінің мөрімен куәландырылған сертификаттардың, паспорттардың көшірмелерін беруге міндетті. Тауарды жеткізуден кемінде бір күн бұрын өнім беруші сенімді тұлғалар, автокөлік туралы ақпаратты кәсіпорынның аумағына кіруге және шығуға рұқсат құжаттарын ресімдеу үшін беруге міндетті. Тауарды жұмыс күндері қатаң түрде жөнелту. Астана қаласы, Жетіген көшесі 24 (қойма үй-жайлары) мекенжайы бойынша тегін жеткізу. Жеткізушінің күшімен жүктеу және түсіру. Кәсіпорынның жұмыс кестесі: дүйсенбі-жұма 7:30-дан 16:30-ға дейін, түскі үзіліс: 12:00-ден 13:00-ге дейін, сенбі-жексенбі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16837249-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для службы главного энергетика
Номер лота:	№ 82385316-3ЦП2
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, каротажный
Дополнительное описание лота:	Наконечник алюминиевый со срывными болтами 25-70мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жетыген 24
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней по заявки заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник алюминиевый со срывными болтами Применяется для соединения и оконцевания алюминиевых и биметаллических проводников, кабелей с секторными и круглыми жилами на подстанциях, распределительных пунктах, трансформаторных станциях, а также в кабельных линиях и воздушных линиях электропередач. Конструкция и основные элементы. Корпус наконечника: Выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности (например, сплав 6061 или 6101, обеспечивающий хорошую электропроводность и коррозионную стойкость). Внутренняя поверхность контактной зоны имеет специальную конусную или рифленую структуру для улучшенного контакта с проводником. Снаружи корпус имеет гладкую цилиндрическую форму с технологическими насечками для предотвращения соскальзывания при установке. Один конец имеет фланцевое отверстие (под болт крепления к токоведущему элементу), другой – внутреннее полое пространство для ввода кабеля. Срывные болты: Изготавливаются из коррозионностойкого алюминиевого сплава или латуни с гальваническим покрытием. Имеют специальную конструкцию с контролируемым срывным моментом (обычно от 20 до 50 Н•м). Голова болта спроектирована таким образом, чтобы отламываться при достижении необходимого усилия затяжки, исключая необходимость динамометрического ключа. Количество болтов: 2-3 шт. в зависимости от длины наконечника. Контактная смазка: Внутреннее пространство наконечника покрыто токопроводящей антикоррозионной смазкой (например, на основе алюминиевых или медных микрочастиц). Смазка предотвращает окисление и улучшает электрический контакт. Технические характеристики: Материал наконечника: Алюминиевый сплав. Материал болтов: Медный сплав с антикоррозийным покрытием. Диапазон сечений жил: 25-70 мм², соответствует ГОСТ 9581-80. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с поставкой товара исполнительную документацию: накладную, заверенные печатью поставщика копии сертификатов, паспортов. Не менее за день до поставки товара поставщик обязан передать информацию о доверенных лицах, автотранспорта для оформление разрешительных документов на въезд и выезд на территорию предприятие. Отгрузка товара строго в рабочие дни. Бесплатная доставка по адресу город Астана, улица Жетиген 24 (складские помещения). Загрузка и выгрузка силами поставщика. График работы Предприятия: ПН-ПТ с 7:30 до 16:30, обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00, СБ-ВС выходные дни.
--	--