

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16580943-1
Сатып алудың атауы:	ӘЖҚ үшін материалдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82767466-3ЦП1
Лоттың атауы :	Балта
Лоттың сипаттауы:	ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны талшықты сабы бар балта
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 18578-89 Әр түрлі ағаштарды шабуға, қашауға, жаруға арналған. Материалы: болат 45. Фибергласс резеңкеленген балта. Пышақтың қаттылығы кесу жиегінен 25 мм-ге дейін 35-40 HRC құрайды. Пышақтың жұмыс жиегін қайрау бұрышы 20-30° Салмағы 600 г. артық емес Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес тауардың өзге де құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізер алдында келісу үшін үлгіні ұсыну қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16580943-1
Наименование закупки:	Государственные закупки материалов для СВЛ
Номер лота:	№ 82767466-ЗЦП1
Наименование лота:	Топор
Описание лота:	плотницкий
Дополнительное описание лота:	Топор с фибerglassовой ручкой
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 18578-89 Предназначены для рубки, тесания, колки древесины различных пород. Материал полотна: сталь 45. Фибerglassовое обрезающее топориче. Твердость полотна на высоте до 25 мм от режущей кромки составляет 35-40 HRC. Угол заточки рабочей кромки полотна 20-30° Вес не более 600 г. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Перед поставкой товара необходимо предоставить образец для согласования.