

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778364-1
Сатып алудың атауы:	01. Тоқтаусыз байланыстың жұмысына арналған материалдар (з.287,336, 339)
Лоттың нөмірі:	№ 86227372-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Телефон қорабы
Лоттың сипаттауы:	үлестіргіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Төменвольтті тармақталған қорап күзет-өрт дабылы жүйелерін монтаждауға арналған. Коммутацияланатын тізбектердің саны - 4. Сымдарды қосу нүктелерінің саны - 8. Қораптың түйіспелері арқылы ток - 0,5 А аспайды, Қораптың түйіспелеріне берілетін кернеу - 36 В аспайды. Қораптың ток өткізгіш бөліктері арасындағы оқшаулаудың электрлік кедергісі - кемінде 20 МОм. Екі контактінің ауыспалы кедергісі - 0.1 Ом аспайды. Габариттері 42x42x20 мм аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны -50-ден +50 °С дейін. ГОСТ 31195.2.5-2012. Сертификат.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төменвольтті тармақталған қорап күзет-өрт дабылы жүйелерін монтаждауға арналған. Коммутацияланатын тізбектердің саны - 4. Сымдарды қосу нүктелерінің саны - 8. Қораптың түйіспелері арқылы ток - 0,5 А аспайды, Қораптың түйіспелеріне берілетін кернеу - 36 В аспайды. Қораптың ток өткізгіш бөліктері арасындағы оқшаулаудың электрлік кедергісі - кемінде 20 МОм. Екі контактінің ауыспалы кедергісі - 0.1 Ом аспайды. Габариттері 42x42x20 мм аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны -50-ден +50 °С дейін. ГОСТ 31195.2.5-2012. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778364-1
Наименование закупки:	01. Материалы для бесперебойной работы связи (з.287,336, 339)/
Номер лота:	№ 86227372-ЗЦП4
Наименование лота:	Коробка телефонная
Описание лота:	распределительная
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Коробка разветвительная низковольтная предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации. Количество коммутируемых цепей - 4. Количество точек присоединения проводов - 8. Ток через контакты коробки - не более 0.5 А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки - не более 36 В. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки - не менее 20 МОм. Переходное сопротивление двух контактов - не более 0.1 Ом. Габариты не более 42х42х20 мм. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С. ГОСТ 31195.2.5-2012. Сертификат.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ.
Срок поставки:	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка разветвительная низковольтная предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации. Количество коммутируемых цепей - 4. Количество точек присоединения проводов - 8. Ток через контакты коробки - не более 0.5 А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки - не более 36 В. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки - не менее 20 МОм. Переходное сопротивление двух контактов - не более 0.1 Ом. Габариты не более 42х42х20 мм. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С. ГОСТ 31195.2.5-2012. Сертификат.