

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857730-1
Сатып алудың атауы:	т м ц
Лоттың нөмірі:	№ 43715828-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	тауарлық материалдық құндылықтар
Лоттың сипаттауы:	тауарлық материалдық құндылықтар
Лоттың нөмірі :	88394366
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпаклевка Финиш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Финиш шпатлевкасы. Түрі: фиништік (қолдануға дайын паста немесе құрғақ қоспа). Түсі: ашық/ақ. Консистенциясы: пластикалық, қалақшамен оңай жағылады. Шығыны: қалыңдығы 1 мм қабатқа шамамен 1,0–1,5 кг/м². Қабат қалыңдығы: бір өтуде 0,3–3 мм. Кебу уақыты: тегістеуге дейін 1–4 сағат. Бетонға, сылаққа және гипсокартонға адгезиясы жоғары. Оңай тегістеледі, иіссіз, уытты емес. 25 кг-нан аспайтын қағаз қаптарда жеткізіледі. СТ РК 1168-2006. Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тапсыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі. Өткізу пунктінің есігіне немесе қақпасына дейін жеткізу қабылданбайды. қойма 9-дан 16-ға дейін. түскі ас 12-ден 13-ке дейін. тауарды жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған болуы тиіс
Лоттың нөмірі :	88392513
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей кафельный
Саны, көлемі:	6.7
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Церезит СМ 17 эластикалық тақта желімі. Кез келген форматтағы керамикалық тақта мен керамогранитті төсеуге арналған цемент негізіндегі құрғақ желім қоспасы, ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды. Желім класы — С2ТЭС1. Кепкеннен кейінгі түсі — сұр. Қабаттың ең аз қалыңдығы — 4 мм, ең үлкені — 15 мм. Құрғақ қоспаның шығыны қабат қалыңдығы мен қолдану жағдайларына байланысты 1,7–10 кг/м². Жабысу беріктігі — 2 МПа. Ерітіндінің өміршеңдігі — 4 сағат, тақтаны түзету уақыты — 35 минут, кебу уақыты — 12 сағат. Жағу температурасы +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Пайдалану температурасы –50 °С-тан +80 °С-қа дейін. Ылғалға, аязға және ыстыққа төзімді, зеңге қарсы қасиеттері бар. Консистенциясы — ұнтақ. Қаптама массасы 25 кг-нан аспайды. Өндірушінің таңбасы және өндірілген күні көрсетілген, зақымданбаған зауыттық қаптамада жеткізіледі. Өндірілген күні жаңа болуы тиіс (шығарылған күнінен бастап 6 айдан аспаған). МЕМСТ Р 56387-2018 / МЕМСТ 31357-2007 «Цементті байланыстырғыш негізіндегі құрғақ құрылыс қоспалары. Жалпы техникалық шарттар». Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тапсыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі. Өткізу пунктінің есігіне немесе қақпасына дейін жеткізу қабылданбайды. қойма 9-дан 16-ға дейін. түскі ас 12-ден 13-ке дейін.

	тауарды жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған болуы тиіс
Лоттың нөмірі :	88392478
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпаклевка Глатт
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Индустрия көш 38/6 Шахтинсктеплоэнерго ЖШС
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Глат шпатлевкасы. Түрі: әмбебап шпатлевка. Түсі: ашық/ақ. Шығарылу түрі: құрғақ қоспа. Шығыны: қалыңдығы 1 мм қабатқа шамамен 1,2-1,5 кг/м² (паспорт бойынша нақтыланады). Қабат қалыңдығы: бір өтуде 0,5-5 мм. Кебу уақыты: тегістеуге дейін 2-4 сағат. Жағу шарттары: температура +5 °С-тан +30 °С-қа дейін, ылғалдылық 70%-дан төмен. Гипсокартонға, бетонға және сылаққа адгезиясы жоғары. Оңай тегістеледі, иіссіз, уытты емес. 25 кг-нан аспайтын қағаз қаптарда жеткізіледі.СТ РК 1168-2006.Тауарды жеткізу кезінде мемлекеттік стандарттық нормалармен белгіленген тауар сапа сертификаты мен сәйкестігін растау құжаттарын тансыру. Кепілдік мерзімі 12(он екі) айлық мерзімді құрайды. жеткізу «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС қоймасына жүргізіледі.Өткізу пунктінің есігіне немесе қақпасына дейін жеткізу қабылданбайды. қойма 9-дан 16-ға дейін. түскі ас 12-ден 13-ке дейін. тауарды жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған болуы тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857730-1
Наименование закупки:	Товарно материальные ценности
Номер лота:	№ 43715828-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	товарно материальные ценности
Описание лота:	товарно материальные ценности
Номер пункта плана:	№ 88394366
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	гипсовая
Дополнительное описание пункта плана:	Шпаклевка Финиш
Количество:	2
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шпатлевка Финиш Тип: финишная (готовая к применению паста или сухая смесь) Цвет: светлый / белый Консистенция: пластичная, легко наносимая шпателем Расход: около 1,0–1,5 кг/м ² на слой 1 мм Толщина слоя: 0,3–3 мм за один проход Время высыхания: 1–4 часа (до шлифовки) Адгезия: высокая к бетону, штукатурке, гипсокартону Дополнительно: легко шлифуется, без запаха, нетоксична Поставка в бумажных мешках не более 25 кг. СТ РК 1168-2006.При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям,Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго. Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации
Номер пункта плана:	№ 88392513
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	Клей кафельный
Количество:	6.7
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Эластичный клей для плитки Церезит СМ17 Сухая клеевая смесь на цементной основе для укладки керамической плитки и керамогранита любого формата, для внутренних и наружных работ. Класс клея — С2ТЕS1. Цвет после высыхания — серый. Максимальная толщина слоя — 15 мм, минимальная — 4 мм. Расход сухой смеси — от 1,7 до 10 кг/м ² в зависимости от толщины слоя и условий применения. Прочность сцепления — 2 МПа. Жизнеспособность раствора — 4 часа, время корректировки плитки — 35 минут, время высыхания — 12 часов. Температура нанесения — от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации — от –50 °С до +80 °С. Влагостойкая, морозостойкая, термостойкая, с противогрибковыми свойствами. Консистенция — порошок. Масса упаковки не более 25 кг. Поставка в заводской неповреждённой упаковке с маркировкой производителя и датой

	изготовления. Поставлять свежей даты изготовления (не более 6 месяцев с даты выпуска). ГОСТ Р 56387-2018 / ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям, Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго. Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации
Номер пункта плана:	№ 88392478
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	гипсовая
Дополнительное описание пункта плана:	Шпаклевка Глатт
Количество:	6
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Шахтинск, ул. Индустриальная 38/6 ТОО Шахтинсктеплоэнерго
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шпатлевка Глатт Тип: шпаклевка универсальная Цвет: светлый / белый Форма выпуска: сухая смесь Расход: ~1,2-1,5 кг/м² на слой 1 мм (уточняется по паспорту) Толщина слоя: 0,5-5 мм за один проход Время высыхания: 2-4 ч (до шлифовки) Условие нанесения: температура от +5 °С до +30 °С, влажность <70 % Адгезия: высокая к гипсокартону, бетону, штукатурке Дополнительно: легко шлифуется, без запаха, нетоксична Поставка в бумажных мешках не более 25 кг. СТ РК 1168-2006. При поставке товара предоставить сертификат качества, соответствия товара установленным государственным стандартам нормам и требованиям, Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. поставка осуществляется на склад ТОО Шахтинсктеплоэнерго. Доставка до дверей или ворот кпп приниматься не будет. склад работает с 9 до 16. обед с 12 до 13. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации