

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780951-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84219164-ОИЗ
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиакрил
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояу
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	613649100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шалдар а. Қазақстан, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шалдар ауылы, Ә.Қасымбеков көшесі №2/А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Berger ПФ-266 еденге арналған алкидті эмалінің техникалық ерекшелігі (Техникалық спецификация) - Жалпы сипаттамасы мен мақсаты - Бұйымның атауы: Ағаш және бетон едендерге арналған алкидті эмаль (ПФ-266 аналогы). - Мақсаты: Ғимарат ішіндегі (тұрғын, офистік, өндірістік) ағаш, ДСП, ДВП және бетон еден беттерін сырлауға және қорғауға арналған. - Сипаттамасы: Суға, тұрмыстық химиялық жуғыш құралдарға және механикалық тозуға жоғары төзімділігі бар, біртекті тегіс жабын қалыптастырады. - Техникалық сипаттамалары (Параметрлері) Параметр / Көрсеткіш Нормалық мәні Байланыстырғыш зат (негізі) Алкидті лак, пигменттер, толықтырғыштар, еріткіштер мен арнайы қоспалар Жылтырлығы (Глянец) Жылтыр (Глянцевая, кем дегенде 50-60%) Бояу шығыны (бір қабатқа) 100 – 180 г/м² (беттің сору қабілетіне байланысты) Кебу уақыты (20±2 °С температурада): – «Тозаңнан» кебу уақыты 6 – 8 сағат – Екінші қабатты жағу аралығы 24 сағат – Толық жүктемеге дайын болуы 24–48 сағат Пайдалану затының тығыздығы 1,2 – 1,4 г/см³ Ұшатын емес заттардың массалық үлесі Кемінде 60-65% Шартты тұтқырлығы (ВЗ-246) 60 – 100 секунд Жұмыс еріткіші (разбавитель) Уайт-спирит, сольвент (массасынан 10%-дан асырмай) - Сыртқы түрі мен түстік гаммасы - Үлбірдің сыртқы түрі: Кепкеннен кейін ағып кетусіз, тесіктерсіз және бөгде қоспаларсыз тегіс, біртекті жылтыр бет түзеді. - Түстері: Қызыл-қоңыр (красно-коричневый), сары-қоңыр (желто-коричневый), - Қолдану тәсілі мен дайындау - Бетті дайындау: Жағылатын еден беті құрғақ, шаңнан, кірден, майдан және ескі босап кеткен бояулардан тазартылуы тиіс. Ағаш беттер тегістеліп (шлифовка), бетон беттер шаңсыздандырылуы керек. - Араластыру: Пайдаланар алдында эмальды ыдысында жақсылап біртекті күйге дейін араластыру қажет. Егер тым тұтқыр болса, уайт-спиритпен сұйылтылады. - Жағу құралдары: Қылқалам (кисть), валик немесе пневматикалық бүріккіш. - Қабат саны: 1-2 қабат (жақсы нәтиже үшін 2 қабат ұсынылады). - Сақтау және қауіпсіздік талаптары - Сақтау шарттары: Тығыз жабылған түпнұсқа ыдысында, ылғалдан, тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен алыс, -40 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. - Жарамдылық мерзімі: Өндірілген күнінен бастап 12-24 ай. - Қауіпсіздік: Жұмысты жақсы желдетілетін бөлмеде жүргізу, резеңке қолғап пен қорғаныш көзілдірігін пайдалану қажет. Оттан алыс ұстау керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780951-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственные товары
Номер лота:	№ 84219164-ОИЗ
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	полиакриловая
Дополнительное описание лота:	Краска
Количество:	40
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	613649100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шалдар Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, село Шалдар, улица А.Касимбеков №2/А
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Berger ПФ-266 еденге арналған алкидті эмалінің техникалық ерекшелігі (Техникалық спецификация) - Жалпы сипаттамасы мен мақсаты - Бұйымның атауы: Ағаш және бетон едендерге арналған алкидті эмаль (ПФ-266 аналогы). - Мақсаты: Ғимарат ішіндегі (тұрғын, офистік, өндірістік) ағаш, ДСП, ДВП және бетон еден беттерін сырлауға және қорғауға арналған. - Сипаттамасы: Суға, тұрмыстық химиялық жуғыш құралдарға және механикалық тозуға жоғары төзімділігі бар, біртекті тегіс жабын қалыптастырады. - Техникалық сипаттамалары (Параметрлері) Параметр / Көрсеткіш Нормалық мәні Байланыстырғыш зат (негізі) Алкидті лак, пигменттер, толықтырғыштар, еріткіштер мен арнайы қоспалар Жылтырлығы (Глянец) Жылтыр (Глянцевая, кем дегенде 50-60%) Бояу шығыны (бір қабатқа) 100 – 180 г/м² (беттің сору қабілетіне байланысты) Кебу уақыты (20±2 °С температурада): «Тозаңнан» кебу уақыты 6 – 8 сағат - Екінші қабатты жағу аралығы 24 сағат - Толық жүктемеге дайын болуы 24–48 сағат Пайдалану затының тығыздығы 1,2 – 1,4 г/см³ Ұшатын емес заттардың массалық үлесі Кемінде 60-65% Шартты тұтқырлығы (ВЗ-246) 60 – 100 секунд Жұмыс еріткіші (разбавитель) Уайт-спирит, сольвент (массасынан 10%-дан асырмай) - Сыртқы түрі мен түстік гаммасы - Үлбірдің сыртқы түрі: Кепкеннен кейін ағып кетусіз, тесіктерсіз және бөгде қоспаларсыз тегіс, біртекті жылтыр бет түзеді. - Түстері: Қызыл-қоңыр (красно-коричневый), сары-қоңыр (желто-коричневый), - Қолдану тәсілі мен дайындау - Бетті дайындау: Жағылатын еден беті құрғақ, шаңнан, кірден, майдан және ескі босап кеткен бояулардан тазартылуы тиіс. Ағаш беттер тегістеліп (шлифовка), бетон беттер шаңсыздандырылуы керек. - Араластыру: Пайдаланар алдында эмальды ыдысында жақсылап біртекті күйге дейін араластыру қажет. Егер тым тұтқыр болса, уайт-спиритпен сұйылтылады. - Жағу құралдары: Қылқалам (кисть), валик немесе пневматикалық бүріккіш. - Қабат саны: 1-2 қабат (жақсы нәтиже үшін 2 қабат ұсынылады). - Сақтау және қауіпсіздік талаптары - Сақтау шарттары: Тығыз жабылған түпнұсқа ыдысында, ылғалдан, тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен алыс, -40 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. - Жарамдылық мерзімі: Өндірілген күнінен бастап 12-24 ай. - Қауіпсіздік: Жұмысты жақсы желдетілетін бөлмеде жүргізу, резеңке қолғап пен қорғаныш көзілдірігін пайдалану қажет. Оттан алыс ұстау керек.