

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774341-1
Сатып алудың атауы:	02. Электр тауарлары (840)
Лоттың нөмірі:	№ 88009244-3ЦП2
Лоттың атауы:	Жабысқақ таспа
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИРБЭ. Изолента ПВХ қара түсті. Өлшемі 0,15 мм. * 10 мм. Агрессивті емес ортада - 30-дан + 50 °С-қа дейінгі температурада жұмыс істейді. МемСТ 16214-86. Сертификат.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Бейбіт атом к-сі, 2-ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса - шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Изолента ПВХ қара түсті. Өлшемі 0,15 мм. * 10 мм. Агрессивті емес ортада - 30-дан + 50 °С-қа дейінгі температурада жұмыс істейді. МемСТ 16214-86. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774341-1
Наименование закупки:	02. Электротовары - (- 840)
Номер лота:	№ 88009244-ЗЦП2
Наименование лота:	Лента липкая
Описание лота:	поливинилхлоридная
Дополнительное описание лота:	ИРБЭ. Изолента ПХВ черная. Размер 0,15 мм. * 10 мм. Работоспособна при температуре от - 30 до + 50 °С в условиях неагрессивных сред. ГОСТ 16214-86. Сертификат.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом, здание 2
Срок поставки:	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента ПХВ черная. Размер 0,15 мм. * 10 мм. Работоспособна при температуре от - 30 до + 50 °С в условиях неагрессивных сред. ГОСТ 16214-86. Сертификат.