

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782243-1
Сатып алудың атауы:	Суық есептеуіш пен оған импульс есептеуішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88202196-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Су өлшегіш есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	қанатшалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Импульстік шығысы бар қанатты суық су есептегіш. Кәбілі бар кіріктірілген герконды импульстік датчик (бөлу бағасы 1 л/импульс немесе 10 л/импульс); Есептеу механизмінің ылғалдан қорғау IP65/IP68, магнитке қарсы қорғау; ҚР МӨЖ тізіліміне міндетті түрде енгізу, бастапқы тексеру 2026 ж., салыстырып тексеру аралығы кемінде 5 жыл (60 ай). Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісілсін. Санауышқа кепілдік кемінде 5 жыл. Жабдық қашықтықтан деректерді берудің 2 стандартын қолдауы тиіс.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, 1
Жеткізу мерзімі:	отандық тауар өндіруші: шарт тіркелген күннен бастап 60 күнтізбелік күн, қалған жағдайларда шарт тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Импульстік шығуы бар суық су есептегіш. Аспаптың мақсаты: Көрсеткіштерді қашықтықтан алу мүмкіндігімен сумен жабдықтау жүйелерінің құбырларында ГОСТ 2874-82 бойынша суық ауыз судың көлемін өлшеу. Конструкция түрі: Қанатты, көп ағынды, құрғақ (есептеу тетігі өлшенетін ортадан герметикалық қалқамен бөлінген). Шартты өтудің номиналды диаметрі (Ду): 25 мм (жеткізу алдында Тапсырыс берушіден диаметрін нақтылау). Суық су үшін жұмыс ортасының температурасы: +5 °С бастап +50 °С дейін. Ең жоғары жұмыс қысымы кемінде 1,0-1,6 МПа (PN 10/PN 16), Кіріктірілген немесе алмалы-салмалы импульстік датчиктің міндетті болуы (сыртқы модемдерге қосу үшін ұзындығы кемінде 1,0-1,5 м кабелі бар герконды қосқыш). Орнатылған магнитке қарсы қорғаныстың міндетті түрде болуы (жоғары кернеуліктегі сыртқы магниттік өрістердің әсерінен қорғау экраны). Метрологиялық сынып ҚР МЕМСТ бойынша В сыныбы немесе С/MID сыныбы. Кез келген бұрышта көрсеткіштерді алуға ыңғайлы болу үшін 360° айналу мүмкіндігі бар сегіз разрядты роликті және бағыттамалы индикатор. Корпус материалы: Ауыз сумен жанасуға арналған беріктігі жоғары полимерлі композит. Қосылу түрі Бұрандалы (муфталық). Жинақталған монтаждық сомындармен, жартылай сомындармен, қайырмалы сомындармен және кері клапанмен жинақталады. Шаң-ылғалдан қорғау дәрежесі: Есептеу механизмінің корпусы - IP65/IP68 төмен емес. Тауардың әрбір бірлігі жеке зауыт қаптамасында мынадай құрамда жеткізіледі: Импульстік шығымы бар суық су есептегіш - 1 дана; Кіріктірілген кабелі бар импульстік датчик (герконды модуль) - 1 дана; қайырмалы гайкалары және тығыздағыш төсемдері бар монтаждық қосқыш жартылай иінтіректер жиынтығы - 1 жиынтық; жапсарлас немесе жиынтық торлы ірі тазалау сүзгісі - 1 дана; Сериялық нөмірі, шығарылған күні, ТББ мөртабаны және мемлекеттік салыстырып тексерушінің пломбасы көрсетілген бұйымның зауыттық паспорты - 1 дана; Жеке буып-түю қорабы - 1 дана. Аспап 2026 жылғы қолданыстағы мемлекеттік салыстырып тексерушінің таңбасымен (немесе салыстырып тексеру туралы куәлікпен) жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезіндегі ілеспе құжаттар: ҚР өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың көшірмесі (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізу). Алғашқы тексеру туралы белгісі бар Зауыт паспорты.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782243-1
Наименование закупки:	Приобретение счетчика холодной воды и счетчика импульсов к нему
Номер лота:	№ 88202196-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик водомер
Описание лота:	крыльчатый
Дополнительное описание лота:	Счетчик холодной воды крыльчатый с импульсным выходом. Встроенный герконовый импульсный датчик с кабелем (цена деления 1 л/импульс или 10 л/импульс); Влагозащита счетного механизма IP65/IP68, антимагнитная защита; Обязательное внесение в Реестр ГСИ РК, первичная поверка 2026 г., межповерочный интервал не менее 5 лет (60 месяцев). Перед поставкой согласовать с Заказчиком. Гарантия на счетчик не менее 5 лет. Оборудование должно поддерживать 2 стандарта удаленной передачи данных.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар город Павлодар, Площадь Победы, 1
Срок поставки:	отечественный товаропроизводитель: 60 календарных дней со дня регистрации договора, в остальных случаях 15 календарных дней со дня регистрации договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик холодной воды с импульсным выходом. Назначение прибора:Измерение объема холодной питьевой воды по ГОСТ 2874-82 в трубопроводах систем водоснабжения с возможностью дистанционного съема показаний. Тип конструкции: Крыльчатый, многоструйный, сухоходный (счетный механизм отделен от измеряемой среды герметичной перегородкой). Номинальный диаметр условного прохода (Ду): 25 мм (уточнять у Заказчика диаметр перед поставкой). Температура рабочей среды для холодной воды: от +5 °С до +50 °С. Максимальное рабочее давление не менее 1,0–1,6 МПа (PN 10 / PN 16).Обязательное наличие встроенного или съемного импульсного датчика (герконовый переключатель с кабелем длиной не менее 1,0–1,5 м для подключения к внешним модемам. Обязательное наличие встроенной антимагнитной защиты (защитный экран от воздействия внешних магнитных полей высокой напряженности). Метрологический класс Класс В по ГОСТ РК или класс С / MID. Восьмиразрядный роликовый и стрелочный индикатор с возможностью вращения на 360° для удобства снятия показаний под любым углом. Материал корпуса: Полимерный высокопрочный композит, предназначенный для контакта с питьевой водой. Тип соединения Резьбовое (муфтовое). Комплектуется комплектными монтажными сгонами, полусгонами, с накидными гайками и обратным клапаном. Степень пылевлагозащиты: Корпус счетного механизма — не ниже IP65 / IP68. Каждая единица товара поставляется в индивидуальной заводской упаковке в следующем составе: Счетчик холодной воды с импульсным выходом — 1 шт.; Импульсный датчик (герконовый модуль) со встроенным кабелем — 1 шт.; комплект монтажных присоединительных полусгонов с накидными гайками и уплотнительными прокладками — 1 комплект; встроенный или комплектный сетчатый фильтр грубой очистки — 1 шт.; Заводской Паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска, штампа ОТК и пломбы государственного поверителя — 1 шт.; Индивидуальная упаковочная коробка — 1 шт. Прибор должен поставляться с действующим клеймом государственного поверителя (или свидетельством о поверке) 2026 года. Сопроводительные документы при поставке: Копия Сертификата об утверждении типа средств измерений РК (внесение в Реестр ГСИ РК). Заводской Паспорт с отметкой о первичной поверке.