

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857541-1
Сатып алудың атауы:	ӨТС үшін тесетін қысқыш
Лоттың нөмірі:	№ 88098710-ОИЗ
Лоттың атауы:	Тескіш қысқыш
Лоттың сипаттауы:	өткізгіштерді қосу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SLIP12.1 тесетін қысқыш , магистральдың оқшауланған алюминий немесе мыс өткізгіштерінен (1 кВ дейін), магистральдың қимасы (Al/Cu): 10-95 мм ² , дәнекерлеу қимасы (Al/Cu): 1.5-50 мм ² , ылғалдан қорғалған оқшауланған корпус, бұзылатын бастың арқасында кернеуді алып тастамай монтаждау, алтыбұрышты бұзатын бас бұрандалы болттан және қысқыштың байланыс тобынан оқшауланған. Техникалық сипаттамалары өлшемдері салмағы 0,1082 кг. сертификаттар стандарттары EN 50483-4: 2009. Электр мәндері жүйенің максималды кернеуі 1 кВ.функциялар Болт М8х50. Механикалық тарту моменті НМ 23,5 Нм. Жеткізуші сапа сертификатын ұсынуы керек.
Саны, көлемі:	32
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы, Муканова, 59 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шарттқа қол қойылған кезден бастап 15 күнтізбелік күн аралығында, жеткізу тек жұмыс уақытында, жұмыс тәртібі дүйсенбі-жұма аралығы, сағат 8.00 ден 17.00 дейін, ас алу уақыты 13.00 ден 14.00 дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SLIP12.1 тесетін қысқыш , магистральдың оқшауланған алюминий немесе мыс өткізгіштерінен (1 кВ дейін), магистральдың қимасы (Al/Cu): 10-95 мм ² , дәнекерлеу қимасы (Al/Cu): 1.5-50 мм ² , ылғалдан қорғалған оқшауланған корпус, бұзылатын бастың арқасында кернеуді алып тастамай монтаждау, алтыбұрышты бұзатын бас бұрандалы болттан және қысқыштың байланыс тобынан оқшауланған. Техникалық сипаттамалары өлшемдері салмағы 0,1082 кг. сертификаттар стандарттары EN 50483-4: 2009. Электр мәндері жүйенің максималды кернеуі 1 кВ.функциялар Болт М8х50. Механикалық тарту моменті НМ 23,5 Нм. Кепілдік мерзімі 12 ай, кепілді жағдайда жеткізуші 3 күннің ішінде ауыстыру керек. Жеткізуші сапа сертификатын ұсынуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857541-1
Наименование закупки:	Зажим прокалывающий для СИП
Номер лота:	№ 88098710-ОИЗ
Наименование лота:	Зажим прокалывающий
Описание лота:	для соединения проводников
Дополнительное описание лота:	Зажим прокалывающий SLIP12.1 , предназначены Ответвление от изолированных алюминиевых или медных проводников магистрали (до 1 кВ), Сечение магистрали (Al/Cu): 10-95 мм ² , Сечение отпайки (Al/Cu): 1.5-50 мм ² , Влагозащищенный изолированный корпус, монтаж без снятия напряжения благодаря срывной головке, Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима. Технические характеристики Размеры Масса 0,1082 кг. Сертификаты Стандарты EN 50483-4:2009. Электрические значения Максимальное напряжение системы 1 кВ. Функции Болт M8x50. Механический Момент затяжки Нм 23,5 Нм . Поставщик должен предоставить сертификат качества.
Количество:	32
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. Муканова, 59
Срок поставки:	В течении 15-и календарных дней со дня подписания договора, поставка только в рабочее время, режим работы понедельник- пятница, с 8.00 ч по 17.00ч, обед с 13.00 ч по 14.00 часа .
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зажим прокалывающий SLIP12.1 , предназначены Ответвление от изолированных алюминиевых или медных проводников магистрали (до 1 кВ), Сечение магистрали (Al/Cu): 10-95 мм ² , Сечение отпайки (Al/Cu): 1.5-50 мм ² , Влагозащищенный изолированный корпус, монтаж без снятия напряжения благодаря срывной головке, Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима. Технические характеристики Размеры Масса 0,1082 кг. Сертификаты Стандарты EN 50483-4:2009. Электрические значения Максимальное напряжение системы 1 кВ. Функции Болт M8x50. Механический Момент затяжки Нм 23,5 Нм . Срок Гарантии 12 месяцев, при гарантийном случае поставщик, заменяет товар в течении 3 дней. Поставщик должен предоставить сертификат качества.