

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771166-1
Сатып алудың атауы:	Жаңаарқа ауданы «Оқушылар үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны үшін шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87878947-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ВВГ-ХЛ маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ақ түсті көрнеуі типа ВВГнг-LS
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	623630100, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. оспанова 36/1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА (ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ) 1. Атауы мен маркасы: Мыс желілі күштік кәбіл, маркасы ВВГ-ХЛ (суыққа төзімді). МЕМСТ (ГОСТ) 31996-2012 талаптарына сәйкес келеді. 2. Марканың таңбалануын ажырату: • (А әрпінің болмауы) — тоқ өткізгіш талсымы (желісі) мыстан жасалған. • В — талсымдардың оқшаулағышы поливинилхлоридті (ПВХ) пластикаттан жасалған. • В — сыртқы қабығы ПВХ пластикаттан жасалған. • Г — «жалаңаш» (қорғаныш брондалған жабыны жоқ). • ХЛ — суыққа төзімді климаттық орындалуы (хладостойкий). 3. Конструкциялық сипаттамалары: • Тоқ өткізгіш талсым: Мыс, бір сымды немесе көп сымды, дөңгелек немесе секторлы пішінді (МЕМСТ 22483 бойынша 1 немесе 2-класс). • Талсымдар (желілер) саны: 1-ден 5-ке дейін. • Талсымдардың номиналды қимасы: 1,5-тен 240 мм²-ге дейін. • Оқшаулағыш пен қабықша: Қатты аязда серпімділігін сақтайтын арнайы суыққа төзімді ПВХ-пластикаттардан дайындалған. 4. Техникалық және пайдалану параметрлері: • Номиналды айнымалы кернеу: 0,66 кВ немесе 1 кВ, жиілігі 50 Гц. • Пайдалану температурасының диапазоны: -60 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Алдын ала қыздырусыз төсеу және монтаждау: -30 °С-тан төмен емес температурада рұқсат етіледі. • Талсымдардың қызуының шекті температурасы: • Ұзақ уақыт бойы: +70 °С-тан аспайды. • Асыра жүктеме (перегрузка) режимінде: +90 °С-тан аспайды. • Қысқа тұйықталу кезінде (шекті): +160 °С-тан аспайды. • Төсеу кезіндегі минималды бүгілу радиусы: • Бір талсымдылар үшін: кәбілдің сыртқы диаметрінің 10-нан кем емес. • Көп талсымдылар үшін: кәбілдің сыртқы диаметрінің 7,5-нен кем емес. • Қызмет ету мерзімі: 30 жылдан кем емес

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771166-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для КГКП "Дом школьников" Жанааркинского района
Номер лота:	№ 87878947-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ-ХЛ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	кабель белого цвета типа ВВГнг-LS
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	623630100, область Ылытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа оспанова 36/1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с даты подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 1. Наименование и марка: Кабель силовой медный, марка ВВГ-ХЛ (хладостойкий). Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012. 2. Расшифровка маркировки: • (отсутствие буквы А) — токопроводящая жила из меди. • В — изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. • В — наружная оболочка из ПВХ пластика. • Г — «голый» (без защитного бронированного покрова). • ХЛ — хладостойкое климатическое исполнение. 3. Конструктивные характеристики: • Токопроводящая жила: Медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы (1 или 2 класс по ГОСТ 22483). • Количество жил: От 1 до 5. • Номинальное сечение жил: От 1,5 до 240 мм². • Изоляция и оболочка: Выполнены из специальных хладостойких ПВХ-пластиков, сохраняющих эластичность при сильных морозах. 4. Технические и эксплуатационные параметры: • Номинальное переменное напряжение: 0,66 кВ или 1 кВ, частота 50 Гц. • Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +50 °С. • Монтаж без предварительного подогрева: допускается при температуре не ниже -30 °С. • Допустимая температура нагрева жил: • Длительно допустимая: до +70 °С. • В режиме перегрузки: до +90 °С. • При коротком замыкании (предельная): до +160 °С. • Минимальный радиус изгиба при прокладке: • Для одножильных: не менее 10 наружных диаметров кабеля. • Для многожильных: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля. • Срок службы: Не менее 30 лет.