

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778364-1
Сатып алудың атауы:	01. Тоқтаусыз байланыстың жұмысына арналған материалдар (з.287,336, 339)
Лоттың нөмірі:	№ 86462672-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Жеңілдетілген қамыт
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 40 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде сым мен кәбілді құрсаулауға, бекітуге және таңбалауға арналған болат қамыт. Ұзындығы - 50 мм. Ені - 2,5 мм. Диаметрі - 2,0-ден - 22,0 мм-ге дейін. Үзілу беріктігі - 8 мм-ден кем емес. Ажырамайтын пластик тұмсық-құлпымен ішкі тісті ілінісі бар. Коррозияға және УФ-сәулелеріне төзімді, -10°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада орнатылады. Нейлоннан жасалған қамыттар. Пайдалану температурасы -40°С-тан +85°С-қа дейін. (1 қаптама 100 дана кем емес). ГОСТ 17679-80. Сертификат.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрмонтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде сым мен кәбілді құрсаулауға, бекітуге және таңбалауға арналған болат қамыт. Ұзындығы - 50 мм. Ені - 2,5 мм. Диаметрі - 2,0-ден - 22,0 мм-ге дейін. Үзілу беріктігі - 8 мм-ден кем емес. Ажырамайтын пластик тұмсық-құлпымен ішкі тісті ілінісі бар. Коррозияға және УФ-сәулелеріне төзімді, -10°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада орнатылады. Нейлоннан жасалған қамыттар. Пайдалану температурасы -40°С-тан +85°С-қа дейін. (1 қаптама 100 дана кем емес). ГОСТ 17679-80. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778364-1
Наименование закупки:	01. Материалы для бесперебойной работы связи (з.287,336, 339)/
Номер лота:	№ 86462672-ЗЦП4
Наименование лота:	Хомут облегченный
Описание лота:	стальной, диаметр до 40 мм
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Хомут стальной, для бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ. Длина - 50 мм. Ширина - 2,5 мм. Диаметр от- 2,0-22,0 мм. Прочность на разрыв - не менее 8 мм. Имеют внутреннее зубчатое зацепление с пластиковым неразъемным замком-носиком. Стойкие к коррозии и УФ-излучению, монтируются при температуре от -10°С до +50°С. Хомуты из нейлона. Температура использования от -40°С до +85°С. (1 упаковка не менее 100 шт.) ГОСТ 17679-80. Сертификат.
Количество:	7
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ.
Срок поставки:	в течение 30-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хомут стальной, для бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ. Длина - 50 мм. Ширина - 2,5 мм. Диаметр от- 2,0-22,0 мм. Прочность на разрыв - не менее 8 мм. Имеют внутреннее зубчатое зацепление с пластиковым неразъемным замком-носиком. Стойкие к коррозии и УФ-излучению, монтируются при температуре от -10°С до +50°С. Хомуты из нейлона. Температура использования от -40°С до +85°С. (1 упаковка не менее 100 шт.) ГОСТ 17679-80. Сертификат.