

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16629791-1
Сатып алудың атауы:	BA3 21214 арналған автобөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 81511183-3ЦП1
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	BA3 21214 алдыңғы амортизатор
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Н.Назарбаев к,236
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күннен артық емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	BA3 21214 алдыңғы амортизаторы Техникалық талаптар Өнім түрі: Алдыңғы серікпе амортизаторы Құрылымдық сипаттамалары: гидравликалық немесе майлы-газды Орындалуы: телескоптық Бекіту түрі: автомобильдің штаттық бекіту орындарына сәйкес келуі тиіс Втулкалар/сайлентблоктардың болуы: міндетті Материалдар: Корпус: коррозияға қарсы жабынмен жабдықталған болат Шток: қорғаныс жабыны бар тот баспайтын болат Тығыздағыштар: тозуға төзімді, май және бензинге төзімді материалдар Жинақтама: Амортизатор – 1 дана Резеңке втулкалар/сайлентблоктар Қорғаныс қаптамасы (құрылымы бойынша болған жағдайда) Пайдалану сипаттамалары: Жұмыс температуралық диапазоны: -40°С-тан +50°С-қа дейін Дірілді тиімді түрде жоюды қамтамасыз ету Жүктемелерге және дірілдерге төзімділік Жұмыс сұйығының ағуының болмауы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16629791-1
Наименование закупки:	Запасные части на ВАЗ 21214
Номер лота:	№ 81511183-ЗЦП1
Наименование лота:	Амортизатор
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Амортизатор передний ВАЗ 21214
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Н.Назарбаева,236
Срок поставки:	Не более 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Амортизатор передний ВАЗ 21214 Технические требования Тип изделия: Амортизатор передней подвески Конструктивные характеристики: гидравлический или газомасляный Исполнение: телескопический Тип крепления: соответствует штатным местам крепления автомобиля Наличие втулок/сайлентблоков: обязательно Материалы: Корпус: сталь с антикоррозийным покрытием Шток: закаленная сталь с защитным покрытием Уплотнения: износостойкие, маслбензостойкие материалы Комплектность: Амортизатор – 1 шт. Резиновые втулки/сайлентблоки Защитный кожух (при наличии по конструкции) Эксплуатационные характеристики: Рабочий температурный диапазон: от -40°С до +50°С Обеспечение эффективного гашения колебаний Устойчивость к нагрузкам и вибрациям Отсутствие подтеков рабочей жидкости