

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855573-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік мүлік үшін өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86740492-3ЦП1
Лоттың атауы:	Үлестіруші қорап
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі техникалық сипаттамалары: Орнату түрі: үстіңгі (ашық сымдар үшін қабырғаға немесе төбеге орнатылады). Ішкі өлшемдері: 100 × 100 × 50 мм (сыртқы өлшемдері, қақпағы мен бекіту нүктелерін қоса алғанда: 130 × 130 × 58 мм). Қорғаныс дәрежесі: IP55 (шаң мен ылғалдан қорғалған; ылғалды ортада, өнеркәсіптік нысандарда және сыртта, шатыр астында қолдануға жарамды). Кабель кірістері: 6 сатылы мембраналық тығыздағыш (диаметрі 25 мм-ге дейінгі кабельдерді немесе гофрленген құбырларды герметикалық түрде өткізуге арналған). Материалы: берік, тозуға төзімді, құрамында галогендері жоқ полипропилен (өздігінен сөнетін пластик). Отқа төзімділігі: 750 °C-қа дейін. Түсі: сұр. Жұмыс температурасы: -25-тен +60 °C-қа дейін.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191810000, Алматы облысы, Алатау қ. Алматы облысы, Алатау қ., Жетіген ықшам ауданы 1 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт Қазынашылық аумақта тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалары: Орнату түрі: үстіңгі (ашық сымдар үшін қабырғаға немесе төбеге орнатылады). Ішкі өлшемдері: 100 × 100 × 50 мм (сыртқы өлшемдері, қақпағы мен бекіту нүктелерін қоса алғанда: 130 × 130 × 58 мм). Қорғаныс дәрежесі: IP55 (шаң мен ылғалдан қорғалған; ылғалды ортада, өнеркәсіптік нысандарда және сыртта, шатыр астында қолдануға жарамды). Кабель кірістері: 6 сатылы мембраналық тығыздағыш (диаметрі 25 мм-ге дейінгі кабельдерді немесе гофрленген құбырларды герметикалық түрде өткізуге арналған). Материалы: берік, тозуға төзімді, құрамында галогендері жоқ полипропилен (өздігінен сөнетін пластик). Отқа төзімділігі: 750 °C-қа дейін. Түсі: сұр. Жұмыс температурасы: -25-тен +60 °C-қа дейін. / "ГОСТ 20.57.406-81, СТ РК 2700-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855573-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов для инженерного имущества
Номер лота:	№ 86740492-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка распределительная
Описание лота:	электрическая
Дополнительное описание лота:	"ГОСТ 20.57.406-81, СТ РК 2700-2015 Основные технические характеристики: Тип установки: накладной (настенно-потолочный монтаж для открытой проводки). Внутренние размеры: 100 × 100 × 50 мм (внешние габариты с учетом крышки и креплений — 130 × 130 × 58 мм). Степень защиты: IP55 (пылевлагозащищенная, подходит для влажных, промышленных помещений и под навесом на улице). Количество вводов: 6 ступенчатых мембранных сальников (для герметичного ввода кабеля или гофротрубы разного диаметра до 25 мм). Материал: прочный, износостойкий и безгалогенный полипропилен (самозатухающий пластик). Огнестойкость: до 750 °С. Цвет: серый. Рабочая температура: от -25 до +60 °С."
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191810000, Алматинская область, г.Алатау Алматинская область, г.Алатау, микрорайон Жетіген, здание 1
Срок поставки:	Срок поставки товара после регистрации Договора в органах Казначейства 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 2700-2015 Основные технические характеристики: Тип установки: накладной (настенно-потолочный монтаж для открытой проводки). Внутренние размеры: 100 × 100 × 50 мм (внешние габариты с учетом крышки и креплений — 130 × 130 × 58 мм). Степень защиты: IP55 (пылевлагозащищенная, подходит для влажных, промышленных помещений и под навесом на улице). Количество вводов: 6 ступенчатых мембранных сальников (для герметичного ввода кабеля или гофротрубы разного диаметра до 25 мм). Материал: прочный, износостойкий и безгалогенный полипропилен (самозатухающий пластик). Огнестойкость: до 750 °С. Цвет: серый. Рабочая температура: от -25 до +60 °С."