Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850276-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныс сұрату тәсілімен/ТМҚ қайта
Лоттың нөмірі:	№ 88013117-ОИ4
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50 мм ПВХ бұру
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, І. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 50 мм болатын 90° ПВХ кәріздік бұрмасы тұрғын үй, өнеркәсіптік және әкімшілік ғимараттардағы ішкі кәріз жүйелерін монтаждау және тармақтау үшін қолданылады. Бұйым ұзақ қызмет ету мерзімімен, жарық әсерінен ескіруге төзімділігімен және ішкі бетінде шөгінділердің жиналмауымен ерекшеленеді. Тегіс ішкі беті бітелулер мен қақтың пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Бұрма температураның елеулі өзгерістеріне төзімді және агрессивті ағынды сулардың әсеріне шыдамды. Кәріз жүйесінің элементтерін сенімді әрі берік қосуға мүмкіндік береді. МЕМСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850276-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/ТМЦ повторно
Номер лота:	№ 88013117-ОИ4
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод ПВХ- 50 мм
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПВХ-отвод 90° диаметром 50 мм предназначен для монтажа и разводки внутренних канализационных систем в жилых, промышленных и административных зданиях. Изделие отличается длительным сроком службы, устойчивостью к световому старению и воздействию агрессивных сточных вод. Гладкая внутренняя поверхность препятствует образованию отложений, зарастанию и возникновению засоров. Отвод устойчив к значительным перепадам температур, сохраняет эксплуатационные характеристики при воздействии канализационных стоков и обеспечивает надежное соединение элементов системы. ГОСТ 32415-2013.