

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16754443-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 86315351-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	компьютер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тарату блогы. Полюстер саны 1. Номиналды ток, ал 250. Қосылыстардың жалпы саны 12-ден кем емес. Кіреберістегі өткізгіштердің кіші қимасы, мм ² 1x120 Шығыстағы өткізгіштердің ішкі жиектерінің қимасы, кемінде мм ² 5x16; 2x35; 4x10 Номиналды кернеу, кемінде 1000 Орнату түрі DIN-рельс / бұранда түрі немесе қосылу әдісі бұранда номиналды төзімді импульстік ток I _{pk} , кА 51 жиілігі 50 Гц Қосылыстар саны мен 6мм ² 0 қосылыстар саны бол 25мм ² 3 Макс орташа қысқа мерзімді ток I _{CW} , кА 24.5 Қорғау дәрежесі-IP IP20 ені, кемінде мм 48.0 қосылыстар саны 25 мм ² 0 Биіктігі, мм 96.0 пайдалану температурасы, °C -40...+70 қауіпсіз қосылым қосылыстар саны кемінде 10 мм ² 4 Қосылыстар саны 16 мм ² 5 Байланыс Материалы жез Корпус материалы Пластик Тереңдігі, кемінде мм 51.0
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тарату блогы. Полюстер саны 1. Номиналды ток, ал 250. Қосылыстардың жалпы саны 12-ден кем емес. Кіреберістегі өткізгіштердің кіші қимасы, мм² 1x120 Шығыстағы өткізгіштердің ішкі жиектерінің қимасы, кемінде мм² 5x16; 2x35; 4x10 Номиналды кернеу, кемінде 1000 Орнату түрі DIN-рельс / бұранда түрі немесе қосылу әдісі бұранда номиналды төзімді импульстік ток I_{pk}, кА 51 жиілігі 50 Гц Қосылыстар саны мен 6мм² 0 қосылыстар саны бол 25мм² 3 Макс орташа қысқа мерзімді ток ICW, кА 24.5 Қорғау дәрежесі-IP IP20 ені, кемінде мм 48.0 қосылыстар саны 25 мм² 0 Биіктігі, мм 96.0 пайдалану температурасы, °C -40...+70 қауіпсіз қосылым қосылыстар саны кемінде 10 мм² 4 Қосылыстар саны 16 мм² 5 Байланыс Материалы жез Корпус материалы Пластик Тереңдігі, кемінде мм 51.0
---	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16754443-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 86315351-3ЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для компьютера
Дополнительное описание лота:	Распределительный блок. Количество полюсов 1. Номин ток, А 250. Общ количество соединений не менее 12. Сечение подкл проводников на входе, мм ² 1x120 Сечение подкл проводников на выходе, не менее мм ² 5x16; 2x35; 4x10 Номин напряжение, не менее В 1000 тип монтажа DIN-рейка / винт Тип или способ подключения Винт Номин выдерживаемый импульсный ток I _{pk} , кА 51 Частота 50 Гц Количество соединений мен 6 мм ² 0 Количество соединений бол 25 мм ² 3 Макс среднеквadraticный кратковрем ток I _{cw} , кА 24.5 Степень защиты - IP IP20 Ширина, не менее мм 48.0 Количество соединений 25 мм ² 0 Высота, мм 96.0 Температура эксплуатации, °C -40...+70 Безопасное соединение Количество соединений не менее 10 мм ² 4 Количество соединений 16 мм ² 5 Материал контакта Латунь Материал корпуса Пластик Глубина, не менее мм 51.0
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Распределительный блок. Количество полюсов 1. Номин ток, А 250. Общ количество соединений не менее 12. Сечение подкл проводников на входе, мм² 1x120 Сечение подкл проводников на выходе, не менее мм² 5x16; 2x35; 4x10 Номин напряжение, не менее В 1000 тип монтажа DIN-рейка / винт Тип или способ подключения Винт Номин выдерживаемый импульсный ток I_{pk}, кА 51 Частота 50 Гц Количество соединений мен 6 мм² 0 Количество соединений бол 25 мм² 3 Макс среднеквдратичный кратковрем ток I_{sw}, кА 24.5 Степень защиты - IP IP20 Ширина, не менее мм 48.0 Количество соединений 25 мм² 0 Высота, мм 96.0 Температура эксплуатации, °С -40...+70 Безопасное соединение Количество соединений не менее 10 мм² 4 Количество соединений 16 мм² 5 Материал контакта Латунь Материал корпуса Пластик Глубина, не менее мм 51.0
---	---