Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847047-1
Сатып алудың атауы:	Шамот кірпіштерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43665170-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Шамот кірпіштерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Шамот кірпіштерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	88276711
Лоттың атауы :	Кірпіш
Лоттың сипаттауы:	шамотты, маркасы ШБ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кірпіш шамот сынасы ШБ-23, 230х114х65х45 мм. МЕМСТ 390-96
Саны, көлемі:	330
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ШБ-23 шамотты сына тәрізді шеткі кірпіш 230х114х65х45 мм. МЕМСТ 390-96. Пештерді қаптауға және қазандықтардың корпусын қаптауға арналған. Құрамы: шамот ұнтағы, отқа төзімді саз және модификаторлар. Жұмыс температурасы: 1650°С. Тығыздығы: 1500–1700 кг/м³. Салмағы: 3,4–3,6 кг. Кеуектілігі: ең көбі 25%. Су сіңіруі: 7%. Сығуға беріктігі: кемінде 22 Н/мм². Жылу өткізгіштігі: 0,7 Вт/(м·°С). Түрі: тұтас, стандартты, тегіс, сары. Құжаттардың толық жинағы, сапа сертификаты.
Лоттың нөмірі :	88276533
Лоттың атауы :	Кірпіш
Лоттың сипаттауы:	шамотты, маркасы ШБ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кірпіш шамот сынасы ШБ-45, 230х114х65х45 мм. МЕМСТ 390-96
Саны, көлемі:	330
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ШБ-45 шамотты қырынан сына тәрізді кірпіш (230х114х65х45 мм). МЕМСТ 390-96. Пештерді қаптауға және қазандықтардың корпусын қаптауға арналған. Құрамы: шамот ұнтағы, отқа төзімді саз және модификаторлар. Жұмыс температурасы: 1650°С. Тығыздығы: 1500–1700 кг/м³. Салмағы: 3,4–3,6 кг. Кеуектілігі: ең көбі 25%. Су сіңіруі: 7%. Сығуға беріктігі: кемінде 22 Н/мм². Жылу өткізгіштігі: 0,7 Вт/(м·°С). Түрі: тұтас, стандартты, тегіс, сары. Құжаттардың толық жинағы, сапа сертификаты.
Лоттың нөмірі :	88276303
Лоттың атауы :	Кірпіш
Лоттың сипаттауы:	шамотты, маркасы ШБ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кірпіш шамотный отқа төзімді тікелей ШБ-5, 230Х114Х65 мм. МЕМСТ 390-96
Саны, көлемі:	1050

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ШБ-5 тік пішінді шамотты отқа төзімді кірпіш, 230х114х65 мм МЕМСТ 390-96. Пештерді қаптауға және қазандықтардың корпусын қаптауға арналған. Құрамы: шамот ұнтағы, отқа төзімді саз және модификаторлар. Жұмыс температурасы: 1650°С. Тығыздығы: 1500–1700 кг/м³. Салмағы: 3,4–3,6 кг. Кеуектілігі: ең көбі 25%. Су сіңіруі: 7%. Сығуға беріктігі: кемінде 22 Н/мм². Жылу өткізгіштігі: 0,7 Вт/(м·°С). Түрі: тұтас, стандартты, тегіс, сары. Құжаттардың толық жинағы, сапа сертификаты.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847047-1
Наименование закупки:	Приобретение кирпичей шамотных
Номер лота:	№ 43665170-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение кирпичей шамотных
Описание лота:	Приобретение кирпичей шамотных
Номер пункта плана:	№ 88276711
Наименование пункта плана:	Кирпич
Описание пункта плана:	шамотный, марка ШБ
Дополнительное описание пункта плана:	Кирпич шамотный клин торцевой ШБ-23, 230х114х65х45 мм. ГОСТ 390-96
Количество:	330
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика (для поставщиков из реестра КТП - 60 календарных дней по заявке заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кирпич шамотный клин торцевой ШБ-23 230х114х65х45мм. ГОСТ 390-96. Предназначен для футеровки топок и обмуровки котлов. Состав: шамотный порошок и огнестойкая глина с модификаторами. Рабочая температура: 1650 °С. Плотность: 1500-1700 кг/м³. Вес: 3,4-3,6 кг. Пористость не более 25%. Водопоглощение 7%. Прочность на сжатие не менее 22 Н/мм². Теплопроводность 0,7 Вт/(м °С). Тип: полнотелый, рядовой, гладкий, желтый. Полный комплект документов, паспорт качества.
Номер пункта плана:	№ 88276533
Наименование пункта плана:	Кирпич
Описание пункта плана:	шамотный, марка ШБ
Дополнительное описание пункта плана:	Кирпич шамотный клин ребровый ШБ-45, 230х114х65х45 мм. ГОСТ 390-96
Количество:	330
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика (для поставщиков из реестра КТП - 60 календарных дней по заявке заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кирпич шамотный клин ребровый ШБ-45 230х114х65х45мм. ГОСТ 390-96. Предназначен для футеровки топок и обмуровки котлов. Состав: шамотный порошок и огнестойкая глина с модификаторами. Рабочая температура: 1650 °С. Плотность: 1500-1700 кг/м³. Вес: 3,4-3,6 кг. Пористость не более 25%. Водопоглощение 7%. Прочность на сжатие не менее 22 Н/мм². Теплопроводность 0,7 Вт/(м °С). Тип: полнотелый, рядовой, гладкий, желтый. Полный комплект документов, паспорт качества.
Номер пункта плана:	№ 88276303
Наименование пункта плана:	Кирпич
Описание пункта плана:	шамотный, марка ШБ
Дополнительное описание пункта плана:	Кирпич шамотный огнеупорный прямой ШБ-5, 230х114х65 мм. ГОСТ 390-96
Количество:	1050

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика (для поставщиков из реестра КТП - 60 календарных дней по заявке заказчика)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кирпич шамотный огнеупорный прямой ШБ-5, 230х114х65мм. ГОСТ 390-96. Предназначен для футеровки топок и обмуровки котлов. Состав: шамотный порошок и огнестойкая глина с модификаторами. Рабочая температура: 1650 °С. Плотность: 1500-1700 кг/м^3. Вес: 3,4-3,6 кг. Пористость не более 25%. Водопоглощение 7%. Прочность на сжатие не менее 22 Н/мм^2. Теплопроводность 0,7 Вт/(м °С). Тип: полнотелый, рядовой, гладкий, желтый. Полный комплект документов, паспорт качества.