Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17923081-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Жапырақты паронитін сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88095978-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Паронит |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы ПОН-В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Паронит парағы пон-Б, қалыңдығы 3 мм, парақтың өлшемі 1500 * 1000 мм, салмағы 30 кг дейін. МЕМСТ 481-80 |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Парақ |
| **Жеткізу орны:** | 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Паронит парағы пон-Б, қалыңдығы 3 мм, парақтың өлшемі 1500 * 1000 мм, салмағы 30 кг дейін. МЕМСТ 481-80 / Паронит жапырақ ПОН-Б Қалыңдығы: 3 мм Парақтың өлшемі: 1500 * 1000мм Салмағы: 30 кг дейін - Стандарт: МЕМСТ 481-80. - Мақсаты: тығыздағыштар мен фланецтерге, арматура қақпақтарына арналған қаңылтыр тығыздағыш материал. - Құрамы: хризотил асбест талшықтарының, резеңкенің, минералды толтырғыштардың қоспасы. - Жұмыс қысымы, бу / су: 5.0 Мпа дейін (50кгс/см2). - Жұмыс қысымы газ / ауа: 6.4 Мпа дейін (64кгс / см2). - Макс.температура: +450 с дейін (су, бу). - Жұмыс ортасы: бу, су, ауа, құрғақ инертті газдар, тұз ерітінділері, аммиак. Тауарды жеткізер алдында өтінімнің бастамашысымен мына телефон бойынша келісу қажет: 87162903216. Келісімсіз тауарды Тапсырыс беруші қабылдамайды |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17923081-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение листового паронита |
| **Номер лота:** | № 88095978-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Паронит |
| **Описание лота:** | марка ПОН-В |
| **Дополнительное описание лота:** | Паронит листовой ПОН-Б, толщина 3 мм, размер листа 1500*1000 мм, вес до 30 кг. ГОСТ 481-80 |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Лист |
| **Места поставки:** | 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (для поставщиков из реестра КТП – 60 календарных дней) |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Паронит листовой ПОН-Б, толщина 3 мм, размер листа 1500*1000 мм, вес до 30 кг. ГОСТ 481-80. Паронит листовой ПОН-Б Толщина: 3 мм Размер листа: 1500*1000мм Вес: до 30кг Стандарт: ГОСТ 481-80. - Назначение: Листовой уплотнительный материал для герметизаций и фланцев, крышек арматуры. Состав: Смесь волокон хризотилового асбеста, каучука, минеральных наполнителей. - Рабочее давление, пар/вода: До 5.0 Мпа (50кгс/см2). - Рабочее давление газ/воздух: До 6.4 Мпа (64кгс/см2). -Макс. температура: До +450 С (вода, пар). - Рабочие среды: Пар, вода, воздух, сухие инертные газы, растворы солей, аммиак. Перед поставкой товар обязательно согласовать с инициатором заявки по тел.: 87162903216. Без согласования товар не будет принят заказчиком |