

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798885-1
Сатып алудың атауы:	Майлы солидолды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88191136-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Солидол
Лоттың сипаттауы:	майлы, маркасы Ж
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлы солидолды сатып алу
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Сәкен Сейфуллин көшесі, 50
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Майлау материалының түрі Органикалық Түсі Ақ Сыртқы түрі біртекті жақпа Тамшылау температурасы, °С, кем дегенде 78 Қатты май Солидол-су өткізбейтін гидратталған кальций майлағышы, ол үйкеліс, жылжымалы және жылжымалы қондырғыларға автомобильдерді, арнайы көліктерді, -25-тен +65 °С-қа дейінгі температура диапазонында жұмыс істейтін жабдықты жағу үшін қолданылады. Солидолды ауылшаруашылық, құрылыс, коммуналдық техника, автомобильдер, Өндірістік жабдықтар үшін көп мақсатты майлау ретінде пайдалану ұсынылады. Ол мойынтіректерге үйкеліс, сырғанау, домалау, соның ішінде қуатты механизмдерді қолдануға жарамды. Солидолды ауыр жағдайларда жұмыс істейтін техника үшін қолдануға болады (жоғары ылғалдылық, өте төмен температура және т.б.). Ол сондай-ақ аз жүктелген, қол жетімді сырғанау жұптарын майлауға жарамды (мысалы, педаль жеңдері, есік буындары, құлыптар элементтері, автомобильдердегі әртүрлі тұтқалар).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798885-1
Наименование закупки:	Приобретение солидол жировой
Номер лота:	№ 88191136-ЗЦП1
Наименование лота:	Солидол
Описание лота:	жировой, марка Ж
Дополнительное описание лота:	Приобретение солидол жировой
Количество:	3
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Улица Сакен Сейфуллина, 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид смазочного материала Органический Цвет Белый Внешний вид Однородная мазь Температура каплепадения, °С, не менее 78 Солидол жировой Солидол представляет собой водостойкую гидратированную кальциевую смазку, которая используется для нанесения в узлы трения, скольжения и качения автомобилей, специального транспорта, оборудования, работающего в температурном диапазоне от -25 до +65 °С. В подшипниках и шарнирах мощных механизмов солидол может работать при температуре до -50 °С. Солидол рекомендован к использованию в качестве многоцелевой консистентной смазки для сельскохозяйственной, строительной, коммунальной техники, автомобилей, промышленного оборудования. Он подходит для нанесения в подшипники трения, скольжения, качения, в том числе мощных механизмов. Солидол можно использовать для техники, работающей в тяжелых условиях (повышенная влажность, экстремально низкие температуры и т.д.). Также он подходит для смазки малонагруженных сложнодоступных пар скольжения (например, втулок педалей, шарниров дверей, элементов замков, разнообразных рычагов у автомобилей).