

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858826-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамалары бойынша сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88350166-ОИ2
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 25 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бұрылыс
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Әлия Молдағұлова Даңғылы, 34
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұру (шаршы, тізе), номиналды сыртқы диаметрі (D): кемінде 25 мм. айналу бұрышы: кем дегенде 90°, материал: полипропилен рандом-сополимер (PPR /PPRC), Номиналды қысым (PN): 25 бар, максималды Жұмыс температурасы: кем дегенде +95 °С, ортаның минималды температурасы: кем дегенде -15 °С (су қатқан кезде), түрі байланыстар: Қоңыраулы (диффузиялық дәнекерлеу / дәнекерлеу), жұмыс ортасы: суық және ыстық су, технологиялық агрессивті емес сұйықтықтар. Жеткізуші тауарды орналасқан қоймаға түсіруі керек Ақтөбе қаласы, А. Молдағұлова даңғылы, 34 жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жалпы саны 100 дана . МЕМСТ 32415-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858826-1
Наименование закупки:	Закупка по техническим характеристикам
Номер лота:	№ 88350166-ОИ2
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полипропиленовый, диаметр 25 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актыбинская область, г.Актобе, район Астана Проспект Алии Молдагуловой, 34
Срок поставки:	В течение 15-ти календарных дней с момента подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод (угольник, колено), номинальный наружный диаметр (D): не менее 25 мм. угол поворота: не менее 90°, материал: Полипропилен рандом-сополимер (PPR /PPRC), Номинальное давление (PN): 25 бар, максимальная рабочая температура: не менее +95 °С, минимальная температура среды: не менее -15 °С (при замерзании воды), тип присоединения: Раструбный (диффузионная сварка / пайка), рабочая среда: холодная и горячая вода, технологические неагрессивные жидкости. Поставщик должен разгрузить товар на СКЛАД расположенный по адресу город Актобе, проспект А. Молдагуловой, 34 срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента подписании договора. Общее количество 100 штук . ГОСТ 32415-2013