

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16725076-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 85903651-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	бағыттаушы, биіктігі 50 дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профиль ПН направляющий 3000x75x40
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	PN 75x40x3000 мм бағыттаушы профиль - гипсокартон бөлімшелерін орнату кезінде шпилька профильдерінің негізі ретінде қолданылатын мырышталған С-тәрізді металл профиль. Ол суықтай илемдеу әдісімен жасалады, көбінесе 0,4–0,6 мм стандартты қалыңдыққа сәйкес келеді және 3 метрлік ұзындықтарда қолжетімді. Негізгі ерекшеліктері мен қолданылуы Өлшемдері: 3000 мм (ұзындығы) x 75 мм (артқы ені) x 40 мм (сөре биіктігі). Материал: коррозиядан қорғау үшін мырыш жабыны бар суықтай илемделген болат жолақ. Мақсаты: Бөлу бағыттаушыларын орнату, шпилькалар арасында көлденең арқалықтар жасау және рамалық жазықтық жасау. Металл қалыңдығы: Әдетте 0,4 мм (стандартты) мен 0,6 мм (нығайтылған) аралығында өзгереді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16725076-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85903651-3ЦПЗ
Наименование лота:	Профиль стальной
Описание лота:	направляющий, высота до 50
Дополнительное описание лота:	Профиль ПН направляющий 3000x75x40
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Профиль направляющий ПН 75x40x3000 мм — это оцинкованный металлический профиль С-образной формы, используемый как основание для стоечных профилей при монтаже каркасов перегородок из гипсокартона . Изготавливается холодной прокаткой, часто соответствует стандартам толщины 0,4–0,6 мм, длина составляет 3 метра. Основные характеристики и применение Размеры: 3000 мм (длина) x 75 мм (ширина спинки) x 40 мм (высота полки). Материал: Холоднокатаная стальная лента с цинковым покрытием, обеспечивающая защиту от коррозии. Назначение: Монтаж направляющих для перегородок, устройство перемычек между стойками, создание плоскости каркаса. Толщина металла: Обычно варьируется от 0.4 мм (стандарт) до 0.6 мм (усиленный).