

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84373442-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, термоұстағыш, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі сипаттамалары: Номиналды кернеу: 0,4 кВ (1 кВ дейін). Кабель түрі: мыс немесе алюминий өткізгіштері бар, ПВХ, ПЭ немесе тігілген полиэтилен (XLPE) оқшаулағышы бар қуат кабелі. Кабель өзектерінің көлденең қимасы: 240 мм². Өзектер саны: 2-5 (кабельге байланысты). Орындау: жылуды азайту, суық шөгу немесе толтыру (эпоксидті/полиуретанды). Оқшаулау және тығыздау материалдары: ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, механикалық жүктемелерге төзімді. Қорғау дәрежесі: IP67-ден төмен емес. Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Оқшаулаудың электрлік беріктігі: 1 минут ішінде кем дегенде 2,5 кВ сынақ кернеуіне төтеп беру. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 25 жыл. Қосымша талаптар: Толықтығы: байланыстырушы жеңдер, оқшаулағыш және герметикалық элементтер, монтаждау жөніндегі Нұсқаулық. Кернеуді, қима диапазонын және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық, ГОСТ немесе баламалы халықаралық стандарттарға сәйкестігі (IEC 60502-4 немесе аналогы). Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі сипаттамалары: Номиналды кернеу: 0,4 кВ (1 кВ дейін). Кабель түрі: мыс немесе алюминий өткізгіштері бар, ПВХ, ПЭ немесе тігілген полиэтилен (XLPE) оқшаулағышы бар қуат кабелі. Кабель өзектерінің көлденең қимасы: 240 мм². Өзектер саны: 2-5 (кабельге байланысты). Орындау: жылуды азайту, суық шөгу немесе толтыру (эпоксидті/полиуретанды). Оқшаулау және тығыздау материалдары: ылғалға, ультракүлгін сәулеленуге, механикалық жүктемелерге төзімді. Қорғау дәрежесі: IP67-ден төмен емес. Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Оқшаулаудың электрлік беріктігі: 1 минут ішінде кем дегенде 2,5 кВ сынақ кернеуіне төтеп беру. Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 25 жыл. Қосымша талаптар: Толықтығы: байланыстырушы жеңдер, оқшаулағыш және герметикалық элементтер, монтаждау жөніндегі Нұсқаулық. Кернеуді, қима диапазонын және шығарылған күнін көрсететін зауыттық таңбалау. Паспорт және орыс / қазақ тіліндегі Нұсқаулық. ГОСТ немесе баламалы халықаралық стандарттарға сәйкестігі (IEC 60502-4 немесе аналогы). Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84373442-3ЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, термоусаживаемая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта кабельная соединительная, класс напряжения 0,4 кВ Основные характеристики: Номинальное напряжение: 0,4 кВ (до 1 кВ). Тип кабеля: силовой кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ, ПЭ или сшитого полиэтилена (XLPE). Сечение жил кабеля: 240 мм². Количество жил: 2-5 (в зависимости от кабеля). Исполнение: термоусаживаемое, холодной усадки или заливное (эпоксидное/полиуретановое). Материалы изоляции и уплотнения: стойкие к влаге, УФ-излучению, механическим нагрузкам. Степень защиты: не ниже IP67. Рабочая температура: от -40 °С до +50 °С. Электрическая прочность изоляции: выдерживать испытательное напряжение не менее 2,5 кВ в течение 1 минуты. Срок службы: не менее 25 лет. Дополнительные требования: Комплектность: соединительные гильзы, изоляционные и герметизирующие элементы, инструкция по монтажу. Заводская маркировка с указанием напряжения, диапазона сечений и даты выпуска. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или эквивалентным международным стандартам (IEC 60502-4 или аналог). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфта кабельная соединительная, класс напряжения 0,4 кВ Основные характеристики: Номинальное напряжение: 0,4 кВ (до 1 кВ). Тип кабеля: силовой кабель с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ, ПЭ или сшитого полиэтилена (XLPE). Сечение жил кабеля: 240 мм². Количество жил: 2-5 (в зависимости от кабеля). Исполнение: термоусаживаемое, холодной усадки или заливное (эпоксидное/полиуретановое). Материалы изоляции и уплотнения: стойкие к влаге, УФ-излучению, механическим нагрузкам. Степень защиты: не ниже IP67. Рабочая температура: от -40 °С до +50 °С. Электрическая прочность изоляции: выдерживать испытательное напряжение не менее 2,5 кВ в течение 1 минуты. Срок службы: не менее 25 лет. Дополнительные требования: Комплектность: соединительные гильзы, изоляционные и герметизирующие элементы, инструкция по монтажу. Заводская маркировка с указанием напряжения, диапазона сечений и даты выпуска. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ или эквивалентным международным стандартам (IEC 60502-4 или аналог). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
---	--