

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799077-1
Сатып алудың атауы:	жылытуға арналған сорғы
Лоттың нөмірі:	№ 88211961-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, екі жағынан кіретін доңғалағы бар көлденең бір сатылы, жіберу 100-12500 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналмалы сорғы IMP GHN Basic II 65-120 F Гидравликалық Диаметрі DN, мм: 65 Қысым Н, м, макс: 11,5 Шығыс Q, м ³ /сағ, макс: 53,7 Қысым Н, м, ном: 8,4 Шығыс Q, м ³ /сағ, ом: 26,0 Қуаттар Қуаты Р, кВт, макс: 1,56 Шектеулер Жұмыс температурасы Т, °С: -10-нан 110-ға дейін Жұмыс қысымы Р, бар, макс: 10 Басқару Электр қозғалтқышын басқару түрі: 3 жылдамдық Электр Кернеу U, В, ом: 3 ~ 380 Қорғау дәрежесі: IP44 Материалдар, түстер және салмақ Салмағы, кг: 31 Сорғы корпусы: шойын Жұмыс деңгелегі: тот баспайтын болат (AISI 304) Білік: тот баспайтын болат (AISI431) Мойынтіректер: графит Қосылулар мен өлшемдер Қосылу түрі: фланецті Монтаждау ұзындығы, мм: 340 Фланецті жалғау DN, мм: 65 Тапсырыс берушіде бәрін нақтылау
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Баженова 164/2
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айналмалы сорғы IMP GHN Basic II 65-120 F Гидравликалық Диаметрі DN, мм: 65 Қысым Н, м, макс: 11,5 Шығыс Q, м ³ /сағ, макс: 53,7 Қысым Н, м, ном: 8,4 Шығыс Q, м ³ /сағ, ом: 26,0 Қуаттар Қуаты Р, кВт, макс: 1,56 Шектеулер Жұмыс температурасы Т, °С: -10-нан 110-ға дейін Жұмыс қысымы Р, бар, макс: 10 Басқару Электр қозғалтқышын басқару түрі: 3 жылдамдық Электр Кернеу U, В, ом: 3 ~ 380 Қорғау дәрежесі: IP44 Материалдар, түстер және салмақ Салмағы, кг: 31 Сорғы корпусы: шойын Жұмыс деңгелегі: тот баспайтын болат (AISI 304) Білік: тот баспайтын болат (AISI431) Мойынтіректер: графит Қосылулар мен өлшемдер Қосылу түрі: фланецті Монтаждау ұзындығы, мм: 340 Фланецті жалғау DN, мм: 65 Тапсырыс берушіде бәрін нақтылау

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799077-1
Наименование закупки:	насос для отопления
Номер лота:	№ 88211961-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, горизонтальный одноступенчатый с колесом двухстороннего входа, подача 100-12500 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный IMP GHN Basic II 65-120 F Гидравлические Диаметр DN, мм:65 Напор Н, м, макс:11,5 Расход Q, м³/ч, макс:53,7 Напор Н, м, ном:8,4 Расход Q, м³/ч, ном:26,0 Мощности Мощность Р, кВт, макс:1,56 Ограничения Рабочая температура Т, °С:от -10 до 110 Рабочее давление Р, бар, макс:10 Управление Тип управления электродвигателем:3-скоростной Электрические Напряжение U, В, ном:3~380 Степень защиты:IP44 Материалы, цвета и вес Вес, кг:31 Корпус насоса:чугун Рабочее колесо:нержавеющая сталь (AISI 304) Вал:нержавеющая сталь (AISI431) Подшипники:графит Присоединения и размеры Тип присоединения:фланцевое Монтажная длина, мм:340 Присоединение фланцевое DN, мм:65 Уточнять все у заказчика
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Баженова 164/2
Срок поставки:	в течении 15 рабочих дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный IMP GHN Basic II 65-120 F Гидравлические Диаметр DN, мм:65 Напор Н, м, макс:11,5 Расход Q, м³/ч, макс:53,7 Напор Н, м, ном:8,4 Расход Q, м³/ч, ном:26,0 Мощности Мощность Р, кВт, макс:1,56 Ограничения Рабочая температура Т, °С:от -10 до 110 Рабочее давление Р, бар, макс:10 Управление Тип управления электродвигателем:3-скоростной Электрические Напряжение U, В, ном:3~380 Степень защиты:IP44 Материалы, цвета и вес Вес, кг:31 Корпус насоса:чугун Рабочее колесо:нержавеющая сталь (AISI 304) Вал:нержавеющая сталь (AISI431) Подшипники:графит Присоединения и размеры Тип присоединения:фланцевое Монтажная длина, мм:340 Присоединение фланцевое DN, мм:65 Уточнять все у заказчика