

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784318-1
Сатып алудың атауы:	приобретение преобразователь частоты
Лоттың нөмірі:	№ 88242179-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жиілікті түрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	қуаты 110-2600 кВт, модульдік орындау (шкафтық)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	преобразователь частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, типовой код IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC Полные технические характеристики для преобразователя частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, модель IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC) Электрические параметры • Номинальная мощность:7,5 кВт (10 л.с.) • Входное напряжение (сеть):3 фазы, 380–480 В переменного тока (-15% / +10%) • Номинальный выходной ток:15,5 А • Выходная частота: 0-500 Гц • Выходное напряжение: от 0 до 100% от сетевого напряжения Конструкция и интерфейс • Типоразмер корпуса:MA03a • Степень защиты:IP20 / Открытый тип (предназначен для монтажа в шкаф) • Панель управления: встроенная цифровая панель с потенциометром и дисплеем (LCP) • Охлаждение: воздушное принудительное (встроенный вентилятор) • Тормозной модуль:встроенный тормозной прерыватель (+ACBC) • ЭМС-фильтр: встроенный, категория C4 (F4) Функционал и управление • Режимы управления: скалярное (U/f), векторное управление скоростью (в разомкнутом контуре), управление крутящим моментом в открытом контуре Поддерживаемые типы двигателей: асинхронные (IM), на постоянных магнитах (PM • Интерфейсы связи: встроенный Modbus RTU (разъем RJ45) • Время разгона/торможения: от 0,01 до 3600 секунд • Защитные функции: тепловая защита двигателя и инвертора, защита от перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, короткого замыкания • Программное обеспечение: настройка и диагностика через утилиту MyDrive Insight Габариты и вес • Высота:238,5 мм • Масса нетто: 3,0 кг • Масса брутто: Поставщик должен доставить товар на объект Заказчика.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. г.Костанай Микрарайон 56
Жеткізу мерзімі:	30 календарных дней, с момента подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	преобразователь частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, типовой код IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC Полные технические характеристики для преобразователя частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, модель IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC) Электрические параметры • Номинальная мощность:7,5 кВт (10 л.с.) • Входное напряжение (сеть):3 фазы, 380–480 В переменного тока (-15% / +10%) • Номинальный выходной ток:15,5 А • Выходная частота: 0-500 Гц • Выходное напряжение: от 0 до 100% от сетевого напряжения Конструкция и интерфейс • Типоразмер корпуса:MA03a • Степень защиты:IP20 / Открытый тип (предназначен для монтажа в шкаф) • Панель управления: встроенная цифровая панель с потенциометром и дисплеем (LCP) • Охлаждение: воздушное принудительное (встроенный вентилятор) • Тормозной модуль:встроенный тормозной прерыватель (+ACBC) • ЭМС-фильтр: встроенный, категория C4 (F4) Функционал и управление • Режимы управления: скалярное (U/f), векторное управление скоростью (в разомкнутом контуре), управление крутящим моментом в открытом контуре Поддерживаемые типы двигателей: асинхронные (IM), на постоянных магнитах (PM • Интерфейсы связи: встроенный Modbus RTU (разъем RJ45) • Время разгона/торможения: от 0,01 до 3600 секунд • Защитные функции: тепловая защита двигателя и инвертора, защита от перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, короткого замыкания • Программное обеспечение: настройка и диагностика через утилиту MyDrive Insight Габариты и вес • Высота:238,5 мм • Масса нетто: 3,0 кг • Масса брутто: Поставщик должен доставить товар на объект Заказчика.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784318-1
Наименование закупки:	приобретение преобразователь частоты
Номер лота:	№ 88242179-ЗЦП1
Наименование лота:	Преобразователь частоты
Описание лота:	мощность 110-2600 кВт, исполнение модульное (шкафное)
Дополнительное описание лота:	преобразователь частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, типовой код IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC Полные технические характеристики для преобразователя частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, модель IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC) Электрические параметры • Номинальная мощность:7,5 кВт (10 л.с.) • Входное напряжение (сеть):3 фазы, 380–480 В переменного тока (-15% / +10%) • Номинальный выходной ток:15,5 А • Выходная частота: 0-500 Гц • Выходное напряжение: от 0 до 100% от сетевого напряжения Конструкция и интерфейс • Типоразмер корпуса:MA03a • Степень защиты:IP20 / Открытый тип (предназначен для монтажа в шкаф) • Панель управления: встроенная цифровая панель с потенциометром и дисплеем (LCP) • Охлаждение: воздушное принудительное (встроенный вентилятор) • Тормозной модуль:встроенный тормозной прерыватель (+ACBC) • ЭМС-фильтр: встроенный, категория C4 (F4) Функционал и управление • Режимы управления: скалярное (U/f), векторное управление скоростью (в разомкнутом контуре), управление крутящим моментом в открытом контуре Поддерживаемые типы двигателей: асинхронные (IM), на постоянных магнитах (PM • Интерфейсы связи: встроенный Modbus RTU (разъем RJ45) • Время разгона/торможения: от 0,01 до 3600 секунд • Защитные функции: тепловая защита двигателя и инвертора, защита от перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, короткого замыкания • Программное обеспечение: настройка и диагностика через утилиту MyDrive Insight Габариты и вес • Высота:238,5 мм • Масса нетто: 3,0 кг • Масса брутто: Поставщик должен доставить товар на объект Заказчика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай г.Костанай Микрарайон 56
Срок поставки:	30 календарных дней, с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	преобразователь частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, типовой код IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC Полные технические характеристики для преобразователя частоты iC2-Micro (артикул 132L6123, модель IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC) Электрические параметры • Номинальная мощность:7,5 кВт (10 л.с.) • Входное напряжение (сеть):3 фазы, 380–480 В переменного тока (-15% / +10%) • Номинальный выходной ток:15,5 А • Выходная частота: 0-500 Гц • Выходное напряжение: от 0 до 100% от сетевого напряжения Конструкция и интерфейс • Типоразмер корпуса:MA03a • Степень защиты:IP20 / Открытый тип (предназначен для монтажа в шкаф) • Панель управления: встроенная цифровая панель с потенциометром и дисплеем (LCP) • Охлаждение: воздушное принудительное (встроенный вентилятор) • Тормозной модуль:встроенный тормозной прерыватель (+ACBC) • ЭМС-фильтр: встроенный, категория C4 (F4) Функционал и управление • Режимы управления: скалярное (U/f), векторное управление скоростью (в разомкнутом контуре), управление крутящим моментом в открытом контуре Поддерживаемые типы двигателей: асинхронные (IM), на постоянных магнитах (PM • Интерфейсы связи: встроенный Modbus RTU (разъем RJ45) • Время разгона/торможения: от 0,01 до 3600 секунд • Защитные функции: тепловая защита двигателя и инвертора, защита от перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, короткого замыкания • Программное обеспечение: настройка и диагностика через утилиту MyDrive Insight Габариты и вес • Высота:238,5 мм • Масса нетто: 3,0 кг • Масса брутто: Поставщик должен доставить товар на объект Заказчика.