

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784883-1
Сатып алудың атауы:	Бейнекамера тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88224874-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	цифрлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HiWatch сыртқы сандық IP камерасы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Гоголь көшесі 47
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғы түрі: IP камерасы, цилиндрлік Ажыратымдылық: 6.0 MP (3200 x 1800) Объектив:f2. 8mm, бекітілген Көру бұрышы: 90° Артқы жарық: 30 м дейін Smart. Аудио: 1×Микрофон Аудио қысу:G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722. 1/G. 726 / MP2L2 Бейне кодтау: H. 264 / H. 264+ / H. 265 / H. 265+ Мүмкіндіктер: WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI Smart функциялары (аналитика):қозғалысты анықтау Басқару:HIK-Connect / HikCentral / Web / Тіркеуші Жарық сезімталдығы: 0.01 лк. @(F2. 0, AGC қосулы), 0лк. ИК-мен Күн/түн режимі: IR сүзгісі Беру жылдамдығы (бит жылдамдығы):32 Кб/сек. 16 Мб/сек дейін. Ағындар саны: 2 ағын Негізгі поток:3200x1800@20к/с, 2688×1520@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×720 @ 25к/с Қосымша ағын: 1280×720@25к / с, 640×480 @ 25к / с, 640×360 @ 25к/с Бұрылу және еңкейту: орнату кезінде: бұрылу: 0-360°, еңкейту: 0-90°, айналу: 0 - 360° Қуат көзі: PoE (802.3 af), DC 12V ± 25% Қуат тұтыну: 5 Вт. (максималды) Корпус материалы: Металл / ABS Пластик Қорғау класы: IP67 Жұмыс температурасы: -40°C ~ +60°C Кепілдік мерзімі 3 жыл

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784883-1
Наименование закупки:	Приобретение товары видеокамеры
Номер лота:	№ 88224874-3ЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	цифровая
Дополнительное описание лота:	Наружные цифровые IP-камера HiWatch
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул.Гоголя 47
Срок поставки:	в течении 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства; IP Камера, цилиндрическая Разрешение:6.0МП (3200 x 1800) Объектив:f2.8мм, Фиксированный Угол обзора:90° Подсветка:Smart до 30м. Аудио:1×Микрофон Аудиосжатие:G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2 Кодирование видео:H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ Характеристики:WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI Smart функции (аналитика):Детекция движения Управление:HIK-Connect / HikCentral / WEB / Регистратор Светочувствительность:0.01лк. @(F2.0, AGC вкл), 0лк. с ИК Режим День/Ночь:ИК-фильтр Скорость передачи (битрейт):от 32 Кб/сек. до 16 Мб/сек. Количество потоков:2 потока Основной поток:3200x1800@20к/с, 2688×1520@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×720@25к/с Дополнительный поток:1280×720@25к/с, 640×480@25к/с, 640×360@25к/с Поворот и наклон:При монтаже: Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360° Электропитание:PoE (802.3af), DC 12V ± 25% Потребляемая мощность:5 Вт. (максимально) Материал корпуса:Металл / ABS Пластик Класс защиты:IP67 Температура эксплуатации:-40°C ~ +60°C Срок гарантии3 года