

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780866-1
Сатып алудың атауы:	Балабақшаға шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87792812-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	жылу оқшаулағыш бұйымдар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	жабысқақ көбік
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. Денисовка ауылы, Советская көш. 32А
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім атауы: Кәсіби бір компонентті полиуретанды желім-көбік. - Қолданылуы: Кеңейтілген полистирол (EPS, XPS) плиталарын, көбік панельдерін, минералды мақтаны, гипсокартонды және талшықты-цементті плиталарды жылдам әрі берік желімдеуге, сондай-ақ бетон, кірпіш, ағаш және сылақ негіздеріне газобетон блоктарын, пенобетонды және басқа да жылу оқшаулағыш әрі құрылыс материалдарын қалауға арналған. Ішкі және сыртқы құрылыс-монтаждау жұмыстарына жарамды. - Қолдану тәсілі: Кәсіби (монтаждық көбікке арналған тапаншамен қолдануға арналған). Баллон стандартты аппликатор-тапаншаға бекітуге арналған сенімді клапанмен жабдықталуы тиіс. - Баллон көлемі: кемінде 750 мл (немесе таза салмағы кемінде 750-850 грамм). - Маусымдық қолданылуы: Барлық маусымға арналған немесе қысқы/жазғы (қажеттілігіне қарай таңдалады; ең жиі сатып алынатыны – қолдану температурасы -10°C-тан +35°C-қа дейінгі аралықты қамтитын, барлық маусымға арналған түрі). - Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалар: - Негізі: Полиуретан. - Бекіту уақыты (панельді түзету): Ең көбі 10-15 минут. - Толық қатаю (кебу) уақыты: Ең көбі 1,5-2 сағат. - Шығымы (желім көлемі): Құрғақ қоспа түріндегі желімдерге баламалы; бір баллонның ішіндегісі кемінде 10-14 м² аумақты қамтитын жылу оқшаулағыш панельдерді бекітуге жетеді (стандартты жолақ диаметрі есебімен). - Екінші реттік ұлғаю: Мардымсыз (төмен), 5-10%-дан аспайды (құрылыс тақталарының деформациялануын болдырмау және блоктарды біркелкі қалауды қамтамасыз ету үшін). - Жылу өткізгіштік: Жоғары жылу оқшаулау қасиеттеріне ие; жылу өткізгіштік коэффициенті (λ) 0,035-0,040 Вт/(м•К)-нен аспайды. - Адгезия: Көптеген құрылыс материалдарымен (бетон, кірпіш, ағаш, металл, битумды негіздер) жоғары байланысу беріктігі. - Қаптама және таңбалау: Өнім қысым астындағы металл аэрозольдік баллондарда жеткізіледі. Баллондар өндірушінің картон қораптарына салынуы тиіс (әдетте бір қорапта 12 дана). Әрбір баллонда мемлекеттік тілде (қазақ тілінде) және орыс тілінде қолдану жөніндегі анық нұсқаулық, сондай-ақ өндірілген күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілуі қажет. - Сапа және сақтау мерзіміне қойылатын талаптар: Тауар жаңа болуы, сондай-ақ онда ойықтар, тот іздері немесе клапаннан газдың ағу белгілері болмауы тиіс. Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілген сәттегі қалған сақтау мерзімі жалпы кепілдендірілген сақтау мерзімінің кемінде 70%-ын құрауы қажет (стандартты сақтау мерзімі – 12-15 ай).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780866-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров для детского сада
Номер лота:	№ 87792812-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для теплоизоляционных изделий
Дополнительное описание лота:	пена-клей
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка с.Денисовка ул.Советская стр32А
Срок поставки:	октябрь 2026 г
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Наименование товара: Клей-пена полиуретановый однокомпонентный профессиональный. • Назначение: Предназначен для быстрого и прочного крепления плит из пенополистирола (EPS, XPS), пенопласта, минеральной ваты, гипсокартона, фиброцемента, а также для кладки газоблоков, пенобетона и других теплоизоляционных и строительных материалов на основания из бетона, кирпича, дерева, штукатурки. Подходит для внутренних и наружных строительно-монтажных работ. • Тип выпуска: Профессиональный (под монтажный пистолет). Баллон должен быть оснащен надежным клапаном для фиксации на стандартный пистолет-аппликатор. • Объем баллона: Не менее 750 мл (или масса нетто не менее 750-850 грамм). • Сезонность применения: Всесезонный или Зимний/Летний (выберите нужное; чаще всего закупают всесезонную с температурой применения от -10°C до +35°C). • Основные технические и качественные характеристики: - o Основа: Полиуретан. - o Время фиксации (корректировки плиты): Не более 10-15 минут. - o Время полного затвердевания (высыхания): Не более 1,5-2 часов. - o Производительность (выход клея): Эквивалентен сухим смесям, расход одного баллона должен обеспечивать фиксацию теплоизоляционных плит площадью не менее 10-14 м² (при стандартном диаметре жгута). - o Вторичное расширение: Минимальное (низкое), не более 5%-10% (для предотвращения деформации строительных плит и ровной укладки блоков). - o Теплопроводность: Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, коэффициент теплопроводности λ — не более 0,035-0,040 Вт/(м•К). - o Адгезия: Высокая прочность сцепления с большинством строительных материалов (бетон, кирпич, дерево, металл, битумные основания). • Упаковка и маркировка: Поставляется в металлических аэрозольных баллонах под давлением. Баллоны должны быть упакованы в картонные коробки завода-производителя (обычно по 12 штук). На каждом баллоне должна быть четкая инструкция по применению на государственном (казахском) и русском языках с указанием даты производства и срока годности. • Требования к качеству и срокам: Товар должен быть новым, не иметь вмятин, следов ржавчины или утечки газа на клапане. Остаточный срок годности на момент поставки на склад Заказчика должен составлять не менее 70% от общего гарантийного срока хранения (стандартный срок хранения — 12-15 месяцев).