

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762379-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43553834-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	88217335
Лоттың атауы :	Геомембрана
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленнен, маркасы ПЭВП-1Т (HDPE-ST)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Геосетка бастапқы полипропиленнен экструзия әдісімен жасалған геосинтетикалық материал. Төменгі қабаттарды арматуралау және тұрақтандыру үшін пайдаланылады. Материал: полипропилен (ПП). Түсі: қара. Рулонның ені: 4 м. Рулонның ұзындығы: 50 м. Ұяшық өлшемі: 40x40 мм.
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Геосетка бастапқы полипропиленнен экструзия әдісімен жасалған геосинтетикалық материал. Төменгі қабаттарды арматуралау және тұрақтандыру үшін пайдаланылады. Материал: полипропилен (ПП). Түсі: қара. Рулонның ені: 4 м. Рулонның ұзындығы: 50 м. Ұяшық өлшемі: 40x40 мм.
Лоттың нөмірі :	88217395
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерленген шарлы кран КШ.П.250.25-01 Ду250 Ру25. КШ.П.250.25-01. Қосылу: дәнекерлеу арқылы. Өту қимасының түрі: стандартты өту (редукцияланған). Шартты өту: 250 мм. Тиімді диаметрі: 200 мм. Жұмыс қысымы: 25 атм. Құрылыс ұзындығы: 510 мм. Салмағы: 147,5 кг. Герметикалық сыныбы: МЕМСТ 9544-2005 бойынша «А». Климаттық орындалуы: МЕМСТ 15150-69 бойынша «У». Жұмыс ортасының температурасы: -40 °С бастап + 200 °С дейін. Қозғалмайтын бөлшектердің материалы: болат 20 (ст20). Жылжымалы бөлшектердің материалы: 20Х13 болат. Шток пен бекітпені тығыздау: Ф4К20, фторсилоксанды эластомер. Табақшалы серіппе: 65Г болат.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дәнекерленген шарлы кран КШ.П.250.25-01 Ду250 Ру25. КШ.П.250.25-01. Қосылу: дәнекерлеу арқылы. Өту қимасының түрі: стандартты өту (редукцияланған). Шартты өту: 250 мм. Тиімді диаметрі: 200 мм. Жұмыс қысымы: 25 атм. Құрылыс ұзындығы: 510 мм. Салмағы: 147,5 кг. Герметикалық сыныбы: МЕМСТ 9544-2005 бойынша «А». Климаттық орындалуы: МЕМСТ 15150-69 бойынша «У». Жұмыс ортасының температурасы: -40 °С бастап + 200 °С дейін. Қозғалмайтын бөлшектердің материалы: болат 20 (ст20). Жылжымалы бөлшектердің материалы: 20Х13 болат. Шток пен бекітпені тығыздау: Ф4К20, фторсилоксанды эластомер. Табақшалы серіппе: 65Г болат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762379-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению материалов
Номер лота:	№ 43553834-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки по приобретению материалов
Описание лота:	Государственные закупки по приобретению материалов
Номер пункта плана:	№ 88217335
Наименование пункта плана:	Геомембрана
Описание пункта плана:	из полиэтилена, марка ПЭВП-1Т (HDPE-ST)
Дополнительное описание пункта плана:	Геосетка геосинтетический материал, изготовленный методом экструзии из первичного полипропилена. Используется для армирования и стабилизации нижних слоев. Материал: полипропилен (ПП). Цвет: черный. Ширина рулона: 4 м. Длина рулона: 50 м. Размер ячейки: 40х40 мм.
Количество:	250
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Геосетка геосинтетический материал, изготовленный методом экструзии из первичного полипропилена. Используется для армирования и стабилизации нижних слоев. Материал: полипропилен (ПП). Цвет: черный. Ширина рулона: 4 м. Длина рулона: 50 м. Размер ячейки: 40х40 мм.
Номер пункта плана:	№ 88217395
Наименование пункта плана:	Кран шаровой стальной
Описание пункта плана:	условное давление 0-400 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой приварной КШ.П.250.25-01 Ду250 Ру25. КШ.П.250.25-01. Присоединение: под приварку. Тип проходного сечения: стандартнопроходной (редуцированный). Условный проход: 250 мм. Эффективный диаметр: 200 мм. Рабочее давление: 25 атм. Строительная длина: 510 мм. Вес: 147,5 кг. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005. Климатическое исполнение: «У» по ГОСТ 15150-69. Температура рабочей среды: от - 40 °С до + 200 °С. Материал неподвижных деталей: сталь 20 (ст20). Материал подвижных деталей: сталь 20Х13. Уплотнение штока и затвора: Ф4К20, фторсилоксановый эластомер. Тарельчатая пружина: сталь 65Г.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кран шаровой приварной КШ.П.250.25-01 Ду250 Ру25. КШ.П.250.25-01. Присоединение: под приварку. Тип проходного сечения: стандартнопроходной (редуцированный). Условный проход: 250 мм. Эффективный диаметр: 200 мм. Рабочее давление: 25 атм. Строительная длина: 510 мм. Вес: 147,5 кг. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005. Климатическое исполнение: «У» по ГОСТ 15150-69. Температура рабочей среды: от - 40 °С до + 200 °С. Материал неподвижных деталей: сталь 20 (ст20). Материал подвижных деталей: сталь 20Х13. Уплотнение штока и затвора: Ф4К20, фторсилоксановый эластомер. Тарельчатая пружина: сталь 65Г.