

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850406-1
Сатып алудың атауы:	Мин. плитаның қалыңдығы 50 мм. МЕМСТ 9573-2012
Лоттың нөмірі:	№ 88280247-ОИЗ
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш тақта
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы ПМ-50
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мин. плитаның қалыңдығы 50 мм. МЕМСТ 9573-2012
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Промышленная зона Северная көшесі, 11-жол, 56 А үй
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (ОТӨ тізілімінен жеткізушілер үшін – 60 күнтізбелік күн)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мин. плитаның қалыңдығы 50 мм. МЕМСТ 9573-2012. Қалыңдығы 50мм минплита ПМ-50. Жылу өндіргіштігі 0,30-0,51 Вт (М.К). Тығыздығы11-155кг/м3. Жанғшытығы -НГ (жанбайтын). Рұқсат етілген жұмыс температурасы 400-600 градус. Қысу кезіндегі беріктігі 30-60 кПа. Ескерту: 1) Өнім паспорты мен жауапты материалдарға сапа сертификаттарының болуы

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850406-1
Наименование закупки:	Мин.плита толщина 50 мм. ГОСТ 9573-2012
Номер лота:	№ 88280247-ОИЗ
Наименование лота:	Плита теплоизоляционная
Описание лота:	из минеральной ваты, марка ПМ-50
Дополнительное описание лота:	Мин.плита толщина 50 мм. ГОСТ 9573-2012
Количество:	25
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, Проезд 11, д. 56 А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней по заявке заказчика (для поставщиков реестра КТП - 60 календарных дней по заявке заказчика)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мин.плита толщина 50 мм. ГОСТ 9573-2012. Минплита толщина 50мм ПМ-50. Теплопроизводность 0,30-0,51 Вт (М.К) Плотность 11-155кг/м3. Горючесть-НГ (негорючий). Допустимая рабочая температура до 400-600 градусов. Прочность на сжатие 30-60 кПа. Примечание: 1) Наличие паспорта на изделие и сертификатов качества на ответственные материалы