Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022045-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88548702-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акрил бояуы-ішкі қабырғалар мен төбелерге арналған су негізіндегі бояу күңгірт, ақ, сүртіледі. 25 кг шелектерде.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154230100, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда а. А.Иманов көшесі №1
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа тұрған күннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 28196-89 (немесе ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007) мемлекетаралық стандартының талаптарына сәйкес дайындалған, қалыпты және орташа ылғалдылықтағы тұрғын үй, әкімшілік және қоғамдық үй-жайлардың ішіндегі минералды (бетон, сылақ, кірпіш, гипсокартон) және ағаш негіздердегі қабырғалар мен төбелерді сапалы әрлеуге арналған ВД-АК-2180 маркалы (немесе баламасы) акрилді сулы-дисперсиялық (су-эмульсиялық) бояу. Бояу құрамында органикалық еріткіштер мен улы компоненттер жоқ, мақсатты функционалдық және тұрақтандырғыш қоспалар қосылған акрил сополимерлерінің сулы дисперсиясындағы пигменттер (титан диоксиді) мен толтырғыштардың біртекті суспензиясы болып табылады; кепкеннен кейін құрғақ және жеңіл дымқыл сүртуге төзімді (СТБ/ISO 11998 бойынша ылғалды үйкеліске төзімділігі кемінде 3-сынып немесе МЕМСТ 28196-89 бойынша қабықшаның жуылуы 2 г/м²-ден аспайтын), тегіс, біркелкі, бу өткізгіш («тыныс алатын»), ақ түсті күңгірт жабын (ақтығы кемінде 85–90%) түзеді. Негізгі техникалық көрсеткіштері: ұшпайтын заттардың массалық үлесі — кемінде 52–58%, ВЗ-246 вискозиметрі бойынша шартты тұтқырлығы (шүмегі 4 мм) — кемінде 25–40 с (немесе тиксотропты консистенциялы), үгітілу дәрежесі — 50 мкм-ден аспайды, ортаның pH көрсеткіші — 7,5–9,0, кептірілген қабықшаның жапқыштығы — 120–140 г/м²-ден аспайды, (20±2) °С температурада және (65±5)% салыстырмалы ылғалдылықта 3-дәрежеге дейін кебу уақыты — 1 сағаттан аспайды (қабатаралық кептіру — 2 сағат, толық қатаюы — 24 сағат), негіздің сіңіргіштігіне байланысты бір қабат жаққандағы болжамды шығыны — 140–180 г/м²; сапа паспортымен және сәйкестік сертификатымен міндетті түрде қамтамасыз етіле отырып, таза салмағы 25 кг болатын, тұтқасы және ашылуын бақылау пломбасы бар герметикалық жабылған полимер шелектерде жеткізіледі, +5 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау мерзімі кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022045-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88548702-ЗЦП2
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	Краска акриловая - водоэмульсионная краска для стен и потолков внутри помещения матовая, белая, протирающаяся. В ведрах по 25 кг.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154230100, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда ул.А.Иманова №1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска акриловая водно-дисперсионная (водоэмульсионная) марки ВДАК-2180 (или аналог), изготовленная в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 28196-89 (или СТ РК ГОСТ Р 52020-2007), предназначенная для высококачественной внутренней отделки стен и потолков в жилых, административных и общественных помещениях с нормальной и умеренной влажностью по минеральным (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон) и деревянным основаниям. Краска представляет собой однородную суспензию пигментов (диоксид титана) и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением целевых функциональных и стабилизирующих добавок без содержания органических растворителей и токсичных компонентов; после высыхания образует ровное, однородное, паропроницаемое («дышащее»), матовое покрытие белого цвета (белизна не менее 85–90%), устойчивое к сухому и легкому влажному протиранию (стойкость к мокрому истиранию не менее 3 класса по СТБ/ISO 11998 или смываемость пленки не более 2 г/м² по ГОСТ 28196-89). Основные технические показатели: массовая доля нелетучих веществ — не менее 52–58%, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) — не менее 25–40 с (или тиксотропная консистенция), степень перетира — не более 50 мкм, pH среды — 7,5–9,0, укрывистость высушенной пленки — не более 120–140 г/м², время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65±5)% — не более 1 часа (межслойная сушка — 2 часа, полное отверждение — 24 часа), ориентировочный расход при однослойном нанесении — 140–180 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания; поставляется в герметично закрытых полимерных ведрах с ручкой и контролем вскрытия массой нетто 25 кг, с обязательным сопровождением паспортом качества и сертификатом соответствия, со сроком годности не менее 12 месяцев при температуре хранения от +5 °C до +35 °C.