

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613838-1
Сатып алудың атауы:	жүк көліктеріне бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 86021489-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	автобұсқа немесе жүк автомобильге және троллейбұсқа арналған, радиалды, тоғын диаметрі 24
Лоттың қысқаша сипаттауы:	23,5-25 L-3 16PR
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Шаңырақ шағын ауданы, Губкин көшесі, 26
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойынғаннан кейін, 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шинаның негізгі параметрлері Стандартты Өлшем: 23.5-25 Отырғызу диаметрі: 25" (жиек диаметрі) Түрі: пневматикалық (ауа соратын) Қабат: 16PR (жақтаудың беріктігі, жүк көтергіштігінің аналогы) TRA коды: L-3 L-3 коды: жүк тиегіштер мен карьер техникасына арналған шина орташа ауыр жағдайларға арналған стандартты протектор (топырақ, карьерлер) Пайдалану сипаттамалары Жүктеме / индекс: 186A2 186-жүк көтергіштігінің индексі (өте жоғары жүктеме) A2-рұқсат етілген жылдамдық (~10 км/сағ дейін) Өлшемдері мен салмағы Профиль ені: 615 мм Сыртқы диаметрі: 1610 мм Салмағы: 330 кг Көлемі: 1,447 м3 Бұл өте үлкен шина — әдетте қолданылады: алдыңғы тиегіштер кіші / орта санатты карьерлік самосвалдар Камерамен: иә (камера шинасы) Стандарт МЕМСТ 5513-97

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613838-1
Наименование закупки:	запчасти для грузовиков
Номер лота:	№ 86021489-3ЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для автобуса или автомобиля грузового и троллейбуса, радиальная, диаметр обода 24
Дополнительное описание лота:	23,5-25 L-3 16PR
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен микрорайон Шанырак, улица Губкина, 26
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные параметры шины Типоразмер: 23.5-25 Посадочный диаметр: 25" (диаметр обода) Тип: пневматическая (накачиваемая воздухом) Слойность: 16PR (прочность каркаса, аналог грузоподъемности) TRA код: L-3 Код L-3 означает: шина для погрузчиков и карьерной техники стандартный протектор для умеренно тяжёлых условий (грунт, карьеры) Эксплуатационные характеристики Нагрузка / индекс: 186A2 186 — индекс грузоподъёмности (очень высокая нагрузка) A2 — допустимая скорость (до ~10 км/ч) Габариты и масса Ширина профиля: 615 мм Наружный диаметр: 1610 мм Вес: 330 кг Объём: 1,447 м³ Это очень крупная шина — обычно используется на: фронтальных погрузчиках карьерных самосвалах малой/средней категории С камерой: да (камерная шина) Стандарт ГОСТ 5513-97