

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771575-1
Сатып алудың атауы:	Салқындату жүйесіне арналған жасыл антифриз
Лоттың нөмірі:	№ 88244647-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антифриз жасыл
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бажова көшесі 566, №1 БӨП орталық қоймасы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автомобильдердің іштен жану қозғалтқыштарын салқындату жүйесі үшін жасыл антифриз. Этиленгликоль негізіндегі біртекті сұйықтық (глицеринсіз, спиртсіз, метанолсыз): -40C0 кристалдану температурасы, қайнау температурасы 110C0 төмен емес, сілтілігі 4.8 төмен емес, PH 8-10 сутегі көрсеткіші. Ерекшеліктері: ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4985. G-12 класы. СТО 84035624-166-2015. Канистраның мойнында дәнекерленген фольганың болуы. Зауыт ыдысы - 10 кг. Қабылдау кезінде - рефрактометрмен тексеру. Тауардың шығу сертификаты, сапа паспорты.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771575-1
Наименование закупки:	Антифриз зелёный для системы охлаждения
Номер лота:	№ 88244647-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Антифриз зеленый
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск улица Бажова 566, центральный склад КПП №1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз зелёный для системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Однородная жидкость на основе этиленгликоля (без глицерина, спирта, метанола): температура кристаллизации -40C0, температура кипения не ниже 110C0, щелочность не ниже 4.8, водородный показатель PH 8-10. Спецификации:ASTM D6210, ASTM D3306, ASTM D4985. Класс G-12. СТО 84035624-166-2015. Наличие запаянной фольги на горлышке канистры. Заводская тара - 10кг. При приемке- проверка рефрактометром. Сертификат происхождения, паспорт качества товара.