

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16528697-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81163921-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	резеңкелі, жоғары қысым
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РВД 10.1500.. 2SN//DKOL M16x1,5.0//DKOL M16X1,5.90 (РММ)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 45
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	РВД 10.1500.. 2SN//DKOL M16x1,5.0//DKOL M16X1,5.90. Түрі: Қысым фитингтері бар жоғары қысымды шланг (НРН). Стандарт: EN 853 2SN (қос қабырғалы өру). Номиналды ішкі диаметрі: кемінде 8 мм. Арматура түрі: болат сымның екі өрімі. Жұмыс температурасының диапазоны: –40 °С-тан +100 °С-қа дейін. Жұмыс қысымы: 350 бардан аспайды. Жарылыс қысымы: 4 х жұмыс. Өнімнің ұзындығы 1200 мм-ден аспайды. Шлангтың сыртқы диаметрі: 16 мм-ден аспайды. Тығыздағыш түрі: 24° конустық тығыздағыш + резеңке сақина. Жіп: M16×1.5 (ISO метрикалық). Қосалқы бөлшектердің бұл түріне ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ Кемінде 12 ай кепілдік

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16528697-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81163921-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	резиновый, высокого давления
Дополнительное описание лота:	РВД 10.1500..2SN//DKOL M16x1,5.0//DKOL M16X1,5.90 (PMM)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина 45
Срок поставки:	В течение года по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	РВД 10.1500..2SN//DKOL M16x1,5.0//DKOL M16X1,5.90. Тип: Рукав высокого давления (РВД) с обжимными фитингами. Стандарт: EN 853 2SN (двухстенное плетение). Номинальный внутренний диаметр: не менее 8 мм. Тип армирования: Две оплётки из стальной проволоки. Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °С до +100 °С. Рабочее давление: не более 350 бар. Разрывное давление: 4 х рабочее. Длина изделия не более 1200 мм. Наружный диаметр рукава: не более 16 мм. Тип уплотнения: Коническое уплотнение 24° + резиновое кольцо. Резьба: M16×1,5 (ISO метрическая). На данный вид запасной части отсутствуют национальные, межгосударственные стандарты Гарантия не менее 12 месяцев