

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853158-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу (№72 МЕКЕМЕ)
Лоттың нөмірі:	№ 88025176-3ЦП1
Лоттың атауы:	Айнымалы тоқ электр қозғалтқышы
Лоттың сипаттауы:	синхронды, көп фазалы, қуаты 0,75 кВт артық, бірақ 7,5 кВт артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	№72 МЕКЕМЕ. Электр қозғалтқышына арналған қосалқы бөлшектер-5,5 КВТ 1440 айн/МИН ІМ1081 (В3) табандар ГОСТ 31606-2012. Қуаты, кВт-5,5. Электр қозғалтқыштарының түрі - асинхронды, айнымалы ток, монтаждау қондырғысы - ім1081(В3) табандар, өлшемі мен қуаты бойынша стандарт - ГОСТ 31606-2012, біліктің айналу жиілігі (нақты) - 1140, кернеу, В - 220/380, ток, Ін, А - 12,11. Фазалар саны-3 фазалы, тиімділік, % - 84,3. Мп/Мн іске қосу моментінің еселігі-2,3. Қуат коэффициенті, Cos ф-0,82. Мmax/Мn максималды моментінің еселігі-2,3. Момент, Нм-36.48. Ротордың түрі қысқа тұйықталған. Климаттық орындалуы-У1,У2,У3, УХЛ. Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі-ІР54, ІР55. Төсек материалы-алюминий, шойын. ІМ 1001 (1081), ІМ 3001 (1081), ім 2001 (1081), ім В5, ІМ 3681, ім 2181, ім В14 монтаждау қондырғысы. Біліктің диаметрі, мм - 32, фланецтің диаметрі, мм - 300, өлшемдері (ВхДхГ), мм - 300х400х240. Салмағы, кг-55.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Красногорская к-сі 73А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№72 МЕКЕМЕ. Электр қозғалтқышына арналған қосалқы бөлшектер-5,5 КВТ 1440 айн/МИН ІМ1081 (В3) табандар ГОСТ 31606-2012. Қуаты, кВт-5,5. Электр қозғалтқыштарының түрі - асинхронды, айнымалы ток, монтаждау қондырғысы - ім1081(В3) табандар, өлшемі мен қуаты бойынша стандарт - ГОСТ 31606-2012, біліктің айналу жиілігі (нақты) - 1140, кернеу, В - 220/380, ток, Ін, А - 12,11. Фазалар саны-3 фазалы, тиімділік, % - 84,3. Мп/Мн іске қосу моментінің еселігі-2,3. Қуат коэффициенті, Cos ф-0,82. Мmax/Мn максималды моментінің еселігі-2,3. Момент, Нм-36.48. Ротордың түрі қысқа тұйықталған. Климаттық орындалуы-У1,У2,У3, УХЛ. Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі-ІР54, ІР55. Төсек материалы-алюминий, шойын. ІМ 1001 (1081), ІМ 3001 (1081), ім 2001 (1081), ім В5, ІМ 3681, ім 2181, ім В14 монтаждау қондырғысы. Біліктің диаметрі, мм - 32, фланецтің диаметрі, мм - 300, өлшемдері (ВхДхГ), мм - 300х400х240. Салмағы, кг-55.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853158-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для автотранспорта (Учреждение №72)
Номер лота:	№ 88025176-ЗЦП1
Наименование лота:	Электродвигатель переменного тока
Описание лота:	синхронный, многофазный, мощность более 0,75 кВт, но не более 7,5 кВт
Дополнительное описание лота:	УЧРЕЖДЕНИЕ №72. Запчасти для электродвигателя - 5,5 КВТ 1440 ОБ/МИН IM1081 (B3) ЛАПЫ ГОСТ 31606-2012. Мощность, кВт - 5,5. тип электродвигателей - Асинхронный, переменного тока, монтажное крепление - IM1081(B3) лапы, стандарт по габаритом и мощности - ГОСТ 31606-2012, частота вращения вала (фактическая) - 1140, напряжение, В - 220/380, ток, In, А - 12,11. Количество фаз - 3 -х фазный, КПД, % - 84,3. Кратность пускового момента Мп/Мн - 2,3. Коэффициент мощности, Cos φ - 0,82. Кратность максимального момента Mmax/Мн - 2,3. Крутящий момент, Нм - 36,48. Тип ротора - короткозамкнутый. Климатическое исполнение - У1,У2,У3,УХЛ. Степень защиты от влаги и пыли - IP54, IP55. Материал станины - алюминий, чугун. Монтажное крепление IM 1001 (1081), IM 3001 (1081), IM 2001 (1081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B14. Диаметр вала, мм - 32, диаметр фланца, мм - 300, размеры (ВхДхГ), мм - 300х400х240. Вес, кг - 55.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район ул. Красногорская 73А
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	УЧРЕЖДЕНИЕ №72. Запчасти для электродвигателя - 5,5 КВТ 1440 ОБ/МИН IM1081 (B3) ЛАПЫ ГОСТ 31606-2012. Мощность, кВт - 5,5. тип электродвигателей - Асинхронный, переменного тока, монтажное крепление - IM1081(B3) лапы, стандарт по габаритом и мощности - ГОСТ 31606-2012, частота вращения вала (фактическая) - 1140, напряжение, В - 220/380, ток, In, А - 12,11. Количество фаз - 3-х фазный, КПД, % - 84,3. Кратность пускового момента Мп/Мн - 2,3. Коэффициент мощности, Cos φ - 0,82. Кратность максимального момента Mmax/Мн - 2,3. Крутящий момент, Нм - 36,48. Тип ротора короткозамкнутый. Климатическое исполнение У1,У2,У3,УХЛ. Степень защиты от влаги и пыли - IP54, IP55. Материал станины - алюминий, чугун. Монтажное крепление IM 1001 (1081), IM 3001 (1081), IM 2001 (1081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B14. Диаметр вала, мм - 32, диаметр фланца, мм - 300, размеры (ВхДхГ), мм 300х400х240. Вес, кг - 55.