

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851765-1
Сатып алудың атауы:	Бензоаралар мен шығыс материалдарын жеткізу
Лоттың нөмірі:	№ 43705125-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бензоаралар мен шығыс материалдарын жеткізу
Лоттың сипаттауы:	Бензоаралар мен шығыс материалдарын жеткізу
Лоттың нөмірі :	88384683
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін, бағыттаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензоараның пила гарнитурасын жиынтықтауға және мұз блоктарын дайындау бойынша ауыр жұмыстарды орындауға арналған бағыттаушы шина. Бағыттаушы шинаның номиналды ұзындығы: 20 дюйм (50 см). Ара шынжырларының және бензоараның жетекші жұлдызшасының үйлесімді қадамы: .325". Шина пазының ені: 1.5 мм (0.058)". Шинаның құрылымы жетекші буындарының саны қатаң түрде 76 DL (Drive Links) болатын ара шынжырының штаттық орнатылуын және дұрыс тартылуын қамтамасыз етуі тиіс. Жетекші жұлдызшаның типі: Шинаның тұмсық бөлігінде тиісті .325" қадамы бар кіріктірілген соңғы жұлдызшаның болуы. Тұмсық жұлдызша подшипнигінің типі: Судың, қардың және мұз үгінділерінің әсерінен қорғалған, жабық типті күшейтілген подшипник. Хвостовик типі (қону деңгейі): Қозғалтқыш көлемі 55.0-56.5 см³ болатын үйлесімді әмбебап класты бензоараларға арналған әмбебап хвостовик (K095 немесе D009 типті стандартты қону деңгейі). Шина корпусының дайындау материалы: Төмен температураларда деформацияларға, бүгілуге және қажалуға төзімді жоғары берік легирленген кремнийлі немесе кобальт-хромды болат. Коррозияға қарсы қорғаныс: Ашық су қоймаларының ылғалды ортасында жұмыс істеген кезде тот басудың алдын алу үшін бүкіл сыртқы беті зауыттық қорғаныс жабынының болуы. Майлау жүйесі: Майлау материалдарын тиімді бөлу, шина пазының, шынжырдың және тұмсық жұлдызшаның қызып кетуін болдырмау үшін хвостовик негізінде технологиялық май арналары мен тесіктердің болуы. Тауардың сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. MEMST EN ISO 11681-1-2013 стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: Кемінде 12 ай. Жеткізілім бұйымдардың толық сақталуын қамтамасыз ететін түпнұсқалық зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Қаптаманың таңбалауында шинаның ұзындығы 50 см (20"), паз ені 1.5 мм және үйлесімді шынжырдың қадамы .325" туралы нақты мәліметтер болуы тиіс. Сапа паспорты ұсынылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бағыттаушы шинаның номиналды ұзындығы: 20 дюйм (50 см). Ара шынжырларының және бензоараның жетекші жұлдызшасының үйлесімді қадамы: .325". Шина пазының ені: 1.5 мм (0.058)".
Лоттың нөмірі :	88384545
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін, бағыттаушы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензоараның пила гарнитурасын жиынтықтауға және мұз блоктарын дайындау бойынша ауыр жұмыстарды орындауға арналған бағыттаушы шина. Бағыттаушы шинаның номиналды ұзындығы: 20 дюйм (50 см). Ара шынжырларының үйлесімді қадамы: 3/8" (0.375)". Шина пазының ені: 1.5 мм (0.058)". Жетекші жұлдызшаның типі: Тұтас шинаның құрылымындағы ауыстырмалы немесе бекітілген соңғы жұлдызша. Жұлдызша подшипнигінің типі: Судың, қардың және мұз үгінділерінің түсуінен қорғалған, жабық типті күшейтілген подшипник. Хвостовик типі (қону деңгейі): Сәйкес келетін кәсіби бензоаралардың қозғалтқыш көлемі 55.0-56.5 см³ болатын үлгілеріне арналған

	әмбебап хвостовик (K095 немесе D009 типті стандартты қону деңгейі). Дайындау материалы: Төмен температурада жұмыс істеу кезінде деформацияларға, тозуға және бүгілуге жоғары төзімділігі бар жоғары берік легирленген кобальт-хромды немесе кремнийлі болат. Коррозияға қарсы қорғаныс: Ылғалды ортада және су бетінде жұмыс істеген кезде тот басудың алдын алу үшін сыртқы бетінің зауыттық қорғаныс жабынының болуы. Майлау жүйесі: Майды тиімді бөлуге және шина пазының, шынжырдың және соңғы жұлдызшаның қызып кетуін болдырмауға арналған арнайы май арналары мен тесіктер жүйесі. Тауардың сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. MEMST EN ISO 11681-1-2013 «Орман шаруашылығына арналған машиналар. Шынжырлы аралардың қауіпсіздік талаптары және сынақтары» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілетін тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымдардың толық сақталуын қамтамасыз ететін берік түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптаманың таңбалауында шинаның ұзындығы, паз ені және үйлесімді шынжырдың қадамы туралы нақты мәліметтер болуы тиіс. Тауарды беру сапа паспортын немесе сәйкестік туралы құжатты ұсына отырып, бірыңғай партиямен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бағыттаушы шинаның номиналды ұзындығы: 20 дюйм (50 см). Ара шынжырларының үйлесімді қадамы: 3/8" (0.375"). Шина пазының ені: 1.5 мм (0.058").
Лоттың нөмірі :	88384454
Лоттың атауы :	Шынжыр
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәсіби класты бензоараларды қатты жұмыстарды орындау, оның ішінде мұз блоктарын дайындау кезінде жиынтықтауға арналған ауыстырмалы ара шынжыры. Үйлесімді бағыттаушы шинаның ұзындығы: 20 дюйм/50 см. Ара шынжырының қадамы: .325" (дірілді азайту және бірқалыпты кесуге арналған кішірейтілген қадам). Жетекші буынның қалыңдығы (паз ені): 1.5 мм (0.058"). Жетекші буындардың (құйрықшалардың) саны: Қатаң түрде 76 DL (Drive Links). Жұлдызша қадамы .325" болатын 50 см штаттық шинада дұрыс тартылудың мүмкін еместігіне байланысты буындар санының артуына немесе азаюына жол берілмейді. Кескіш тістің типі/профилі: Агрессивті аралауға арналған тікбұрышты немесе дөңгеленген профильді Чизель (Chisel / «супер-тіс») немесе Получизель (Semi-Chisel). Дайындау материалы: Созылуға және температуралық деформацияларға жоғары төзімділігі бар жоғары легирленген хром-никельді болат, қайрау аралығын арттыру үшін вольфрам карбидінен жасалған қатты қорытпалы (жеңісті) дәнекерлері бар кескіш буындардың тозуға төзімді жабынының болуы. Майлау жүйесі: Шина пазының бүкіл ұзындығы бойынша майды біркелкі бөлу және ұстап тұру үшін жетекші буындарда технологиялық тесіктердің немесе каналдардың болуы. Тауардың сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. MEMST EN ISO 11681-1-2013 «Орман шаруашылығына арналған машиналар. Шынжырлы аралардың қауіпсіздік талаптары және сынақтары. 1-бөлім. Орман дайындау жұмыстарына арналған шынжырлы аралар» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілетін тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымдардың толық сақталуын қамтамасыз ететін берік түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптаманың таңбалауында шынжырдың қадамы .325", буынның қалыңдығы 1.5 мм және құйрықшалардың саны 76 дана туралы нақты мәліметтер болуы тиіс. Тауарды беру сапа паспортын ұсына отырып, бірыңғай партиямен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96

Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кәсіби класты бензоараларды қатты жұмыстарды орындау, оның ішінде мұз блоктарын дайындау кезінде жиынтықтауға арналған ауыстырмалы ара шынжыры. Үйлесімді бағыттаушы шинаның ұзындығы: 20 дюйм/50 см. Ара шынжырының қадамы: .325" (дірілді азайту және бірқалыпты кесуге арналған кішірейтілген қадам). Жетекші буынның қалыңдығы (паз ені): 1.5 мм (0.058").
Лоттың нөмірі :	88384346
Лоттың атауы :	Шынжыр
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәсіби класты бензоараларды қатты жұмыстарды орындау, оның ішінде мұз блоктарын дайындау кезінде жиынтықтауға арналған ауыстырмалы ара шынжыры. Үйлесімді бағыттаушы шинаның ұзындығы: 20 дюйм/50 см. Ара шынжырының қадамы: 3/8" (0.375" - ірі қадам). Жетекші буынның қалыңдығы (паз ені): 1.5 мм (0.058"). Жетекші буындардың (құйрықшалардың) саны: Қатаң түрде 72 DL (Drive Links). 50 см штаттық шинада дұрыс тартылудың мүмкін еместігіне байланысты буындар санының артуына немесе азаюына жол берілмейді. Кескіш тістің типі/профилі: Агрессивті аралауға арналған тікбұрышты немесе дөңгеленген профильді Чизель (Chisel / «супер-тіс») немесе Получизель (Semi-Chisel). Дайындау материалы: Созылуға және температуралық деформацияларға жоғары төзімділігі бар жоғары легирленген хром-никельді болат, қайрау аралығын арттыру үшін вольфрам карбидінен жасалған қатты қорытпалы (жеңісті) дәнекерлері бар кескіш буындардың тозуға төзімді жабынының болуы. Майлау жүйесі: Шина пазының бүкіл ұзындығы бойынша майды біркелкі бөлу және ұстап тұру үшін жетекші буындарда технологиялық тесіктердің немесе каналдардың болуы. Тауардың сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. MEMCT EN ISO 11681-1-2013 «Орман шаруашылығына арналған машиналар. Шынжырлы аралардың қауіпсіздік талаптары және сынақтары. 1-бөлім. Орман дайындау жұмыстарына арналған шынжырлы аралар» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілетін тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымдардың толық сақталуын қамтамасыз ететін берік түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптаманың таңбалауында шынжырдың қадамы, буынның қалыңдығы және құйрықшалардың саны туралы нақты мәліметтер болуы тиіс. Тауарды беру сапа паспортын ұсына отырып, бірыңғай партиямен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Үйлесімді бағыттаушы шинаның ұзындығы: 20 дюйм/50 см. Ара шынжырының қадамы: 3/8" (0.375" - ірі қадам). Жетекші буынның қалыңдығы (паз ені): 1.5 мм (0.058"). Жетекші буындардың (құйрықшалардың) саны: Қатаң түрде 72 DL (Drive Links).
Лоттың нөмірі :	88370445
Лоттың атауы :	Ара
Лоттың сипаттауы:	бензин моторлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұз блоктарын дайындауға арналған, зауыттық жиынтықтағы қуатты жартылай кәсіби әмбебап класты бензоара. Техникалық сипаттамалары: Құрал класы: Кәсіби әмбебап, сенімділігі жоғары. Қозғалтқыш түрі: Бензинді, екі тактілі, ауамен салқындатылатын. Қозғалтқыш қуаты: 3.4 а.к. (2.5 кВт) кем емес және 3.8 а.к. (2.8 кВт) артық емес. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 55.0 см³ кем емес және 56.5 см³ артық емес. Бағыттауыш шинаның ұзындығы: 20 дюймнен (50 см) кем емес. Ара гарнитурасының параметрлері: Шынжыр қадамы 3/8". Шина пазының ені / жетекші буынның қалыңдығы: 1.5 мм-ден кем емес. Жанармай бағының сыйымдылығы: 0.44 л кем емес. Май бағының сыйымдылығы: 0.32 л кем емес. Құралдың салмағы (кесуші гарнитурасыз және жанармайсыз): 6.1 кг-нан артық емес. Талаптар: Іске қосу жүйесі: Декомпрессиялық клапанның немесе жеңілдетілген қолмен іске қосу

	жүйесінің болуы. Сүзу жүйесі: Ауаны алдын ала центрифугалық тазарту жүйесінің болуы. Дірілге қарсы жүйе: Оқшауланған тұтқалардың (болат серіппелерде немесе демпферлерде) болуы. Қауіпсіздік: Шынжырдың автоматты және қолмен тежегішінің болуы. Жеткізу жиынтығы: Бензомоторлы блок - 1 дана. Ұзындығы 20" (50 см) бағыттауыш ара шинасы - 1 данадан кем емес. 20" шинаға арналған ара шынжыры (қадамы 3/8", пазы 1.5 мм) - 2 данадан кем емес. Шинаға арналған қорғаныс қаптамасы - 1 дана. Қызмет көрсетуге (шынжырды тартуға/оталдыру білтесіне) арналған аралас кілт - 1 дана. Мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Тауардың сапасы: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, 2025-2026 жылдардан ерте емес шығарылған болуы тиіс. МЕМСТ EN ISO 11681-1-2013 «Орман шаруашылығы машиналары. Ағаш кесуге арналған шынжырлы аралардың қауіпсіздік талаптары мен сынақтары. 1-бөлім. Орман дайындау жұмыстарына арналған шынжырлы аралар» стандартына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 айдан кем емес.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мұз блоктарын дайындауға арналған, зауыттық жиынтықтағы қуатты жартылай кәсіби әмбебап класты бензоара. Техникалық сипаттамалары: Құрал класы: Кәсіби әмбебап, сенімділігі жоғары. Қозғалтқыш түрі: Бензинді, екі тактілі, ауамен салқындатылатын. Қозғалтқыш қуаты: 3.4 а.к. (2.5 кВт) кем емес және 3.8 а.к. (2.8 кВт) артық емес. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 55.0 см³ кем емес және 56.5 см³ артық емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851765-1
Наименование закупки:	Приобретение бензопил и расходных материалов
Номер лота:	№ 43705125-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение бензопил и расходных материалов
Описание лота:	Приобретение бензопил и расходных материалов
Номер пункта плана:	№ 88384683
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для бензопилы, направляющая
Дополнительное описание пункта плана:	Направляющая шина для комплектации пильной гарнитуры бензопил и выполнения тяжелых работ по заготовке ледяных блоков. Номинальная длина направляющей шины: 20 дюймов (50 см). Совместимый шаг пильной цепи и ведущей звездочки бензопилы: .325". Ширина паза шины: 1.5 мм (0.058)". Конструкция шины должна обеспечивать штатную установку и корректное натяжение пильной цепи со строгим количеством ведущих звеньев равным 76 DL (Drive Links). Тип ведомой звездочки: Наличие встроенной концевой звездочки в носовой части шины с соответствующим шагом .325". Тип подшипника носовой звездочки: Усиленный подшипник закрытого типа с защитой от агрессивного воздействия воды, снега и ледяной крошки. Тип хвостовика (посадочного места): Универсальный хвостовик под совместимые бензопилы универсального класса с объемом двигателя 55.0-56.5 см³ (стандарт посадки K095 или D009). Материал изготовления корпуса шины: Высокопрочная легированная кремнистая или кобальт-хромовая сталь, устойчивая к деформациям, изгибам и истиранию при экстремально низких температурах. Антикоррозийная защита: Наличие заводского защитного покрытия всей внешней поверхности для предотвращения образования ржавчины при работе во влажной среде открытых водоемов. Система смазки: Наличие технологических масляных каналов и отверстий у основания хвостовика для эффективного распределения смазки, предотвращения перегрева паза шины, цепи и носовой звездочки. Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Соответствие ГОСТ EN ISO 11681-1-2013. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев. Поставка в оригинальной заводской упаковке, содержащей четкие сведения о длине шины 50 см (20"), ширине паза 1.5 мм и шаге совместимой цепи .325". Предоставляется паспорт качества.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номинальная длина направляющей шины: 20 дюймов (50 см). Совместимый шаг пильной цепи и ведущей звездочки бензопилы: .325". Ширина паза шины: 1.5 мм (0.058)".
Номер пункта плана:	№ 88384545
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для бензопилы, направляющая
Дополнительное описание пункта плана:	Направляющая шина для комплектации пильной гарнитуры бензопил и выполнения тяжелых работ по заготовке ледяных блоков. Номинальная длина направляющей шины: 20 дюймов (50 см). Совместимый шаг пильной цепи: 3/8" (0.375)". Ширина паза шины: 1.5 мм (0.058)". Тип ведомой звездочки: Сменная или фиксированная концевая звездочка в конструкции цельнометаллической шины. Тип подшипника звездочки: Усиленный подшипник закрытого типа с защитой от попадания воды, снега и ледяной крошки. Тип хвостовика (посадки): Универсальный хвостовик под совместимые профессиональные бензопилы с объемом двигателя 55.0-56.5 см³ (стандартная посадка типа K095 или D009). Материал изготовления: Высокопрочная легированная кобальт-хромовая или кремнистая сталь с повышенной устойчивостью к деформациям,

	износу и изгибу при работе в условиях низких температур. Антикоррозийная защита: Наличие внешнего защитного покрытия поверхности для предотвращения ржавления при работе во влажной среде и на открытых водоемах. Система смазки: Наличие специальных масляных каналов и отверстий для эффективного распределения смазки и предотвращения перегрева паза шины, цепи и концевой звездочки. Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Соответствие ГОСТ EN ISO 11681-1-2013 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания цепных пил». Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставляемый товар должен поставляться в прочной оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность изделий при транспортировке и хранении. Маркировка упаковки должна содержать четкие сведения о длине шины, ширине паза и шаге совместимой цепи. Передача товара осуществляется единой партией с предоставлением паспорта качества или документа о соответствии.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Номинальная длина направляющей шины: 20 дюймов (50 см). Совместимый шаг пильной цепи: 3/8" (0.375"). Ширина паза шины: 1.5 мм (0.058").
Номер пункта плана:	№ 88384454
Наименование пункта плана:	Цепь
Описание пункта плана:	для бензопилы
Дополнительное описание пункта плана:	Сменная пильная цепь для комплектации бензопил профессионального класса при выполнении тяжелых работ для заготовки ледяных блоков. Длина совместимой направляющей шины: 20 дюймов/50см. Шаг пильной цепи: .325" (уменьшенный шаг для снижения вибрации и плавного реза). Толщина ведущего звена (ширина паза): 1.5 мм (0.058"). Количество ведущих звеньев (хвостовиков): Строго 76 DL (Drive Links). Превышение или занижение количества звеньев не допускается ввиду невозможности корректной натяжки на штатной шине 50 см с шагом звездочки .325". Тип/профиль режущего зуба: Чизель (Chisel / «супер-зуб») или Получизель (Semi-Chisel) с прямоугольным или скругленным профилем для агрессивного пиления. Материал изготовления: Высоколегированная хромоникелевая сталь с повышенной устойчивостью к растяжению и температурным деформациям, наличие износостойкого покрытия режущих звеньев с твердосплавными (победитовыми) напайками из карбида вольфрама для увеличения межзаточного интервала. Система смазки: Наличие технологических отверстий или каналов в ведущих звеньях для равномерного распределения и удержания масла по всей длине паза шины. Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Соответствие ГОСТ EN ISO 11681-1-2013 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания цепных пил для разделки леса. Часть 1. Цепные пилы для лесозаготовительных работ». Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставляемый товар должен поставляться в прочной оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность изделий при транспортировке и хранении. Маркировка упаковки должна содержать четкие сведения о шаге цепи .325", толщине звена 1.5 мм и количестве хвостовиков 76 штук. Передача товара осуществляется единой партией с предоставлением паспорта качества.
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	Сменная пильная цепь для комплектации бензопил профессионального класса при выполнении тяжелых работ для заготовки ледяных блоков. Длина совместимой направляющей шины: 20 дюймов/50см. Шаг пильной цепи: .325" (уменьшенный шаг для снижения вибрации и плавного реза). Толщина

характеристик закупаемого товара:	ведущего звена (ширина паза): 1.5 мм (0.058"). Количество ведущих звеньев (хвостовиков): Строго 76 DL (Drive Links).
Номер пункта плана:	№ 88384346
Наименование пункта плана:	Цепь
Описание пункта плана:	для бензопилы
Дополнительное описание пункта плана:	Сменная пильная цепь для комплектации бензопил профессионального класса при выполнении тяжелых работ для заготовки ледяных блоков. Длина совместимой направляющей шины: 20 дюймов/50см. Шаг пильной цепи: 3/8" (0.375" - крупный шаг). Толщина ведущего звена (ширина паза): 1.5 мм (0.058"). Количество ведущих звеньев (хвостовиков): Строго 72 DL (Drive Links). Превышение или занижение количества звеньев не допускается ввиду невозможности корректной натяжки на штатной шине 50 см. Тип/профиль режущего зуба: Чизель (Chisel / «супер-зуб») или Получизель (Semi-Chisel) с прямоугольным или скругленным профилем для агрессивного пиления. Материал изготовления: Высоколегированная хромоникелевая сталь с повышенной устойчивостью к растяжению и температурным деформациям, наличие износостойкого покрытия режущих звеньев с твердосплавными (победитовыми) напайками из карбида вольфрама для увеличения межзаточного интервала. Система смазки: Наличие технологических отверстий или каналов в ведущих звеньях для равномерного распределения и удержания масла по всей длине паза шины. Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Соответствие ГОСТ EN ISO 11681-1-2013 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания цепных пил для разделки леса. Часть 1. Цепные пилы для лесозаготовительных работ». Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сменная пильная цепь для комплектации бензопил профессионального класса при выполнении тяжелых работ для заготовки ледяных блоков. Длина совместимой направляющей шины: 20 дюймов/50см. Шаг пильной цепи: 3/8" (0.375" - крупный шаг). Толщина ведущего звена (ширина паза): 1.5 мм (0.058").Количество ведущих звеньев (хвостовиков): Строго 72 DL (Drive Links).
Номер пункта плана:	№ 88370445
Наименование пункта плана:	Пила
Описание пункта плана:	бензомоторная
Дополнительное описание пункта плана:	Бензопила универсального класса, мощная полупрофессиональная в заводской комплектации, для заготовки ледяных блоков. Технические характеристики: Класс инструмента: Профессиональный универсальный, повышенной надежности. Тип двигателя: Бензиновый, двухтактный, с воздушным охлаждением. Мощность двигателя: Не менее 3.4 л.с. (2.5 кВт) и не более 3.8 л.с. (2.8 кВт). Рабочий объем двигателя: Не менее 55.0 см³ и не более 56.5 см³. Длина направляющей шины: Не менее 20 дюймов (50 см). Параметры пильной гарнитуры: Шаг цепи 3/8". Ширина паза шины / толщина ведущего звена: Не менее 1.5 мм. Емкость топливного бака: Не менее 0.44л. Емкость масляного бака: Не менее 0.32л. Вес инструмента (без режущей гарнитуры и топлива): Не более 6.1 кг. Требования: Система запуска: Наличие декомпрессионного клапана или облегченного ручного старта. Система фильтрации: Наличие предварительной центробежной очистки воздуха. Антивибрационная система: Наличие изолированных рукояток (на стальных пружинах или демпферах). Безопасность: Наличие автоматического и ручного тормоза цепи. Комплектация поставки: Бензомоторный блок-1 шт. Направляющая пильная шина длиной 20" (50 см) - не менее 1 шт. Пильная цепь под шину 20" (шаг 3/8", паз 1.5 мм) - не менее 2 шт. Защитный кожух для шины - 1 шт. Комбинированный ключ для обслуживания (натяжения цепи/свечной) - 1 шт. Руководство по эксплуатации на государственном (казахском) и русском языках. Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025–2026 гг. Соответствие ГОСТ EN ISO 11681-1-2013 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания цепных пил для разделки леса. Часть 1. Цепные пилы для лесозаготовительных работ». Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.

Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бензопила универсального класса, мощная полупрофессиональная в заводской комплектации, для заготовки ледяных блоков. Технические характеристики: Класс инструмента: Профессиональный универсальный, повышенной надежности. Тип двигателя: Бензиновый, двухтактный, с воздушным охлаждением. Мощность двигателя: Не менее 3.4 л.с. (2.5 кВт) и не более 3.8 л.с. (2.8 кВт). Рабочий объем двигателя: Не менее 55.0 см³ и не более 56.5 см³.