

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791953-1
Сатып алудың атауы:	ЛДСП, штанга ұстағыш, құбыр, металл бұрыш
Лоттың нөмірі:	№ 88250876-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ағашталшықты тақта
Лоттың сипаттауы:	МДФ, ламинатталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛДСП 16 мм (2,75x1,83x16), түсі тапсырыс берушімен келісілсін
Саны, көлемі:	284
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Абай көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЛАЖП 16 мм (2,75x1,83x16), Түсі Тапсырыс берушімен келісілсін. * Плитаның қалыңдығы: 8 – ден 38 мм-ге дейін • қалыңдығына төзімділік: $\pm 0,3$ мм. • тығыздығы: 600-750 кг/м3 • құрамы: термоактивті шайырлармен сығылған және қағаз-шайырмен (меламинмен) қапталған ағаш жоңқалары (негізінен қылқан жапырақты ағаштар). • Беткі қабат: сызаттарға, абразияға, тұрмыстық химияға, жылуға және ылғалдың қысқа мерзімді әсеріне төзімді. * Ылғалға төзімді опциялар: құрамында гидрофобты қоспалар (парафин) бар, кесілген жерінде жасыл реңк бар, қалыңдығы 24 сағат ішінде ісіну стандартқа байланысты 10% - дан 17% - ға дейін. МЕМСТ 32289-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791953-1
Наименование закупки:	ЛДСП, штангодержатель, труба, уголок металлический
Номер лота:	№ 88250876-3ЦП1
Наименование лота:	Плита древесноволокнистая
Описание лота:	МДФ, ламинированная
Дополнительное описание лота:	ЛДСП 16 мм (2,75x1,83x16), цвет согласовать с заказчиком
Количество:	284
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Абая 67
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ЛДСП 16 мм (2,75x1,83x16), цвет согласовать с заказчиком. • Толщина плиты: от 8 до 38 мм • Допуск по толщине: $\pm 0,3$ мм. • Плотность: 600 - 750 кг/м ³ • Состав: древесная стружка (преимущественно хвойных пород), спрессованная с термоактивными смолами и облицованная бумажно-смоляным (меламиновым) покрытием. • Поверхностный слой: устойчив к царапинам, истиранию, бытовой химии, теплу и кратковременному воздействию влаги. • Влагостойкие варианты: содержат гидрофобные добавки (парафин), на срезе имеют зеленоватый оттенок, разбухание по толщине за 24 часа составляет от 10% до 17% в зависимости от стандарта. ГОСТ 32289-2013