

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850975-1
Сатып алудың атауы:	Үш жақты Кран.реттеуші
Лоттың нөмірі:	№ 88277789-ОИ2
Лоттың атауы:	Реттеуші кран
Лоттың сипаттауы:	қола/жез, қысымы 1,0 Мпа дейін, диаметрі 10-20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш жақты кран Ø 15 текстолит тұтқасы бар фланецсіз кесілген исп3 М15 1/2 шартты қысым-Ру 25. астында манометр, жоғары температуралық режимде +150 °С дейін 40 атм дейінгі қысыммен жүйелерде пайдалануға арналған. Таза салмағы (кг) 0.282 кг. Материал ГОСТ 10944-75 ГОСТ 21345-2005
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан 275
Жеткізу мерзімі:	талап бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш жақты кран Ø 15 текстолит тұтқасы бар фланецсіз кесілген исп3 М15 1/2 шартты қысым-Ру 25. астында манометр, жоғары температуралық режимде +150 °С дейін 40 атм дейінгі қысыммен жүйелерде пайдалануға арналған. Таза салмағы (кг) 0.282 кг. Материал ГОСТ 10944-75 ГОСТ 21345-2005

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850975-1
Наименование закупки:	Кран трехходовой.регулирующий
Номер лота:	№ 88277789-ОИ2
Наименование лота:	Кран регулирующий
Описание лота:	бронзовый/латунный, давление до 1,0 Мпа, диаметр 10-20 мм
Дополнительное описание лота:	Кран трехходовой ø 15 точеный без фланца с ручкой из текстолита исп3 М15 1/2 Условное давление - Ру 25. под манометр, предназначен для эксплуатации в системах под давлением до 40 атм при высоком температурном режиме до +150 °С. Вес нетто более (кг) 0.282кг. Материал ГОСТ 10944-75 ГОСТ 21345-2005
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Желтоқсан 275
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кран трехходовой ø 15 точеный без фланца с ручкой из текстолита исп3 М15 1/2 Условное давление - Ру 25. под манометр, предназначен для эксплуатации в системах под давлением до 40 атм при высоком температурном режиме до +150 °С. Вес нетто более (кг) 0.282кг. Материал ГОСТ 10944-75 ГОСТ 21345-2005