

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781763-1
Сатып алудың атауы:	Өнеркәсіптік бөлшектеу машинасы және конференц-кресло
Лоттың нөмірі:	№ 88233042-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, матадан қаптама, реттелетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес конференц-кресло.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Абай көшесі, 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 (қазақстандық өндірушілер үшін 61) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	«Бизнес-Комфорт» сыныбының конференц-креслосы 1. Жеткізілетін тауардың атауы: отыратын орны жоқ мәжіліс залдарына арналған жеке конференц-кресло. 2. Саны: 10 дана. 3. Мақсаты және жалпы талаптар - кресло үй-жайдың ішінде тұрақты пайдалануға арналуы тиіс; - кресло конструкциясы штаттық пайдалану кезінде орнықтылықты, беріктікті және ұзақ мерзімді қамтамасыз етуі тиіс; - кресло толық жинақталған немесе дайындаушының нұсқаулығына сәйкес жинау мүмкіндігі бар болуы тиіс; - барлық жеткізілетін креслолар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген болуы тиіс. 4. Габариттік және функционалдық өлшемдері - орындықтың еденнен алдыңғы жиегінің биіктігі: 420-480 мм; - неғұрлым кең бөлігінде отыратын орынның ені: кемінде 440 мм; - дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес отырғызудың негізгі аймағындағы орындықтың жұмсақ элементінің номиналды қалыңдығы: кемінде 60 мм; - отырғыштың алдыңғы жиегінен оның арқалықпен түйісу сызығына дейін өлшенетін отырғыштың тереңдігі: 400-470 мм (тізе асты аймағына жүктемені барынша азайту үшін оңтайлы); - шынтақтың ішкі жақтарының арасындағы қашықтық: кемінде 530 мм; - шынтақтың үстіңгі бетінің орындық бетінен биіктігі: 180-240 мм; шынтақтың тірек бетінің ені - кемінде 50 мм; - орындықтың бетінен арқасының биіктігі: 500-560 мм; - дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес негізгі байланыс аймағындағы жұмсақ арқалық элементінің номиналды қалыңдығы: кемінде 50 мм; - креслоның еденнен арқаның жоғарғы нүктесіне дейінгі жалпы биіктігі: кемінде 880 мм. Егер осы техникалық ерекшелікте немесе қолданылатын стандартта тиісті көрсеткіш үшін өзгеше белгіленбесе, өлшемдер жүктелмеген күйде толық жиналған кресло үшін анықталуы тиіс. 5. Қаңқа және тіректер - кресло қаңқасы: металл, дәнекерленген немесе құрастырылған, пайдалану кезінде қажетті беріктікті, қаттылықты және орнықтылықты конструктивті қамтамасыз ететін; - металл қаңқаның элементтері: болаттан; құбырлы пішінді қолдану кезінде қабырғаның қалыңдығы - кемінде 1,2 мм; - металл элементтерінің коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін және пайдалану шарттарына сәйкес келетін қорғаныш-сәндік жабыны болуы тиіс; баламалы қорғау қасиеттері бар ұнтақ полимерлік, гальваникалық немесе өзге де жабындыларға жол беріледі; - креслоның негізі: қатты немесе орташа қатты сүректен жасалған, бұйымның беріктігіне, орнықтылығына және сыртқы түріне әсер ететін жарықсыз, қабатталусыз, сынықсыз және өзге де ақауларсыз 4 стационарлық аяқ; - ағаш элементтерінің үй-жайда пайдалануға арналған қорғаныш-сәндік жабыны болуы тиіс, біркелкі, қабыршақсыз, көпіршіксіз, жарықшақтарсыз; - аяқтарды қаңқамен қосу конструкцияның қаттылығын қамтамасыз етуі тиіс; люфт, тербеліс немесе қосылыстардың өздігінен әлсіреуіне жол берілмейді; - әрбір аяқ еден жабынының зақымдануын болдырмауға арналған тозуға төзімді материалдан жасалған қорғаныш тіреуішпен жабдықталуы тиіс;

- табан табандар сенімді бекітілуі, ауыстырылуы тиіс және аяқтың тірек бөлігінен шығып тұрмауы тиіс.

6. Креслоның жұмсақ элементтері

6.1. Орындық және арқасы

- орындық пен арқаның қарқынды пайдалануға арналған жиһаз пенополиуретанынан (ППУ) жасалған жұмсақ элементтері болуы тиіс;
- ҚБП қарқынды пайдалану кезінде пішіні мен пайдалану қасиеттерін сақтауды қамтамасыз ететін қалыпталған не өзге типті болуы тиіс;
- қолданылатын жұмсақ элементтегі ППУ тығыздығы 40 кг/текше кем болмауы тиіс. м.ҚПҚ тығыздығының көрсеткіші материалды дайындаушының техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс;
- материалдың бұйымды қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін бұзылу, төгілу, қабықтау немесе өзге де ақаулар белгілері болмауы тиіс;
- БПҚ сынақтан кейін қалдық деформациясы қолданылатын материалға арналған нормативтік және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс;
- жұмсақ элементтер көзбен шолып қарау кезінде байқалатын құлаусыз, дөңесіз, бүктемесіз және өзге де ақауларсыз біркелкі бөлінуі тиіс.

6.2. Қаптама

- қаптама материалы: қарқынды пайдалануға арналған жиһаз матасы;
- тозуға төзімділік: сынау әдісіне қолданылатын стандартқа сәйкес Мартиндейл тесті бойынша кемінде 40 000 цикл;
- бояудың орнықтылық көрсеткіштері қаптама материалын дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс;
- қаптама материалы қаптама материалын дайындаушы көздеген тазалау тәсілдеріне төзімді болуы тиіс;
- материалдың үзілуі, керілуі, дақтары, әр түрлі көлеңкелігі, өндірістік ақаулары және өзге де зақымданулары болмауы тиіс;
- тігін қосылыстары тегіс, берік, тігіс өткізбейтін, жіп үзілмейтін және өңделмеген шеттерсіз болуы тиіс;
- қаптама біркелкі тартылуы, бүктелмеуі, салбырауы және шамадан тыс тартылуы тиіс;
- қаптама материалының су және балшықты итергіш қасиеттері болуы мүмкін. Осындай қасиеттер болған кезде қаптаманы тазалау және күту материалды дайындаушының ұсынымдарына сәйкес жүзеге асырылады.

6.3. шынтак астары

- шынтакшалар стационарлы және көтергіш қаңқаға қатты бекітілуі тиіс;
- шынтакшалар пайдаланушының иығының тұрақты тірегін қамтамасыз етуі тиіс;
- шынтактың тірек беті тегіс, өткір жиектерсіз, қабыршақсыз және жарақат алу қаупі бар шығыңқы болуы тиіс;
- шынтактың тірек беті полимерлік материалдан, сүректен жасалуы немесе қауіпсіздік талаптары мен осы техникалық ерекшеліктің өлшемдері сақталған жағдайда жұмсақ қаптамасы болуы мүмкін.

7. Эргономика

- арқаның пішіні ұзақ отырғанда пайдаланушының арқасын қолдауды қамтамасыз етуі тиіс;
- арқаның бел аумағын қолдауды қамтамасыз ететін эргономикалық қалыптасқан бейіні болуы тиіс;
- орындықтың және арқаның құрылымы ұзақ отырғанда пайдаланушының орнықты және жайлы жағдайын қамтамасыз етуі тиіс;
- арқасы бекітілген және тербеліс немесе еркін ауытқу механизмі болмауы тиіс;
- орындықтың жазықтығына қатысты арқаның орта бөлігінің көлбеу бұрышы 100-ден 110 градусқа дейін болуы тиіс;
- көлбеу бұрышы жиһаздың тиісті түріне арналған нормативтік құжаттамада белгіленген әдістеме бойынша жүктелмеген күйде толық жиналған креслода өлшенуі тиіс;
- кресло конструкциясында штаттық пайдалану кезінде пайдаланушының жарақаттануына, қысылуына немесе өзге де ыңғайсыздығына әкеп соғатын өткір жиектері, кесетін шығыңқы жерлері немесе өзге де конструктивтік элементтері бар пайдаланушыға қолжетімді элементтер болмауы тиіс.

8. беріктігі, орнықтылығы және ұзақ

- кресло көрсетілген стандартқа қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып, тиісті түрдегі және пайдалану мақсатындағы қоғамдық үй-жайларға арналған жиһаз үшін МемСТ 19917-2014 белгіленген орнықтылық, статикалық беріктілік және ұзақ мерзімділік көрсеткіштеріне сәйкес болуы тиіс;
- орнықтылыққа, беріктікке және ұзақ мерзімге сынақтар МемСТ 19917-2014 тарауларында және онда көрсетілген нормативтік құжаттарда көзделген әдістермен жүргізілуі тиіс;
- пайдаланушының рұқсат етілген ең жоғары салмағы кемінде 120 кг болуы тиіс. Бұл талап штаттық пайдалану кезінде орнықтылықтың қалдық деформациялары, бұзылуы немесе жоғалуы туындамайтын кресло конструкциясымен қамтамасыз етілуі тиіс;
- беріктік пен орнықтылық талаптарына сәйкестігі қолданыстағы сәйкестікті

растау туралы құжаттамамен, сынақ хаттамаларымен, дайындаушының техникалық құжаттамасымен не заңнамада және қолданылатын нормативтік құжаттарда көзделген өзге де құжаттармен расталуы мүмкін.

9. Нормативтік құжаттар

- жеткізілетін орындықтар «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 025/2012 Кеден одағының техникалық регламентінің мәлімделген жиһаз өнімдерінің түріне қолданылатын бөлігіндегі талаптарына сәйкес болуы тиіс;

- орындықтар МемСТ 16371-2014 "ЖИҺАЗ. Жалпы техникалық шарттар», МемСТ 19917-2014 «Отыруға және жатуға арналған жиһаз» - қоғамдық үй-жайларда отыруға арналған жиһазға қатысты бөлігінде және МемСТ 26800.2-86 «Әкімшілік үй-жайларға арналған жиһаз. Креслолардың функционалдық өлшемдері" - реттелмейтін креслоларға қолданылатын бөлігінде;

- егер осы техникалық ерекшелікте тікелей өзгеше белгіленбесе, креслоның мәлімделген түріне тікелей қолданылмайтын стандарттардың талаптары қолданылмайды;

- жеткізу кезінде пайдалану құжаттамасын және сәйкестікті растау туралы құжаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, КО ТР 025/2012 және Мемлекеттік сатып алу туралы шартта (бұдан әрі - Шарт) көзделген құжаттар ұсынылады. Сәйкестікті растау туралы құжат берілетін модельге не құрамына жеткізілетін тауар кіретін біртекті жиһаз өнімдерінің тобына қатысты болуға тиіс.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші жеткізілетін модельді, дайындаушыны және сәйкестікті растау туралы құжаттың қолданылу саласын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін құжаттарды ұсынады.

10. Түсті палитра және тауарды бөлу

- аяқ түсі: қара;

- жеткізілетін креслолардың қаптамасының түсі былайша бөлінеді:

- 2 кресло - қызыл түсті;
- 2 кресло - сұр түсті;
- 2 кресло - сарғыш түсті;
- 2 кресло - көк түсті;
- 2 кресло - күрең қызыл түсті.

Әрбір кресло тобының түсі Өнім беруші ұсынған және тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен келісілген қаптама мата үлгісі бойынша айқындалады.

11. Жиынтықтылық және құжаттама

- әрбір кресло тиісті модель үшін дайындаушы көздеген жиынтықта жеткізілуі тиіс;

- креслоны бөлшектеп жеткізу кезінде жинау жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс;

- жеткізілетін өнімге бұйымның паспорты не дайындаушының бұйымды және дайындаушыны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтері бар өзге де құжаты ұсынылуы тиіс;

- Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші материалдардың мәлімделген сипаттамаларын растайтын дайындаушының құжаттарын ұсынады.

12. Кепілдік және қызмет мерзімі

- креслолар мен олардың құрамдас элементтерінің кепілдік мерзімі - егер дайындаушы неғұрлым ұзақ мерзімді белгілемесе, осы тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай;

- кепілдік пайдалану ережелерін бұзу салдарынан пайда болған зақымдануларды қоспағанда, креслолар мен олардың құрамдас элементтеріне қолданылады;

- кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған кемшіліктерді жоюға не Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде сәйкес келмейтін креслоны ауыстыруға міндетті;

- егер дайындаушы неғұрлым ұзақ мерзімді белгілемесе, креслоның қызмет ету мерзімі - кемінде 5 жыл.

13. Тауарды қабылдау

13.1. Тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің комиссиясы Шартқа және осы техникалық ерекшелікке сәйкес жүзеге асырады.

13.2. Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:

- тауар саны;
- жиынтықтылығы;
- модель мен конструкцияның сәйкестігі;
- түс және түстерді бөлу;
- негізгі габариттік өлшемдері;
- дайындау сапасы;
- қаптаманың жай-күйі;
- аяқ пен табанның болуы және жай-күйі;
- шынтақ астының жай-күйі;
- креслоның тұрақтылығы;
- механикалық зақымданулар мен көрінетін өндірістік ақаулардың болмауы;
- көзделген құжаттаманың болуы.

13.3. Әрбір кресло жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық

зақымданулары, ластанулары, деформациялары, жөндеу, қалпына келтіру іздері немесе өзге де өндірістік ақаулары болмауы тиіс.

13.4. Габариттік өлшемдерді тексеру тиісті өлшем дәлдігін қамтамасыз ететін өлшеу құралдарымен жүзеге асырылады.

13.5. Көзбен шолып қарау кезінде:

- қаптаманың жарылуы мен зақымдануы;
- дақтар мен ластанулар;
- керу;
- өңделмеген шеттер;
- тігістерді өткізу;
- айқын көрінген бүктемелер мен салбыраулар;
- ағаш элементтерінің сынықтары мен жарықтары;
- өткір жиектер мен қабыршақтар;
- әлсіреген немесе люфталық қосылыстар;
- креслоның шайқалуы;
- сыртқы түріне немесе қорғаныш қасиеттеріне әсер ететін қорғаныш-декоративтік жабынның зақымдануы;
- бұйымды қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін өзге де ақаулар.

13.6. Көзбен шолып қарау, өлшеу, функционалдық тексеру нәтижелерімен және/немесе тиісті талаптың сипатына байланысты ұсынылған құжаттармен расталған тауардың осы техникалық ерекшеліктің кез келген міндетті талабына сәйкес келмеуі анықталған кемшіліктер туралы актіні ресімдеу үшін негіз болып табылады.

13.7. Анықталған кемшіліктерді Өнім беруші жояды не сәйкес келмейтін тауар Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келетін тауармен ауыстырылады.

13.8. Әдеттегі қабылдау кезінде анықталмаған жасырын кемшіліктер Шарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781763-1
Наименование закупки:	Промышленная дробильная машина и конференц-кресло
Номер лота:	№ 88233042-ЗЦП1
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	офисное, каркас металлический, обивка из ткани, регулируемое
Дополнительное описание лота:	Конференц-кресло, согласно технической спецификации.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Абая 67
Срок поставки:	В течение 16 (для казахстанских производителей 61) календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	конференц-кресло класса «Бизнес-Комфорт» 1. Наименование поставляемого товара: индивидуальное конференц-кресло для залов заседаний, с неоткидным сиденьем. 2. Количество: 10 штук. 3. Назначение и общие требования - кресло должно быть предназначено для стационарного использования внутри помещений; - конструкция кресла должна обеспечивать устойчивость, прочность и долговечность при штатной эксплуатации; - кресло должно поставляться полностью собранным либо с возможностью сборки в соответствии с инструкцией изготовителя; - все поставляемые кресла должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не восстановленными и не подвергавшимися ремонту. 4. Габаритные и функциональные размеры - высота переднего края сиденья от пола: 420-480 мм; - ширина сиденья в наиболее широкой части: не менее 440 мм; - номинальная толщина мягкого элемента сиденья в основной зоне посадки согласно технической документации изготовителя: не менее 60 мм; - глубина сиденья, измеряемая от передней кромки сиденья до линии его сопряжения со спинкой: 400-470 мм (оптимально для минимизации нагрузки на подколенную зону); - расстояние между внутренними сторонами подлокотников: не менее 530 мм; - высота верхней поверхности подлокотника над поверхностью сиденья: 180-240 мм; ширина опорной поверхности подлокотника – не менее 50 мм; - высота спинки от поверхности сиденья: 500-560 мм; - номинальная толщина мягкого элемента спинки в основной зоне контакта согласно технической документации изготовителя: не менее 50 мм; - общая высота кресла от пола до верхней точки спинки: не менее 880 мм. Размеры должны определяться для полностью собранного кресла в ненагруженном состоянии, если для соответствующего показателя настоящей технической спецификацией или применимым стандартом не установлено иное. 5. Каркас и опоры - каркас кресла: металлический, сварной или сборный, конструктивно обеспечивающий необходимую прочность, жёсткость и устойчивость при эксплуатации; - элементы металлического каркаса: из стали; при применении трубчатого профиля толщина стенки – не менее 1,2 мм; - металлические элементы должны иметь защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и соответствующее условиям эксплуатации; допускается порошковое полимерное, гальваническое либо иное покрытие с эквивалентными защитными свойствами; - основание кресла: 4 стационарные ножки из древесины твёрдых или среднетвёрдых пород, без трещин, расслоений, сколов и иных дефектов, влияющих на прочность, устойчивость и внешний вид изделия; - деревянные элементы должны иметь защитно-декоративное покрытие, предназначенное для эксплуатации в помещении, равномерное, без отслоений, пузырей, трещин и непрокрасов; - соединение ножек с каркасом должно обеспечивать жёсткость конструкции; люфт, качание или самопроизвольное ослабление соединений не допускаются; - каждая ножка должна быть оснащена защитным подпятником из

износостойкого материала, предназначенным для предотвращения повреждения напольного покрытия;

- подпятники должны быть надёжно закреплены, являются заменяемыми и не должны выступать за пределы опорной части ножки.

6. Мягкие элементы кресла

6.1. Сиденье и спинка

- сиденье и спинка должны иметь мягкие элементы из мебельного пенополиуретана (ППУ), предназначенного для интенсивной эксплуатации;

- ППУ должен быть формованным либо иного типа, обеспечивающего сохранение формы и эксплуатационных свойств при интенсивном использовании;

- плотность ППУ в применяемом мягком элементе должна быть не менее 40 кг/куб. м. Показатель плотности ППУ должен подтверждаться технической документацией изготовителя материала;

- материал не должен иметь признаков разрушения, осыпания, слёживания или иных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации изделия;

- остаточная деформация ППУ после испытаний должна соответствовать требованиям нормативной и технической документации на применяемый материал;

- мягкие элементы должны быть равномерно распределены, без провалов, бугров, складок и иных дефектов, заметных при визуальном осмотре.

6.2. Обивка

- материал обивки: мебельная ткань, предназначенная для интенсивной эксплуатации;

- устойчивость к истиранию: не менее 40 000 циклов по тесту Мартиндейла согласно применимому стандарту на метод испытания;

- показатели устойчивости окраски должны соответствовать технической документации изготовителя обивочного материала;

- обивочный материал должен быть устойчив к способам очистки, предусмотренным изготовителем обивочного материала;

- материал не должен иметь разрывов, затяжек, пятен, разнооттеночности, производственных дефектов и иных повреждений;

- швейные соединения должны быть ровными, прочными, без пропусков стежков, разрывов нитей и необработанных краёв;

- обивка должна быть равномерно натянута, без складок, провисаний и чрезмерного натяжения;

- обивочный материал может обладать водо- и грязеотталкивающими свойствами. При наличии таких свойств очистка и уход за обивкой осуществляются в соответствии с рекомендациями изготовителя материала.

6.3. Подлокотники

- подлокотники должны быть стационарными и жёстко закреплёнными на несущем каркасе;

- подлокотники должны обеспечивать устойчивую опору предплечья пользователя;

- опорная поверхность подлокотника должна быть гладкой, без острых кромок, заусенцев и травмоопасных выступов;

- опорная поверхность подлокотника может быть выполнена из полимерного материала, древесины либо иметь мягкую обивку при условии соблюдения требований безопасности и размеров настоящей технической спецификации.

7. Эргономика

- форма спинки должна обеспечивать поддержку спины пользователя при длительном сидении;

- спинка должна иметь эргономически сформированный профиль, обеспечивающий поддержку поясничной области;

- конструкция сиденья и спинки должна обеспечивать устойчивое и комфортное положение пользователя при длительном сидении;

- спинка должна быть фиксированной и не должна иметь механизма качания или свободного отклонения;

- угол наклона средней части спинки относительно плоскости сиденья должен составлять от 100 до 110 градусов;

- угол наклона должен измеряться на полностью собранном кресле в ненагруженном состоянии по методике, установленной нормативной документацией на соответствующий тип мебели;

- конструкция кресла не должна иметь доступных пользователю элементов с острыми кромками, режущими выступами либо иными конструктивными элементами, способными привести к травмированию, защемлению или иному дискомфорту пользователя при штатной эксплуатации.

8. Прочность, устойчивость и долговечность

- кресло должно соответствовать показателям устойчивости, статической прочности и долговечности, установленным ГОСТ 19917-2014 для мебели для общественных помещений соответствующего вида и эксплуатационного назначения, с учётом действующих изменений к указанному стандарту;

- испытания на устойчивость, прочность и долговечность должны проводиться методами, предусмотренными применимыми разделами ГОСТ 19917-2014 и указанными в нём нормативными документами;

- максимальная допустимая масса пользователя должна составлять не менее 120 кг. Это требование должно обеспечиваться конструкцией кресла без возникновения остаточных деформаций, разрушения или потери устойчивости при штатной эксплуатации;
- соответствие требованиям прочности и устойчивости может подтверждаться действующей документацией о подтверждении соответствия, протоколами испытаний, технической документацией изготовителя либо иными документами, предусмотренными законодательством и применимыми нормативными документами.

9. Нормативные документы

- поставляемые кресла должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" в части, применимой к заявленному виду мебельной продукции;
- кресла должны соответствовать применимым требованиям ГОСТ 16371-2014 "МЕБЕЛЬ. Общие технические условия", ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания" - в части, относящейся к мебели для сидения в общественных помещениях, и ГОСТ 26800.2-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры кресел" - в части, применимой к нерегулируемым креслам;
- требования стандартов, не распространяющихся непосредственно на заявленный тип кресла, не применяются, если иное прямо не установлено настоящей технической спецификацией;
- при поставке предоставляются документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, ТР ТС 025/2012 и Договором о государственных закупках (далее - Договор), включая эксплуатационную документацию и документы о подтверждении соответствия. Документ о подтверждении соответствия должен относиться к поставляемой модели либо к группе однородной мебельной продукции, в состав которой входит поставляемый товар.

По требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы, позволяющие идентифицировать поставляемую модель, изготовителя и область действия документа о подтверждении соответствия.

10. Цветовая палитра и распределение товара

- цвет ножек: тёмный;
- цвет обивки поставляемых кресел распределяется следующим образом:
- 2 кресла - красного цвета;
- 2 кресла - серого цвета;
- 2 кресла - бежевого цвета;
- 2 кресла - синего цвета;
- 2 кресла - бордового цвета.

Цвет каждой группы кресел определяется по образцу обивочной ткани, предоставленному Поставщиком и согласованному Заказчиком до поставки товара.

11. Комплектность и документация

- каждое кресло должно поставляться в комплектности, предусмотренной изготовителем для соответствующей модели;
- при поставке кресла в разобранном виде должна предоставляться инструкция по сборке;
- на поставляемую продукцию должен быть предоставлен паспорт изделия либо иной документ изготовителя, содержащий сведения, позволяющие идентифицировать изделие и изготовителя;
- по требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы изготовителя, подтверждающие заявленные характеристики материалов.

12. Гарантия и срок службы

- гарантийный срок на кресла и их составные элементы - не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приёмки данного товара, если более длительный срок не установлен изготовителем;
- гарантия распространяется на кресла и их составные элементы за исключением повреждений, возникших вследствие нарушения правил эксплуатации;
- в течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки либо заменить несоответствующее кресло в порядке и сроки, установленные Договором;
- срок службы кресла - не менее 5 лет, если более длительный срок не установлен изготовителем.

13. Приёмка товара

13.1. Приёмка товара осуществляется комиссией Заказчика в соответствии с Договором и настоящей технической спецификацией.

13.2. При приёмке проверяются:

- количество товара;
- комплектность;
- соответствие модели и конструкции;
- цвет и распределение цветов;
- основные габаритные размеры;
- качество изготовления;

- состояние обивки; - наличие и состояние ножек и подпятников; - состояние подлокотников; - устойчивость кресла; - отсутствие механических повреждений и видимых производственных дефектов; - наличие предусмотренной документации. 13.3. Каждое кресло должно быть новым, ранее не использовавшимся, не иметь механических повреждений, загрязнений, деформаций, следов ремонта, восстановления или иных производственных дефектов. 13.4. Проверка габаритных размеров осуществляется измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения соответствующего параметра. 13.5. При визуальном осмотре не допускаются: - разрывы и повреждения обивки; - пятна и загрязнения; - затяжки; - необработанные края; - пропуски швов; - выраженные складки и провисания; - сколы и трещины деревянных элементов; - острые кромки и заусенцы; - ослабленные или люфтящие соединения; - качание кресла; - повреждения защитно-декоративного покрытия, влияющие на внешний вид или защитные свойства; - иные дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации изделия. 13.6. Несоответствие товара любому обязательному требованию настоящей технической спецификации, подтверждённое результатами визуального осмотра, измерений, функциональной проверки и/или представленными документами в зависимости от характера соответствующего требования, является основанием для оформления Акта о выявленных недостатках. 13.7. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком либо несоответствующий товар заменяется товаром, соответствующим требованиям настоящей технической спецификации, в порядке и сроки, установленные Договором. 13.8. Скрытые недостатки, которые не могли быть выявлены при обычной приёмке, рассматриваются в соответствии с условиями Договора и применимым законодательством Республики Казахстан.
--