

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16775578-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86377781-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, теңіз кемесінің дизель-генераторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. 60 Абай Кунанбаева
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі Май ол жоғары қысымды жүйелерде қолданылады. P553771 Donaldson маркалы қозғалтқыштарға арналған май сүзгісі . Сыртқы диаметрі 93 мм (3.66 дюйм).Жіптің өлшемі-1-12 UN,ұзындығы 200 мм (7.87 дюйм), ND тығыздағыш 71 мм (2.80 дюйм), WD тығыздағыш 61 мм (2.40 дюйм),тиімділігі 99% 40 мкм, кері ағызуға қарсы клапан Иә, айналма клапан Иә, төмен диапазонды айналма клапанды орнату 2 Бар (29 фунт / шаршы дюйм), толық ағынды түрі, бұрандалы дизайн түрі.ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16775578-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственные товары
Номер лота:	№ 86377781-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизель-генератора морского судна
Дополнительное описание лота:	Фильтр топливный, для дизель-генератора морского судна
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Абая 60
Срок поставки:	после подписания договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный который используется в системах высокого давления. Масляный фильтр для двигателей марки P553771 Donaldson . Наружный диаметр 93 мм (3.66 Дюймы).Размер резьбы-1-12 UN,Длина 200 мм (7.87 Дюймы),НД прокладки 71 мм (2.80 Дюймы),ВД прокладки 61 мм (2.40 Дюймы),Эффективность 99 % 40 МИКРОН,Клапан для защиты от обратного слива Да,Обводной клапан Да,Установка обводного клапана низкого диапазона 2 Бар (29 Фунты/кв. дюйм),Тип Полнопоточный,Вид конструкции Навинчиваемые.СТ РК ГОСТ Р 50553-2010