Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022219-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159239-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңкеленген құрылыс қолғаптары
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-қорғаныс қолғаптары (құрылыс). Орындау түрі-тоқылған, бес саусақты, жіксіз. Негізді дайындау материалы-беріктігі мен тозуға төзімділігін арттыру үшін синтетикалық талшықтардың рұқсат етілген қосылуы бар мақта Иірілген жіп. Жіптер саны-4. Тоқу класы-10. Өндіріс әдісі-автоматтандырылған машиналық тоқу. Қорғаныс жабынының материалы-поливинилхлорид (ПВХ). Қорғаныс жабынының түрі-алақан мен саусақтардың нүктелі немесе бедерлі сырғанауға қарсы жабыны. Өлшемі әмбебап. Манжеттің түрі-білекке тығыз орналасуды қамтамасыз ететін серпімді серпімді тоқылған манжет. Түсі-зауыттық өнімділікке сәйкес. Құралдардың, жабдықтардың, құрылыс материалдарының және өзге де заттардың сенімді ұсталуын қамтамасыз ететін сырғанауға қарсы ПВХ жабынының болуы. Тоқылған негіз ұзақ уақыт жұмыс істегенде тыныс алуды, икемділікті және

	жайлылықты қамтамасыз етуі керек. Өнімнің материалы абразияға, созылуға, бірнеше иілуге және жалпы механикалық кернеуге төзімді болуы керек. ПВХ қорғаныш жабыны қолғаптың жұмыс бетіне біркелкі жағылып, тоқылған негізде мықтап бекітілуі керек. Белгіленген мақсат шегінде пайдалану кезінде ПВХ жабынының мерзімінен бұрын қабыршақтануына, төгілуіне және жарылуына жол берілмейді. Қолғаптың дизайны саусақтардың қозғалу еркіндігін, жеткілікті тактильді сезімталдықты және механикалық жұмыстардың ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. Серпімді манжета қолғаптың өздігінен сырғып кетуіне және өнімнің ішіне ұсақ өндірістік ластаушы заттардың түсуіне жол бермеуі керек. ГОСТ 28846-90

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022219-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88159239-ЗЦП2
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, из ткани
Дополнительное описание лота:	Перчатки строительные прорезиненные
Количество:	200
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – перчатки защитные рабочие (строительные). Тип исполнения – трикотажные, пятипалые, бесшовные. Материал изготовления основы – хлопчатобумажная пряжа с допустимым добавлением синтетических волокон для повышения прочности и износостойкости. Количество нитей – 4. Класс вязки – 10. Способ изготовления – автоматизированная машинная вязка. Материал защитного покрытия – поливинилхлорид (ПВХ). Тип защитного покрытия – точечное либо рельефное противоскользящее покрытие ладонной части и пальцев. Размер – универсальный. Тип манжеты – эластичная трикотажная манжета с резинкой, обеспечивающая плотное прилегание к запястью. Цвет – согласно заводскому исполнению. Наличие противоскользящего ПВХ-покрытия, обеспечивающего надежный захват инструментов, оборудования, строительных материалов и иных предметов.

	Трикотажная основа должна обеспечивать воздухопроницаемость, гибкость и комфорт при длительной эксплуатации. Материал изделия должен обладать устойчивостью к истиранию, растяжению, многократным изгибам и общим механическим воздействиям. Защитное ПВХ-покрытие должно быть равномерно нанесено на рабочую поверхность перчаток и надежно закреплено на трикотажной основе. Не допускается преждевременное отслаивание, осыпание и растрескивание ПВХ-покрытия при эксплуатации в пределах установленного назначения. Конструкция перчаток должна обеспечивать свободу движений пальцев, достаточную тактильную чувствительность и удобство выполнения механических работ. Эластичная манжета должна предотвращать самопроизвольное сползание перчаток и попадание мелких производственных загрязнений внутрь изделия. ГОСТ 28846-90