

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17144703-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86976398-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ершікті құрылғықомы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1. Тауардың атауы: Тартқышқа арналған ершікті-тіркемелі құрылғы (седло) MAN 2. Мақсаты: Ершікті-тіркемелі құрылғы тартқышты жартылай тіркемемен жалғауға және жартылай тіркеменің жүктемесінің бір бөлігін автомобиль рамасына беруге арналған. 3. Негізгі техникалық параметрлері: Түрі: ершікті-тіркемелі құрылғы (бесінші дөңгелек) Штифт (шкворень) диаметрі: 2" (50,8 мм) немесе 3,5" (қажеттілігіне қарай көрсетіледі) Ершікке түсетін жүктеме (U): кемінде 20 тонна D мәні (тарту күші): кемінде 150 кН Ершік биіктігі: 150–200 мм (немесе тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес) Өнімнің салмағы: шамамен 130–150 кг 4. Құрылымдық сипаттамалары: Материалы: жоғары берік шойын немесе болат Шквореньді автоматты түрде бекітетін құлыптау механизмі болуы тиіс Өздігінен ажырап кетуден қорғайтын сақтандырғыш құлыптың болуы Майлау түрі: қолмен немесе орталықтандырылған (артықшылық беріледі) Құрылым түрі: бір еркіндік дәрежесімен (бойлық) немесе екі еркіндік дәрежесімен (бойлық және көлденең) 5. Пайдалану талаптары: MAN маркалы және ұқсас тартқыштармен үйлесімді болуы тиіс Дірілге және соққы жүктемелеріне төзімді болуы қажет Жұмыс температурасы: -30°С-тан +40°С-қа дейін Магистральдық тасымалдауда ұзақ қызмет ету ресурсы болуы тиіс 6. Қауіпсіздік және сапа талаптары: Ақаулардың болмауы: Жарықтар, сызаттар, деформациялар және өзге де ақаулар болмауы тиіс Зауытта дайындалған (қалпына келтірілген емес) өнім болуы қажет 6. Жеткізу жиынтығы: Ершікті-тіркемелі құрылғы – 1 дана 7. Кепілдік: Кемінде 12 ай немесе 100 000 км жүріс
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Мангистауская область, г.Ақтау, 16, 16/1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: Тартқышқа арналған ершікті-тіркемелі құрылғы (седло) MAN 2. Мақсаты: Ершікті-тіркемелі құрылғы тартқышты жартылай тіркемемен жалғауға және жартылай тіркеменің жүктемесінің бір бөлігін автомобиль рамасына беруге арналған. 3. Негізгі техникалық параметрлері: Түрі: ершікті-тіркемелі құрылғы (бесінші дөңгелек) Штифт (шкворень) диаметрі: 2" (50,8 мм) немесе 3,5" (қажеттілігіне қарай көрсетіледі) Ершікке түсетін жүктеме (U): кемінде 20 тонна D мәні (тарту күші): кемінде 150 кН Ершік биіктігі: 150-200 мм (немесе тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес) Өнімнің салмағы: шамамен 130-150 кг 4. Құрылымдық сипаттамалары: Материалы: жоғары берік шойын немесе болат Шквореньді автоматты түрде бекітетін құлыптау механизмі болуы тиіс Өздігінен ажырап кетуден қорғайтын сақтандырғыш құлыптың болуы Майлау түрі: қолмен немесе орталықтандырылған (артықшылық беріледі) Құрылым түрі: бір еркіндік дәрежесімен (бойлық) немесе екі еркіндік дәрежесімен (бойлық және көлденең) 5. Пайдалану талаптары: MAN маркалы және ұқсас тартқыштармен үйлесімді болуы тиіс Дірілге және соққы жүктемелеріне төзімді болуы қажет Жұмыс температурасы: -30°C-тан +40°C-қа дейін Магистральдық тасымалдауда ұзақ қызмет ету ресурсы болуы тиіс 6. Қауіпсіздік және сапа талаптары: Ақаулардың болмауы: Жарықтар, сызаттар, деформациялар және өзге де ақаулар болмауы тиіс Зауытта дайындалған (қалпына келтірілген емес) өнім болуы қажет 6. Жеткізу жиынтығы: Ершікті-тіркемелі құрылғы - 1 дана 7. Кепілдік: Кемінде 12 ай немесе 100 000 км жүріс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17144703-1
Наименование закупки:	Приобретение закуп товаров
Номер лота:	№ 86976398-ЗЦП1
Наименование лота:	Седло седельного устройства
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Наименование: Седельно-сцепное устройство (седло) для тягача MAN 1. Назначение Седельно-сцепное устройство предназначено для сцепки тягача с полуприцепом и передачи части нагрузки полуприцепа на раму автомобиля Седельно-сцепное устройство. 2. Основные технические параметры • Тип: седельно-сцепное устройство (пятое колесо) • Тип шкворня: 2" (50,8 мм) или 3,5" (указать при необходимости) • Нагрузка на седло (U): не менее 20 тонн • Значение D (тяговое усилие): не менее 150 кН • Высота седла: 150–200 мм (или согласно ТЗ заказчика) • Масса изделия: около 130–150 кг 3. Конструктивные характеристики • Материал: высокопрочный чугун или сталь • Наличие запорного механизма с автоматической фиксацией шкворня • Наличие предохранительного замка (защита от самопроизвольного расцепления) • Тип смазки: о ручная или о централизованная (предпочтительно) • Конструкция: о с одной степенью свободы (продольной) или о с двумя степенями свободы (продольной и поперечной) 4. Эксплуатационные требования • Совместимость с седельными тягачами MAN и аналогами • Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам • Работа в климатических условиях: от –30 °С до +40 °С • Повышенный ресурс при магистральных перевозках 5. Требования к безопасности и качеству • Соответствие стандартам: о ISO 3842 о DIN 74081 / 74083 о ECE R55 • Отсутствие дефектов, трещин, деформаций • Заводское изготовление (без восстановленного ремонта) 6. Комплект поставки • Седельно-сцепное устройство — 1 шт. 7. Гарантия • Не менее 12 месяцев или 100 000 км пробега
Количество:	1
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, 16, 16/1
Срок поставки:	16 дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Название изделия: Седельно-сцепное устройство MAN для тягача. 2. Назначение: Седельно-сцепное устройство предназначено для соединения тягача с полуприцепом и передачи части груза полуприцепа на раму транспортного средства. 3. Основные технические параметры: Тип: седельно-сцепное устройство (пятое колесо) Диаметр штифта: 2" (50,8 мм) или 3,5" (указывается по требованию) Нагрузка на седельно-сцепное устройство (U): не менее 20 тонн Значение D (тяговое усилие): не менее 150 кН Высота седла: 150-200 мм (или согласно техническим спецификациям заказчика) Вес изделия: приблизительно 130-150 кг 4. Конструктивные характеристики: Материал: высокопрочный чугун или сталь Должен быть механизм блокировки, автоматически фиксирующий штифт Наличие предохранительного замка, предотвращающего самопроизвольное отсоединение Тип смазки: ручная или централизованная (предпочтительно) Тип конструкции: с одной степенью свободы (продольная) или двумя степенями свободы (продольная и поперечная) 5. Эксплуатационные требования: Должна быть совместима с тракторами MAN и аналогичными Должна быть устойчива к вибрации и ударным нагрузкам Рабочая температура: от -30°C до +40°C Должна иметь длительный срок службы при автомобильных перевозках 6. Требования к безопасности и качеству: Отсутствие дефектов: Не должно быть трещин, царапин, деформаций и других дефектов. Должен быть заводским (не восстановленным) изделием. 6. Комплект поставки: Устройство, установленное на прицепе - 1 шт. 7. Гарантия: Не менее 12 месяцев или 100 000 км пробега.