

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17244866-1
Сатып алудың атауы:	Ақтөбе АПС үшін тауарларды сатып алу (техникалық шарттарды мұқият оқып шығыңыз)
Лоттың нөмірі:	№ 85003187-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Герметик
Лоттың сипаттауы:	каучукты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағыш шикі резеңке
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қ., Летняя к, 25 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Герметик Шығарылған жылы 2026 Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: Винил-мастикалық таспа, 38 мм × 6 м × 0,8 мм (VM) — жергілікті, магистральдық және аймақшiлік байланыс кабельдеріндегі пластмасса муфталарды, қабықтарды және шлангтарды герметизациялау кезінде «суық» монтаж тәсіліне арналған. Полиэтилен негізіндегі, тұрақты жабысқақ желім қабаты бар, қара түсті герметикалаушы таспа. Бір қабат силикондандырылған қағазбен қапталған. Қолдану ұсынылады: • ТППэп, ТППпЗП, ТППэпЗ маркалы жергілікті байланыс кабельдерінің муфталарын герметизациялау, қабықтарын жөндеу кезінде (тұрақты артық ауа қысымы бар және жоқ жағдайларда); • Әртүрлі қабықтағы кабельдердің түйіскен жеріндегі муфталарды герметизациялау кезінде: полиэтилен-қорғасын; қорғасын-ПВХ; полиэтилен-ПВХ; • КСПП 1×4×0,9 (1,2) кабельдерінде тікелей қосу муфталарын монтаждау кезінде; • Магистральдық және аймақшiлік байланыс кабельдерінде (КМА, МКТА, МКСА, МКССтШп, ЗКП, ЗКПА, ВКПАП) тікелей қосу муфталарын монтаждау және шлангтарды жөндеу кезінде; • ТЗПА маркалы қосу желілері мен енгізу кабельдеріндегі полиэтилен шлангты қалпына келтіру кезінде. Сипаттамалары: Түсі: қара Материалы: ПВХ Желім қабаты: ГИПК 14-16 (ТУ 6-05-251-124-88) Жұмсару температурасы: 70-100 °С Қабаттың ажырау кезіндегі берiктігі: 1-2 кН/м Аязға төзімділігі: –60 °С Жылуға төзімділігі: +60 °С Жабысқақтығы: тұрақты Су сіңіруі: 0 % Орам диаметрі: 85 мм Салмағы: 250 г Жеткізуші тауарларды жеткізуді Ақтөбе ОДРТ мекен-жайы бойынша қамтамасыз етуі керек: 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Жазғы көшесі, 25 Үй.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17244866-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для АПС Актобе (внимательно читать техническую спецификацию)
Номер лота:	№ 85003187-3ЦПЗ
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	каучуковый
Дополнительное описание лота:	Герметик сырая резина
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе г.Актобе, ул.Летняя, д. 25
Срок поставки:	60 календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Герметик Год выпуска 2026 Гарантийный срок (в месяцах) 12 Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: Лента винил-мастичная, 38ММ х 6М х 0,8ММ (VM) предназначена для «холодного» способа монтажа при герметизации пластмассовых муфт, оболочек и шлангов на кабелях местной, магистральной и внутризоновой связи. Лента герметизирующая на полиэтиленовой основе с клеевым слоем постоянной липкости, черного цвета, дублирована одним слоем силиконизированной бумаги. Рекомендуется применять в следующих случаях: • при герметизации стыков соединительных муфт, ремонте оболочек на кабелях местной связи марок ТППЭп, ТППЗП, ТППЭпЗ, содержащихся и не содержащихся под постоянным избыточным воздушным давлением; • при герметизации муфт на стыке кабелей в разнородных оболочках: полиэтилен-свинец; свинец - ПВХ; полиэтилен - ПВХ; • при монтаже прямых соединительных муфт на кабелях КСПП 1х4х0,9 (1,2); • при монтаже прямых соединительных муфт и ремонте шлангов на кабелях магистральной и внутризоновой связи: КМА, МКТА, МКСА, МКССтШп, ЗКП, ЗКПА, ВКПАП; • при восстановлении полиэтиленового шланга на кабелях соединительных линий и вставок марки ТЗПА. Характеристики Цвет - Черный Материал - ПВХ Клеевой слой ГИПК 14-16 (ТУ 6-05-251-124- 88) Температура размягчения - °С 70-100 Прочность склеивания при отслаивании - кН/м 1-2 Морозостойкость - °С -60 Теплостойкость - °С +60 Липкость - Постоянная Водопоглощение - % 0 Диаметр мотка - 85 мм Масса - г 250 Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) Поставщик должен обеспечить поставку товара в филиал АО Казтелерадио «Западный» по адресу: Республика Казахстан г. Актобе ул. Летняя 25.
--	---