

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17835860-1
Сатып алудың атауы:	КАМАЗ үшін ШНКФ ГУР
Лоттың нөмірі:	№ 88213885-3ЦП1
Лоттың атауы:	Меңгерікті басқару гидрокүшейткіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГУР ШНКФ насосы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Киров к.2
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ШНКФ ГУР сорғысы 453461.425-03-01. Басқарылатын оське ең жоғары жүктеме: 5000 кг. Шығу білігіндегі ең жоғары айналу сәті (8,5 МПа қысым кезінде): 3800 Нм. Қысымды шектеу клапанын баптау: 12,0 ± 0,5 МПа (120 бар). Механизмнің беріліс қатынасы: 21,7: 1. Білік секторының толық бұрышы (білік): 85° (шетінен шетіне кемінде 82°). Гидравликалық люфт: 6,5° аспайды. Беріліс түрі: Бұранда - шарикті гайка - поршень-рейка - тісті сектор. Бұрандалы жыраның бағыты: Сол жақ. Шеткі ажыратқыш: Конструкция тығыздағыштарды ағып кетуден және үзілуден қорғайтын шеткі жағдайлардағы қысымды түсіруге арналған гидро ажыратқышпен жабдықталған. -03 нұсқасында картер жеке артқы қақпақсыз бірыңғай құймамен орындалған, бұл ағу қаупін азайтады. Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы: +90 °С дейін. Қолданылатын май: «Р» маркалы гидрокүшейткіштерге арналған мамандандырылған минералды майлар немесе КАМАЗ нұсқаулығына сәйкес аналогтар). Тораптың салмағы: 44-46 кг. Сорғы КАМАЗ 43253-3010-69 автомобилін толық жинақтау және жөндеу үшін сатып алынады. МЕМСТ Р 52453-2005.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17835860-1
Наименование закупки:	ГУР ШНКФ для КАМАЗ
Номер лота:	№ 88213885-3ЦП1
Наименование лота:	Гидроусилитель рулевого управления
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Насос ГУР ШНКФ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск пр. Кировский,2
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос ГУР ШНКФ 453461.425-03-01. Максимальная нагрузка на управляемую ось: 5000 кг. Максимальный крутящий момент на выходном валу (при давлении 8,5 МПа): 3800 Нм. Настройка клапана ограничения давления: $12,0 \pm 0,5$ МПа (120 бар). Передаточное отношение механизма: 21,7:1. Полный угол поворота вал-сектора (вала сошки): 85° (из края в край не менее 82°). Гидравлический люфт: не более 6,5°. Тип передачи: Винт — шариковая гайка — поршень-рейка — зубчатый сектор. Направление винтовой канавки: Левое. Концевой выключатель: Конструкция снабжена гидровыключателем для сброса давления в крайних положениях, что защищает уплотнения от течи и разрывов. В версии -03 картер выполнен единой отливкой без отдельной задней крышки, что минимизирует риски протечек. Максимальная температура рабочей жидкости: до +90 °С. Применяемое масло: Специализированные минеральные масла для гидроусилителей марки «Р» или аналоги согласно инструкции КАМАЗ). Масса узла: 44-46 кг. Насос приобретается для доукомплектования и ремонта автомобиля КАМАЗ 43253-3010-69. ГОСТ Р 52453-2005.