

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855429-1
Сатып алудың атауы:	Жарық диодты шам, Консольдік көше жарықдиодты шамы
Лоттың нөмірі:	№ 88372596-3ЦП1
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Консольдік көше жарықдиодты шамы
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434443100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Пірімов а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Пірімов а., Ғ. Мұратбаев к №26
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	- Тауардың атауы: Консольдік көше жарықдиодты шамы. - Мақсаты: Автомобиль жолдарын, көшелерді, саябақтарды, автотұрақтарды, аула және ландшафтық аумақтарды сырттай жарықтандыруға арналған. - Тауардың жағдайы: Жаңа, пайдаланылмаған, кепілге қойылмаған, тыйым салынбаған, ақаулары мен жөнделген іздері жоқ. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары № Параметр / Сипаттама Талап етілетін мәні (кем емес / диапазоны) 1 Жарық көзінің түрі Жарықдиодты (SMD типті жарықдиодтар) 2 Номиналды тұтынылатын қуаты 100 Вт кем емес 3 Жарықтехникалық талаптар мен стандарттар СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (немесе ГОСТ 54350-2015) — «Жарық беретін аспаптар. Жарықтехникалық талаптар мен сынау әдістері» (мәлімделген 10 000 Лм жарық ағынын және 100 Вт қуатты растайды). 4 Жарық қайтарымы 100 Лм/Вт кем емес 5 Түс температурасы (CCT) 6000 К - 6500 К (салқын ақ жарық) 6 Түсті беру индексі (CRI / Ra) 80 кем емес 7 Жарық шығару бұрышы 140° кем емес 8 Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65 төмен емес (шаң мен ылғалдан қорғайтын қақпақтың/тығыздауыштың болуы, ГОСТ 14254-2015 стандартына сәйкестігі) 9 Жұмыс температураларының диапазоны -40°C бастап +45°C дейін (ГОСТ 15150-69 бойынша климаттық орындалуы) 10 Корпус материалы Алюминий / алюминий қорытпасы 11 Шашыратқыш (оптика) материалы Соққыға төзімді жарық тұрақтандырылған поликарбонат 12 Монтаждау тәсілі Консольдік (кронштейнге/құбырға бекітудің отырғызу диаметрі — 50 мм), ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 стандартына сәйкестігі («Көшелер мен жолдарды жарықтандыруға арналған шамдар») 13 Жылжымалылығы бойынша жарықтандыру түрі Стационарлық 3. Қауіпсіздік және сертификаттау талаптары Регламенттерге сәйкестігі: Жеткізілетін тауар «СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (немесе ГОСТ 54350-2015) — «Жарық беретін аспаптар. Жарықтехникалық талаптар мен сынау әдістері» (мәлімделген 10 000 Лм жарық ағынын және 100 Вт қуатты растайды) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4. Жинақтылығы, қаптамасы және таңбалануы - Жеткізу жиынтығы: Жарықдиодты көше шамы жинақталған күйінде (1 дана), орыс және/немесе қазақ тілдеріндегі бұйым паспорты / монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. - Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бұйымды механикалық зақымданудан және ылғалдың әсерінен қорғайтын зауыттық жеке картон ыдысы. - Таңбалануы: Шамның корпусында және қаптамасында негізгі параметрлері (қуаты 100 Вт, қоректендіру кернеуі, IP65 қорғау дәрежесі, шығарылған күні) көрсетілген айқын таңбалау болуы тиіс. 5. Кепілдік міндеттемелері - Кепілдік мерзімі: Пайдалануға беру / тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. - Кепілдік шарттары: Жеткізуші кепілдік кезеңінде анықталған зауыттық ақауларды жоюға немесе сапасыз тауарды өз есебінен толық ауыстыруға

	кепілдік береді.
--	------------------

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855429-1
Наименование закупки:	Жарық диодты шам, Консольдік көше жарықдиодты шамы
Номер лота:	№ 88372596-3ЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный уличный консольный
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434443100, Кызылординская область, Казалинский район, с.Пиримов КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Казалинский район, с.Пиримов, ул Г. Муратбаев №26
Срок поставки:	Со дня заключения договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Наименование товара: Светильник светодиодный уличный консольный. • Назначение: Наружное освещение автомобильных дорог, улиц, парков, автостоянок, дворовых и ландшафтных территорий. • Состояние товара: Новый, не бывший в эксплуатации, не заложённый, не находящийся под арестом, без дефектов и следов ремонта. Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке. 2. Технические и эксплуатационные характеристики № Параметр / Характеристика Требуемое значение (не хуже / диапазон) 1 Тип источника света Светодиодный (светодиоды типа SMD) 2 Номинальная потребляемая мощность Не менее 100 Вт 3 Светотехнические требования и стандарты СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (или ГОСТ 54350-2015) — «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» (подтверждает заявленный световой поток 10 000 Лм и мощность 100 Вт). 4 Световая отдача Не менее 100 Лм/Вт 5 Цветовая температура (CCT) 6000 К - 6500 К (холодный белый свет) 6 Индекс цветопередачи (CRI / Ra) Не менее 80 7 Угол излучения света Не менее 140° 8 Степень защиты от пыли и влаги Не ниже IP65 (наличие пылевлагозащитной крышки/уплотнителя, соответствие ГОСТ 14254-2015) 9 Диапазон рабочих температур От -40°С до +45°С (климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69) 10 Материал корпуса Алюминий / алюминиевый сплав 11 Материал рассеивателя (оптики) Ударопрочный светостабилизированный поликарбонат 12 Способ монтажа Консольный (посадочный диаметр крепления под кронштейн/трубу — 50 мм), соответствие ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 («Светильники для освещения улиц и дорог») 13 Тип освещения по мобильности Стационарное 3. Требования к безопасности и сертификации Соответствие регламентам: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических «СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (или ГОСТ 54350-2015) — «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» (подтверждает заявленный световой поток 10 000 Лм и мощность 100 Вт) • Подтверждающие документы: Поставщик при поставке обязан предоставить копии действующих сертификатов или деклараций соответствия ТР ТС / ЕАЭС. 4. Комплектность, упаковка и маркировка • Комплект поставки: Светильник уличный светодиодный в сборе (1 шт.), паспорт изделия / инструкция по монтажу и эксплуатации на русском и/или казахском языке. • Упаковка: Заводская индивидуальная картонная тара, обеспечивающая сохранность изделия от механических повреждений и воздействия влаги при транспортировке и хранении. • Маркировка: На корпусе светильника и на упаковке должна быть нанесена четкая маркировка с указанием основных параметров (мощность 100 Вт, напряжение питания, степень защиты IP65, дата выпуска). 5. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее

	12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. • Условия гарантии: Поставщик гарантирует устранение выявленных заводских дефектов или полную замену некачественного товара за свой счет в течение гарантийного периода.
--	---