Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17847223-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу (электр жылыту желдеткіші, дәнекерлеу сымы, дәнекерлеуге арналған оттегі баллоны) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88094624-ЗЦПЗ |
| **Лоттың атауы:** | Баллон |
| **Лоттың сипаттауы:** | металл өңдеу білдегіне арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 40 литрлік дәнекерлеуге арналған оттегі цистернасы |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101Г |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған сәттен баста 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жалпы мәліметтер<br>• Тауардың атауы: болаттан жасалған оттегі баллоны.<br>* Мақсаты: дәнекерлеу және газ кесу жұмыстарын орындау үшін сығылған оттегін сақтау және тасымалдау.<br>* Номиналды сыйымдылығы: 40 литр.<br>* Түрі: жоғары қысымды болат цилиндр.<br>* Құрылыс: жіксіз.<br>* Жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған.<br>* Стандарт: ГОСТ 949-73 не Қазақстан Республикасында қолданылатын қолданыстағы нормативтік құжат. ГОСТ 949-73 орташа көлемді 20-50 л Болат баллондарды және 19,6 МПа дейінгі жұмыс қысымын қарастырады<br><br>Талап Параметрі<br>Өнім түрі<br>Жоғары қысымды оттегі Болат баллоны<br>Мақсаты<br>Дәнекерлеу және газ кесу жұмыстары үшін<br>Жұмыс газы оттегі ($O_2$)<br>Сыйымдылығы кемінде 40 л<br>Дизайн Жіксіз<br>Корпус материалы<br><br>Жоғары қысымды цилиндрлер жасауға арналған болат<br>Жұмыс қысымы<br>Кемінде 14,7 МПа (150 кгс/см2)<br>Рұқсат етілген қысым<br><br>Паспортқа және дайындаушының нормативтік талаптарына сәйкес<br>Сынақ қысымы<br><br>Қолданыстағы нормативтік құжатқа және баллон паспортына сәйкес<br>Қақпа<br><br>Баллонның мақсатына сәйкес келетін оттегі<br>Бұрандалы клапан қосылымы<br>Оттегі баллондары үшін қолданыстағы талаптарға сәйкес<br>Қорғаныс қақпағы міндетті болып табылады<br>Тірек сақинасы (аяқ киім) міндетті болып табылады<br><br>Бояу<br><br>Қоршаған орта жағдайында пайдалануға арналған қорғаныш лак-бояу жабыны<br>Таңбалау<br>Міндетті зауыттық таңбалау<br>Баллонның паспорты міндетті<br>Сериялық нөмір міндетті болып табылады<br>Шығарылған күні<br>Цилиндрде және төлқұжатта көрсетілуі керек<br>Мерзімді куәландыру мерзімі<br>Қолданыстағы нормативтік талаптарға сай болуы тиіс<br>Тығыздау Міндетті Болып Табылады<br>Металл күйі |

| | |
|---|---|
| | Жарықтар, ойықтар, Коррозия және басқа зақымдар жоқ<br>Жағдайы<br>Жаңа, пайдаланылмаған<br>Кепілдік кем дегенде 12 ай<br>Жеткізу шарттары:<br><br>тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17847223-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров (электрический тепловентилятор, проволока сварочная, кислородный баллон для сварки) |
| **Номер лота:** | № 88094624-ЗЦПЗ |
| **Наименование лота:** | Баллон |
| **Описание лота:** | для металлообрабатывающего станка |
| **Дополнительное описание лота:** | Кислородный баллон для сварки объемом 40 литров |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751510000, г.Алматы, Жетысуский район проспект Рыскулова 101Г |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Общие сведения<br>• Наименование товара: Баллон кислородный стальной.<br>• Назначение: хранение и транспортировка сжатого кислорода для выполнения сварочных и газорезательных работ.<br>• Номинальная вместимость: 40 литров.<br>• Тип: стальной баллон высокого давления.<br>• Конструкция: бесшовная.<br>• Состояние: новый, не бывший в эксплуатации.<br>• Стандарт: ГОСТ 949-73 либо действующий нормативный документ, применимый в Республике Казахстан. ГОСТ 949-73 предусматривает стальные баллоны среднего объема 20–50 л и рабочее давление до 19,6 МПа<br><br>Параметр Требование<br>Тип изделия<br>Баллон кислородный стальной высокого давления<br>Назначение<br>Для сварочных и газорезательных работ<br>Рабочий газ Кислород ($O_2$)<br>Вместимость Не менее 40 л<br>Конструкция Бесшовная<br>Материал корпуса<br><br>Сталь, предназначенная для изготовления баллонов высокого давления<br>Рабочее давление<br>Не менее 14,7 МПа (150 кгс/см$^2$)<br>Допустимое давление<br><br>В соответствии с паспортом и нормативными требованиями изготовителя<br>Испытательное давление<br><br>В соответствии с действующим нормативным документом и паспортом баллона<br>Вентиль<br><br>Кислородный, соответствующий назначению баллона<br>Резьбовое соединение вентиля<br>В соответствии с действующими требованиями для кислородных баллонов<br>Защитный колпак Обязательный<br>Опорное кольцо (башмак) Обязательное<br><br>Окраска<br><br>Защитное лакокрасочное покрытие для эксплуатации в условиях окружающей среды<br>Маркировка<br>Обязательная заводская маркировка<br>Паспорт баллона Обязательный<br>Серийный номер Обязательный<br>Дата изготовления<br>Должна быть указана на баллоне и в паспорте<br>Срок периодического освидетельствования<br>Должен соответствовать действующим нормативным требованиям |

| | |
|---|---|
| | Герметичность Обязательная<br>Состояние металла<br>Без трещин, вмятин, коррозии и других повреждений<br>Состояние<br>Новый, не бывший в эксплуатации<br>Гарантия Не менее 12 месяцев<br>Условия поставки:<br><br>доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика. |