

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17108029-1
Сатып алудың атауы:	Автөкөлікке арналған тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86908873-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шприц
Лоттың сипаттауы:	иінтіректі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майлауға арналған Шприц
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475030100, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. 14-орам, 97 үй, 3 қабат, 302 кабинет
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алынатын тауардың атауы: Майлау жұмыстарына арналған иінтіректі-плунжерлі шприц (кәсіби деңгейдегі) 1. Жалпы сипаттамалары және мақсаты Мақсаты: Автомобильдердің, тракторлардың, экскаваторлардың және басқа да арнайы техникалардың үйкеліс тораптарын, мойынтіректерін, кардан крестовиналарын, жүріс бөліктерін және басқа механизмдерін техникалық қызмет көрсету кезінде жоғары қысыммен қою консистентті майлағыштарды (NLGI 2 тұтқырлық класына дейін қоса алғанда) беруге арналған. Құрал түрі: Қолмен басқарылатын иінтіректі-плунжерлі шприц. Модельге сәйкестігі: HÖGERT HT8G908 моделі немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламалы не одан жоғары көрсеткіштерге ие өнім. 2. Конструкциялық және техникалық талаптар Резервуар көлемі: Кемінде 400 см³ болуы тиіс. Колба стандартты 400 граммдық майлау тубасын орнатуға немесе майлағышты құю арқылы толтыруға арналған болуы қажет. Жұмыс қысымы: Кемінде 413 бар (6000 PSI). Максималды (жарылу) қысымы: 690 барға (10000 PSI) дейін болуы тиіс, бұл бітелген пресс-майлау нүктелеріне (тавотницаларға) май беруді қамтамасыз етуі қажет. Корпус материалы: Жоғары сапалы болаттан дайындалуы тиіс. Корпус коррозияға қарсы қорғаныш жабынмен (ұнтақты бояу немесе мырыштау) қапталуы қажет. Ұстау аймағында майланған қолмен жұмыс істеу кезінде сенімді ұстауды қамтамасыз ететін сырғанауға қарсы қаптама болуы тиіс. Плунжер конструкциясы: Тозуға төзімді жоғары дәлдікті плунжермен жабдықталуы тиіс. Плунжер мен цилиндр арасындағы саңылау минималды болуы қажет, бұл жоғары герметикалылықты және қысым жоғалтусыз май беруді қамтамасыз етуі тиіс. Ауаны шығару клапаны: Май құйылғаннан кейін жүйеден ауаны жылдам шығаруға арналған кіріктірілген ауа шығару клапаны болуы тиіс. Эргономикасы: Ұзартылған болат иінтірекпен жабдықталуы тиіс. Тұтқасы резеңке немесе анатомиялық пішінді пластик қаптамамен орындалуы қажет және оператордың қолына түсетін күшті азайтуы тиіс. 3. Жинақталуы Жеткізілетін жиынтық құрамына мыналар кіруі тиіс: Жиналған күйдегі иінтіректі-плунжерлі майлау шприці – 1 дана; Жоғары қысымды икемді арматураланған шланг (ұзындығы кемінде 300 мм), стандартты Н типті пресс-майлау нүктелеріне (тавотницаларға) арналған төрт жапырақшалы саптамасымен бірге – 1 дана; Майлау саптамасымен жабдықталған иілген болат түтік (қатты ұштық) – 1 дана. 4. Сапаға және кепілдікке қойылатын талаптар Дайындау сапасы: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Өнімде құю ақауларының, жарықтардың, механикалық зақымданулардың, бояу қабатының сыдырылуының немесе коррозия іздерінің болуына жол берілмейді. Барлық бұрандалы қосылыстар максималды жұмыс қысымы кезінде толық герметикалылықты қамтамасыз етуі тиіс. Өнім зауыттық дайындалған болуы және өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуі қажет. Кепілдік мерзімі: Кепілдік мерзімі тауарды Сатып алушыға тапсырған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Өнімнің осы мерзім ішінде қалыпты пайдалану жағдайында жұмысқа жарамдылығы қамтамасыз етілуі қажет.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17108029-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для автомобиля
Номер лота:	№ 86908873-ЗЦП1
Наименование лота:	Шприц
Описание лота:	рычажный
Дополнительное описание лота:	Шприц для смазки
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475030100, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау 14-й квартал, 97 дом, 3 этаж, 302 кабинет
Срок поставки:	После подписание договора в течение 15 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХСПЕЦ) Наименование товара: Шприц рычажно-плунжерный для смазки (профессиональный) 1. Общие характеристики и назначение Назначение: Предназначен для подачи густой смазки (до класса вязкости NLGI 2 включительно) под высоким давлением при техническом обслуживании, смазке узлов трения, подшипников, крестовин и ходовой части автомобилей, тракторов, экскаваторов и другой спецтехники. Тип инструмента: Рычажно-плунжерный, ручной. Соответствие модели: HÖGERT HT8G908 или эквивалент (с аналогичными или улучшенными характеристиками), как продемонстрировано на image.png. 2. Конструктивные и технические требования Объем резервуара: Не менее 400 см³ (колба рассчитана под стандартную трубу со смазкой 400 г или заправку навалом/нагнетателем). Рабочее давление: Не менее 413 бар (6000 PSI) / Максимальное (разрывное) давление: до 690 бар (10000 PSI) для пробивания заблокированных пресс-масленок. Материал корпуса: Высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием (порошковая покраска/цинкование) и противоскользящей накладкой в зоне захвата (для надежной фиксации в масляных руках). Конструкция поршня: Износостойкий плунжер с минимальным зазором, обеспечивающий высокую герметичность и подачу смазки без потерь давления. Клапан сброса воздуха: Наличие встроенного воздушного клапана (для быстрого развоздушивания системы после заправки смазкой). Эргономика: Удлиненный стальной рычаг с резиновой/пластиковой анатомической рукояткой для снижения усилия на руку оператора при максимальном давлении. 3. Комплектация Поставляемый комплект должен включать в себя: 1 Шприц плунжерный в сборе — 1 шт. 2 Гибкий шланг высокого давления (армированный, длина не менее 300 мм) с 4-лепестковой насадкой для стандартных пресс-масленок (тавотниц) типа Н — 1 шт. 3 Стальная изогнутая трубка (жесткий наконечник) со смазочной насадкой — 1 шт. 4. Требования к качеству и гарантии Качество изготовления: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов литья, сколов краски или следов коррозии. Все резьбовые соединения должны обеспечивать полную герметичность при максимальном рабочем давлении. Гарантия: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня передачи товара Покупателю.
--	---