Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863560-1
Сатып алудың атауы:	Су соргы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88225401-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	су сорғысы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234630100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Құрылысшы көшесі 3А
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі кемінде күнтізбелік 60күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл өздігінен сорылатын, бір сатылы орталықтан тепкіш сорғыда осьтік сору порты және радиалды разряд порты бар. Оның оңтайлы өздігінен сору үшін кіріктірілген эжекторы бар (сору көтергіші 8 метрге дейін). Дизайн: Сорғы корпусы тот баспайтын болаттан жасалған; жұмыс дөңгелегі мен тасымалдау тұтқасы композиттік материалдан, ал сорғы негізі алюминийден жасалған. Мақсат: Ұзақ, ақаусыз қызмет көрсетуге арналған бұл ықшам және портативті сорғы үйдегі, бақшадағы және демалыс аймақтарындағы, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, бау-бақша және шағын коммуналдық өнеркәсіптердегі сумен жабдықтау және сорғылау қолданбаларының кең ауқымына жарамды. Автоматты басқару блогымен немесе резервуармен бірге пайдаланған кезде сорғы шағын сумен жабдықтау жүйелері үшін өте қолайлы. Ерекшеліктер мен артықшылықтар • Өздігінен толтыру; • 8 метрге дейінгі тереңдіктен эжекторлық көтергіштер; • Сорғының корпусы, білігі және қосылымдары тот баспайтын болаттан жасалған, ал жұмыс дөңгелегі коррозияға төзімді композиттік материалдан жасалған; • Сұйықтықтағы ауамен де тұрақты жұмыс; • Мықты дизайн тұрақты орнатуға мүмкіндік береді; • Бұл сорғы арнайы ауамен салқындатылатын асинхронды қозғалтқышқа тікелей қосылған; • Бірфазалы қозғалтқыштарда орнатылған жылу қосқышы бар және қосымша қорғанысты қажет етпейді. Қозғалтқыш қалыпты температураға дейін салқындағаннан кейін автоматты түрде қайта іске қосылады; • Оның ықшам өлшемі мен ыңғайлы дизайны оны пайдалануды және тасымалдауды жеңілдетеді (сорғыға бекітілген арнайы тұтқаны пайдаланып). Техникалық деректер: • Розетка қосылымы - G 1. • Ең жоғары жұмыс қысымы 6 бар. • Максималды шығын жылдамдығы 5,6 м³/сағ. • Номиналды кернеу 1 x 230 В. • Қуатты тұтыну - P1 1490 Вт. • Жұмыс сұйықтығы: Су. • Қорғау класы (IEC 34-5) IP 44. • Айдалатын сұйықтықтардың температурасы 0-ден 40 °C-қа дейін. • Қуат беру жиілігі 50 Гц. • Таза салмағы 17 кг. • Максималды басы кемінде 48 м. Тауар техникалық ерекшелікке сай болуы керек 1 жылдық кепілдік.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863560-1
Наименование закупки:	Приобретение водяной насос
Номер лота:	№ 88225401-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос водяной вакумный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Курылысшы 3А
Срок поставки:	Срок поставки в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение не менее 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос самовсасывающий, одноступенчатым, центробежным насосом с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком. Данный насос имеет встроенный эжектор для оптимального выполнения самовсасывающей функции (высота всасывания – до 8 метров). Исполнение: Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали; рабочее колесо, ручка для переноски выполнены из композитного материала, а плитаоснование насоса из алюминия. Назначение Спроектированный для длительной, бесперебойной службы, небольшой и портативный насос подходит для широкого спектра задач по водоснабжению и перекачке воды в доме, саду и на отдыхе, а также в сельском хозяйстве, садоводстве и небольших сервисных отраслях. При использовании совместно с блоком автоматики или баком насос является идеальным для небольших систем водоснабжения. Особенности и преимущества • Самовсасывающий; • Подъем с глубины до 8 метров благодаря эжектору; • Корпус, вал и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали, а рабочее колесо из композитного материала, устойчивого к коррозии; • Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости; • Прочная конструкция, обеспечивающая возможность стационарной установки насоса; • Данный насос напрямую соединяется со специальным асинхронным двигателем с воздушным вентиляционным охлаждением; • Однофазные двигатели имеют встроенный термовыключатель и не требуют дополнительной защиты. Электродвигатель автоматически включается снова после охлаждения до нормальной температуры; • Компактные размеры и удобная форма облегчают использование и перемещение насоса (с помощью специальной ручки, которая крепится к насосу). Технические данные: • Выходное подсоединение - G 1. • Максимальное рабочее давление 6 бар. • Максимальный расход 5,6 м³/ч. • Номинальное напряжение 1 x 230 В. • Потребляемая мощность - P1 1490 Вт. • Рабочая жидкость Вода. • Степень защиты (IEC 34-5) IP 44. • Температура перекачиваемых жидкостей от 0 до 40 °C. • Частота питающей сети 50 Гц. • Вес нетто 17 кг. • Максимальный напор не менее 48 м. • Товар должно соответствовать техническим характеристикам • Гарантия 1 год.