

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17458611-1
Сатып алудың атауы:	Өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85531695-3ЦП1
Лоттың атауы :	Айырды ажырату аунақшасы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ковш объемом 0,8 метра куб для кун
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., ул. Лесхозная 32А
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аспалы шөміш сусымалы материалдарды тиеуге және орнын ауыстыруға арналған. Қалыңдығы 18 мм пышағы және қалыңдығы 8 мм бүйір пышағы бар. Кесілетін материалдар (саз, шикі жер, қар) шөмішке жабыспайды, өйткені қаттылықтың ішкі қабырғалары қалыңдығы 6 мм қатты қаңқамен ауыстырылған. Салмағы 150-ден 300 кг-ға дейін, көлемі 0,8 м3. Жабдық жаңа, ақаусыз және деформациясыз, пайдалану кезінде болмаған, МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82.1 тракторларында қолдануға жарамды Егер пайдалану кезінде ақау анықталса, онда өнім беруші 3 күн ішінде Тапсырыс берушіден қосымша төлемсіз өз қаражаты есебінен тауарды не бөлшекті ауыстыруға міндетті. Жөнелту алдында тауар Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17458611-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 85531695-3ЦП1
Наименование лота:	Ролик раздвижение вил
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Ковш объемом 0,8 метра куб для кун
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер, ул. Лесхозная 32А
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Навесной ковш предназначен для погрузки и перемещения сыпучих материалов. Имеет нож толщиной 18 мм и боковой нож толщиной 8 мм. Комкующиеся материалы (глина, сырая земля, снег) не налипают на ковш, так как внутренние рёбра жёсткости заменены каркасом жесткости толщиной 6 мм. Масса от 150 до 300 кг, объем 0,8 м3. Оборудование должно быть новым, без дефектов и деформации, не бывшим в эксплуатации, Подходит для применения на тракторах МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82.1 Если во время эксплуатации выявиться брак то поставщик обязан в течении 3-х дней заменить товар либо деталь за счет собственных средств, без дополнительной оплаты от Заказчика. Перед отправкой товар должен быть согласован с Заказчиком.