

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16730898-1
Сатып алудың атауы:	ЭЭТББ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82878050-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ажыратқыш Автоматты ВА47-29 3Р 16 А4,5 кА х-ка С TDM
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 2585-81 ВА47-29 автоматты ажыратқышы, 3Р, 16 А, С сипаттамасы Автоматты ажыратқыштар айнымалы ток тізбектерінде қолданылады және тізбектерді қысқа тұйықталу токтарынан және артық жүктемеден қорғауға, сондай-ақ электр тізбектерін басқару және секциялауға арналған. Өнеркәсіптік процестерді автоматтандыру және басқару жүйелерінде, жаңартылатын энергия қондырғыларында, сондай-ақ тұрғын және қоғамдық ғимараттарда кіріс-тарату құрылғылары ретінде пайдаланылады. Ажыратқыш С ажырату сипаттамасына ие, ол өртүрлі қолдану салалары үшін артық токтардан қорғауды қамтамасыз етеді. Электромагниттік қорғаныстың іске қосылуы $8,5 I_n (\pm 20 \%)$ ток мәнінде орын алады. Номиналды ажырату қабілеті 4,5 кА, ал жұмысшы ажырату қабілеті (I_{cs}) шекті ажырату қабілетінің (I_{cu}) 75 % құрайды. Құрылғы модульдік орындалуда, қорғаныс дәрежесі - IP20, климаттық орындалуы — УХЛ-4. Автоматты ажыратқыш 3 полюсті, 16 А номиналды токқа және айнымалы ток кернеуіне есептелген, оқшаулаудың номиналды кернеуі 600 В. Негізгі сипаттамалары: Түрі: автоматты ажыратқыш, модульдік Модельдік қатар: ВА47-29 Полюстер саны: 3Р Номиналды ток: 16 А Ажырату сипаттамасы: С Оқшаулаудың номиналды кернеуі (U_i): 600 В АС Габариттері (Б×Е×Т): 80 × 52,5 × 75 мм Таза салмағы: 0,11 кг. Өнім беруші жеткізетін тауарлардың техникалық регламенттер, стандарт ережелері немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу алдында бір данасы Тапсырыс берушімен келісілсін.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16730898-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для УКПЭЭ
Номер лота:	№ 82878050-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16 А4,5 кА х-ка С TDM
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчик

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 2585-81 Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 16 А, характеристика С Автоматические выключатели применяются в цепях переменного тока и предназначены для защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также для управления и секционирования электрических цепей. Используются в системах автоматизации и управления промышленными процессами, в установках возобновляемой энергетики, а также в жилых и общественных зданиях в качестве вводно-распределительных устройств. Выключатель имеет характеристику отключения С, обеспечивающую защиту от сверхтоков для широкого круга применений. Срабатывание электромагнитной защиты происходит при токе $8,5 I_n (\pm 20 \%)$. Номинальная отключающая способность составляет 4,5 кА, при этом рабочая отключающая способность (I_{cs}) равна 75 % от предельной отключающей способности (I_{cu}). Устройство выполнено в модульном исполнении, степень защиты — IP20, климатическое исполнение — УХЛ-4. Автоматический выключатель имеет 3 полюса, рассчитан на номинальный ток 16 А и напряжение переменного тока, с номинальным напряжением изоляции 600 В. Основные характеристики: Тип: автоматический выключатель, модульный Модельный ряд: ВА47-29 Количество полюсов: 3Р Номинальный ток: 16 А Тип расцепления: С Отключающая способность: 4,5 кА Номинальное напряжение изоляции (U_i): 600 В АС Габариты (В×Ш×Г): 80 × 52,5 × 75 мм Вес нетто: 0,11 кг. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Перед поставкой товара один экземпляр согласовать с заказчиком.
--	--