

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795378-1
Сатып алудың атауы:	приобретение прочих товаров
Лоттың нөмірі:	№ 84358046-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	водно-эмульсионная краска ведро 25 кг
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	315651100, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Шығанақ а. ул Абая,35
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсан 2026 ж дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация водно-дисперсионной краски (эмульсии) определяет её состав, свойства и нормы расхода. Основные характеристики и состав • Состав: вода, пигменты (часто диоксид титана для белизны), связующие полимеры (акриловые, поливинилацетатные или бутадиен-стирольные) и технологические добавки. • Цвет: базово белый (возможна колеровка универсальными пастами). • Расход: в среднем составляет 150–250 г/м² при нанесении в один или два слоя (зависит от типа поверхности и бренда). • Время высыхания: не более 1 часа при температуре около +20 °C и нормальной влажности. • Безопасность: пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого токсичного запаха.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795378-1
Наименование закупки:	приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 84358046-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание лота:	водно-эмульсионная краска ведро 25 кг
Количество:	22
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	315651100, Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Шыганак ул Абая,35
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 г
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация водно-дисперсионной краски (эмульсии) определяет её состав, свойства и нормы расхода. Основные характеристики и состав • Состав: вода, пигменты (часто диоксид титана для белизны), связующие полимеры (акриловые, поливинилацетатные или бутадиен-стирольные) и технологические добавки. • Цвет: базово белый (возможна колеровка универсальными пастами). • Расход: в среднем составляет 150–250 г/м² при нанесении в один или два слоя (зависит от типа поверхности и бренда). • Время высыхания: не более 1 часа при температуре около +20 °С и нормальной влажности. • Безопасность: пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого токсичного запаха.