

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16573429-1
Сатып алудың атауы:	Кеңсе және тұрмыстық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85580641-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	эпоксидті бояуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ерігіш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., анықтама үшін байланыс телефоны: 8(72775)7-55-85, Электрондық адрес kazselezashita.ecik@mail.ru
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Мақсаты Бұл еріткіш эпоксидті бояулар мен шайырларды пайдалануға болатын тұтқырлыққа дейін сұйылтуға, сондай-ақ эпоксидті материалдармен жұмыс істегеннен кейін құралдарды, жабдықтарды және беттерді тазалауға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалар Параметр мәні Өнім түрі: Эпоксидті бояу сұйылтқышы Құрамы: Органикалық еріткіштердің қоспасы (ацетон, ксилол, ақ спирт, толуол, брендiне байланысты) Түсі: Мөлдір сұйықтық Иісі: Еріткіштерге тән (улы) Тығыздығы: 0,78-0,90 г/см³ Тұтану температурасы: 21-40°C (тұтанғыш сұйықтық) Тұтқырлығы: 20°C температурада 0,8-2,0 мПа с Ерігіштігі: Эпоксидті шайырлармен және бояулармен толық сіңеді Қолданылуы: Эпоксидті бояуды сұйылту, щеткаларды, роликтерді және жабдықтарды тазалау Сақтау температурасы: 5-35°C 3. Дизайн талаптары Қаптама ауа өткізбейтін болуы керек, булану мен ылғалдың енуіне жол бермейді. Контейнер материалы (жабынды металл немесе HDPE пластик) еріткішке химиялық тұрғыдан төзімді. Жапсырмада құрамы, сақтық шаралары және қолдану жөніндегі нұсқаулық туралы ақпарат бар. Еріткіштің түсі мен қасиеттері сақтау мерзімі ішінде тұрақты болып қалуы керек. 4. Өнімділік сипаттамалары Эпоксидті бояуды жұмыс тұтқырлығына дейін тез және тиімді еріту. Бетінде қабық қалдырмай тез булану. Эпоксидті бояудың барлық компоненттерімен үйлесімді. Дұрыс сақталған кезде қартаюға және химиялық ыдырауға төзімді
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16573429-1
Наименование закупки:	Канцелярские и хозяйственные товары
Номер лота:	№ 85580641-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	для эпоксидной краски
Дополнительное описание лота:	Растворитель (ИАТЭТУ)
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, телефон для справок:8(72775)7-55-85, Электронный адрес kazselezashita.ecik@mail.ru
Срок поставки:	Срок поставки товара со дня регистрации договора в течение 20 (двадцати) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Назначение Растворитель предназначен для разбавления эпоксидных красок и смол до рабочей вязкости, а также для очистки инструмента, оборудования и поверхностей после работы с эпоксидными материалами. 2. Основные технические характеристики Параметр Значение Тип изделия Растворитель для эпоксидной краски Состав Смесь органических растворителей (ацетон, ксилол, уайт-спирит, толуол — в зависимости от марки) Цвет Прозрачная жидкость Запах Характерный растворителей (токсичный) Плотность 0,78-0,90 г/см³ Температура воспламенения 21-40°C (легковоспламеняющаяся жидкость) Вязкость 0,8-2,0 мПа·с при 20°C Растворимость Полностью смешивается с эпоксидными смолами и красками Применение Разбавление эпоксидной краски, очистка кистей, валиков, оборудования Температура хранения 5-35°C 3. Конструктивные требования Упаковка должна быть герметичной, предотвращающей испарение и попадание влаги. Материал тары химически устойчив к растворителю (металл с покрытием или HDPE пластик). Этикетка содержит информацию о составе, мерах предосторожности и способе применения. Цвет и свойства растворителя должны оставаться стабильными в течение всего срока хранения. 4. Эксплуатационные характеристики Быстрое и эффективное растворение эпоксидной краски до рабочей вязкости. Быстрое испарение без остатка пленки на поверхности. Совместимость со всеми компонентами эпоксидной краски. Устойчивость к старению и химической деградации при правильном хранении
--	---